МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «17» ноября 2026 г. № 748/пр

Москва

О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. № 969/пр

В соответствии с пунктом 7.12 части 1 статьи 6, частью 10 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.4.23(5) Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю**:

внести в Классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. № 969/пр, с изменениями, внесенными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 1161/пр, от 13 февраля 2023 г. № 89/пр, от 11 мая 2023 г. № 336/пр, от 4 августа 2023 г. № 558/пр, от 11 сентября 2023 г. № 650/пр, от 14 ноября 2023 г. № 819/пр, от 15 февраля 2024 г. № 100/пр, от 20 мая 2024 г. № 337/пр, от 15 августа 2024 г. № 545/пр, от 29 октября 2024 г. № 730/пр, от 17 февраля 2025 г. № 82/пр, от 15 мая 2025 г. № 289/пр, от 12 августа 2025 г. № 478/пр, от 13 ноября 2025 г. № 702/пр, от 13 февраля 2026 г. № 82/пр, от 20 мая 2026 г. № 315/пр, от 12 августа 2026 г. № 524/пр, изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Министр И.Э.Файзуллин

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «17» ноября 2026 г. № 748/пр

Изменения, которые вносятся в Классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. № 969/пр

1. Книгу 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
01.5.02.02-0100	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 1010 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0100-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 1010 мм	1000 м
01.5.02.02-0102	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1150 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0102-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1150 мм	1000 м
01.5.02.02-0104	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0104-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
01.5.02.02-0106	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 1020 мм	1000 м

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «__» _____ 202_ г. № _____

Изменения, которые вносятся в Классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. № 969/пр

1. Книгу 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
01.5.02.02-0100	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 1010 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0100-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 1010 мм	1000 м
01.5.02.02-0102	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1150 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0102-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1150 мм	1000 м
01.5.02.02-0104	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0104-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
01.5.02.02-0106	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 1020 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.02-0106-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 1020 мм	1000 м
01.5.02.02-0108	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 1200 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0108-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 1200 мм	1000 м
01.5.02.02-0110	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1230 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0110-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1230 мм	1000 м
01.5.02.02-0112	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1360 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0112-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1360 мм	1000 м
01.5.02.02-0114	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 1110 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0114-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 1110 мм	1000 м
01.5.02.02-0116	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0116-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
01.5.02.02-0118	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб до 1380 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.02-0118-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб до 1380 мм	1000 м
01.5.02.02-0120	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 570 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0120-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 570 мм	1000 м
01.5.02.02-0122	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 820 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0122-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 820 мм	1000 м
01.5.02.02-0124	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2250 мм, динамический прогиб до 400 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0124-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2250 мм, динамический прогиб до 400 мм	1000 м
01.5.02.02-0126	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 970 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0126-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 970 мм	1000 м
01.5.02.02-0128	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 910 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0128-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 910 мм	1000 м
01.5.02.02-0130	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 700 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.02-0130-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 700 мм	1000 м
01.5.02.02-0132	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 710 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0132-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 710 мм	1000 м
01.5.02.02-0134	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 970 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0134-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 970 мм	1000 м
01.5.02.02-0136	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб до 860 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0136-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб до 860 мм	1000 м
01.5.02.02-0138	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1140 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0138-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1140 мм	1000 м
01.5.02.02-0140	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3500 мм, динамический прогиб до 940 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0140-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3500 мм, динамический прогиб до 940 мм	1000 м
01.5.02.02-0142	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 1100 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.02-0142-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 1100 мм	1000 м
01.5.02.02-0144	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 740 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0144-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 740 мм	1000 м
01.5.02.02-0146	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 730 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0146-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 730 мм	1000 м
01.5.02.02-0148	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1190 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0148-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1190 мм	1000 м
01.5.02.02-0150	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 1370 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0150-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 1370 мм	1000 м
01.5.02.02-0152	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 980 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0152-000	Ограждение дорожное одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 980 мм	1000 м
01.5.02.02-0200	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 670 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.02-0200-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 670 мм	1000 м
01.5.02.02-0202	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0202-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
01.5.02.02-0204	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1330 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0204-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1330 мм	1000 м
01.5.02.02-0206	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 1450 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0206-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 1450 мм	1000 м
01.5.02.02-0208	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 520 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0208-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 520 мм	1000 м
01.5.02.02-0210	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 620 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0210-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 620 мм	1000 м
01.5.02.02-0212	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 840 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.02-0212-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 840 мм	1000 м
01.5.02.02-0214	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 730 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0214-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 730 мм	1000 м
01.5.02.02-0216	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 540 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0216-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 540 мм	1000 м
01.5.02.02-0218	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб до 790 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0218-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб до 790 мм	1000 м
01.5.02.02-0220	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 850 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0220-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 850 мм	1000 м
01.5.02.02-0222	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 910 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0222-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 910 мм	1000 м
01.5.02.02-0224	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 610 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.02-0224-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 610 мм	1000 м
01.5.02.02-0226	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 850 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0226-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 850 мм	1000 м
01.5.02.02-0228	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб до 730 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0228-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб до 730 мм	1000 м
01.5.02.02-0230	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 940 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0230-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 940 мм	1000 м
01.5.02.02-0232	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 1200 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0232-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 1200 мм	1000 м
01.5.02.02-0234	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 890 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0234-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 890 мм	1000 м
01.5.02.02-0250	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, с отделяющейся балкой без консоли, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1170 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.02-0250-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, с отделяющейся балкой без консоли, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1170 мм	1000 м
01.5.02.02-0252	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, с отделяющейся балкой без консоли, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 850 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0252-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, с отделяющейся балкой без консоли, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб до 850 мм	1000 м
01.5.02.02-0254	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, с отделяющейся балкой без консоли, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 800 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0254-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, с отделяющейся балкой без консоли, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб до 800 мм	1000 м
01.5.02.02-0256	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, с отделяющейся балкой без консоли, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 1250 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0256-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, с отделяющейся балкой без консоли, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 1250 мм	1000 м
01.5.02.02-0258	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, с отделяющейся балкой без консоли, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1820 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-0258-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, с отделяющейся балкой без консоли, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1820 мм	1000 м
01.5.02.02-0260	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, с отделяющейся балкой без консоли, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1580 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.02-0260-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, с отделяющейся балкой без консоли, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1580 мм	1000 м
01.5.02.13-0670	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 740 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0670-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 740 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0672	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 690 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0672-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 690 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0674	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 960 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0674-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 960 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0676	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 680 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0676-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 680 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0678	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 730 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0678-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 730 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0680	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 430 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0680-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 430 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0682	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 670 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0682-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 670 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0684	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 360 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0684-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 360 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0686	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 750 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0686-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 750 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0688	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 740 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0688-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 740 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0690	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 740 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0690-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 740 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0692	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 500 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0692-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 500 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0694	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 730 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0694-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 730 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0696	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2250 мм, динамический прогиб 740 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0696-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2250 мм, динамический прогиб 740 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0698	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 430 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0698-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 430 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0700	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 730 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0700-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 730 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0702	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 410 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0702-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 410 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0704	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 750 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0704-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 750 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0706	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2250 мм, динамический прогиб 770 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0706-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2250 мм, динамический прогиб 770 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0708	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 480 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0708-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 480 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0710	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 630 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0710-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 630 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0712	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 740 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0712-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 740 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0714	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 290 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0714-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 290 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0716	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 530 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0716-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 530 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0718	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 890 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0718-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 890 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0720	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 650 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0720-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 650 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0722	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 750 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0722-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 750 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0724	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 320 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0724-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 320 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0726	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 710 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0726-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 710 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0728	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 890 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0728-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 890 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0730	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 660 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0730-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 660 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0732	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 750 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0732-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 750 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0734	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 330 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0734-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 330 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0736	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 690 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0736-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 690 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0738	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 360 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0738-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 360 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0740	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 670 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0740-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 670 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0742	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 780 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0742-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 780 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0744	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 630 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0744-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 630 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0746	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 400 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0746-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 400 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0748	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1520 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 830 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0748-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1520 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 830 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0750	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 650 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0750-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 650 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0752	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 390 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0752-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 390 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0754	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 390 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0754-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 390 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0756	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 410 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0756-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 410 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0758	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 680 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0758-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 680 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0760	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 430 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0760-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 430 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0762	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 440 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0762-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 440 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0764	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 550 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 450 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0764-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 550 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 450 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0766	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 550 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 480 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0766-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 550 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 480 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0768	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 410 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0768-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 410 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0770	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 370 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0770-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 370 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0772	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 450 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0772-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 450 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0800	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 610 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0800-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 610 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0802	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 530 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0802-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 530 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0804	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 600 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0804-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 600 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0806	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 640 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0806-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 640 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0808	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 670 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0808-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 670 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0810	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 310 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0810-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 310 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0812	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 640 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0812-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 640 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0814	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 320 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0814-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 320 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0816	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 540 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0816-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 540 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0818	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 650 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0818-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 650 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0820	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 660 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0820-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 660 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0822	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 350 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0822-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 350 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0824	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 680 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0824-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 680 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0826	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2250 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 710 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0826-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2250 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 710 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0828	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 370 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0828-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 370 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0830	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 640 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0830-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 640 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0832	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 320 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0832-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 320 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0834	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 710 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0834-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 710 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0836	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2250 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 730 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0836-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2250 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 730 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0838	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 360 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0838-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 360 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0840	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 580 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0840-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 580 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0842	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 670 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0842-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 670 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0844	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 260 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0844-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 260 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0846	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 270 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0846-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 270 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0848	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 810 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0848-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1120 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 810 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0850	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 610 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0850-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 610 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0852	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 680 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0852-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 680 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0854	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 280 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0854-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 280 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0856	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 250 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0856-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 250 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0858	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 840 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0858-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1320 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 840 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0860	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 690 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0860-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 690 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0862	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0862-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0864	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 330 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0864-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 330 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0866	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 640 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0866-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 640 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0868	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 720 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0868-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 720 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0870	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 600 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0870-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 600 мм, балка из сигма-образного профиля три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0872	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 370 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0872-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 370 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0874	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1520 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 790 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0874-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1520 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 790 мм, балки из сигма-образного профиля и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0876	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 620 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0876-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 620 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0878	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 390 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0878-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 390 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0880	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 410 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0880-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 410 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0882	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0882-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0884	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 400 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0884-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 400 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0886	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0886-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0888	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0888-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0890	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 940 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0890-000	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 940 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0892	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 1060 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0892-000	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 1060 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0894	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 880 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0894-000	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 880 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0896	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 920 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0896-000	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 920 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0898	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 790 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0898-000	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 790 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0900	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 820 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0900-000	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 820 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0902	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 800 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0902-000	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 800 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0904	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 790 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0904-000	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 790 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.6.01.02-0017	Листы гипсокартонные ГКЛ для устройства криволинейных поверхностей, толщина 6,5 мм	м2
23.62.10.000.01.6.01.02-0017-000	Листы гипсокартонные ГКЛ для устройства криволинейных поверхностей, толщина 6,5 мм	м2
01.6.01.11-0104	Панель стеновая на основе гипсостружечной плиты (ГСП), декорированная, с односторонним акриловым покрытием лицевой поверхности, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, толщина 10 мм	м2
23.62.10.000.01.6.01.11-0104-000	Панель стеновая на основе гипсостружечной плиты (ГСП), декорированная, с односторонним акриловым покрытием лицевой поверхности, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, толщина 10 мм	м2
01.6.01.11-0106	Панель стеновая на основе гипсостружечной плиты (ГСП), декорированная, с односторонним акриловым покрытием лицевой поверхности, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, толщина 12 мм	м2
23.62.10.000.01.6.01.11-0106-000	Панель стеновая на основе гипсостружечной плиты (ГСП), декорированная, с односторонним акриловым покрытием лицевой поверхности, пожарно-технические характеристики Г1, В1, Д1, Т1, толщина 12 мм	м2

01.7.06.02-0012	Жгут гидроактивный бентонитовый на полимерной основе для гидроизоляции технологических швов бетонирования и мест ввода инженерных коммуникаций, сечение 23х17 мм	м
22.19.20.120.01.7.06.02-0012-000	Жгут гидроактивный бентонитовый на полимерной основе для гидроизоляции технологических швов бетонирования и мест ввода инженерных коммуникаций, сечение 23х17 мм	м
01.7.06.14-0058	Лента вибродемпфирующая на основе многослойного стеклохолста, ширина 100 мм, толщина 4 мм	м
23.14.11.110.01.7.06.14-0058-000	Лента вибродемпфирующая на основе многослойного стеклохолста, ширина 100 мм, толщина 4 мм	м
01.7.15.10-0045	Скоба металлическая П-образная из перфорированного холоднокатаного стального листа толщиной 0,5 мм для крепления гидроактивного жгута, ширина 26,5 мм, высота 11 мм	м
25.94.12.190.01.7.15.10-0045-000	Скоба металлическая П-образная из перфорированного холоднокатаного стального листа толщиной 0,5 мм для крепления гидроактивного жгута, ширина 26,5 мм, высота 11 мм	м
01.7.17.06-0127	Круг отрезной 1А1RSS, размеры 180х3,2х22,23х12 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0127-000	Круг отрезной 1А1RSS, размеры 180х3,2х22,23х12 мм	шт
01.7.17.06-0128	Круг отрезной 1А1RSS, размеры 180х2,5х22,23х7 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0128-000	Круг отрезной 1А1RSS, размеры 180х2,5х22,23х7 мм	шт
01.7.17.06-0129	Круг отрезной 1А1RSS, размеры 180х2,2х22,23х7 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0129-000	Круг отрезной 1А1RSS, размеры 180х2,2х22,23х7 мм	шт
01.7.17.06-0130	Круг отрезной 1А1R, размеры 180х2,2х22,23х5 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0130-000	Круг отрезной 1А1R, размеры 180х2,2х22,23х5 мм	шт
01.7.17.06-0131	Круг отрезной 1А1R, размеры 180х2,4х22,23х7 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0131-000	Круг отрезной 1А1R, размеры 180х2,4х22,23х7 мм	шт
01.7.17.06-0132	Круг отрезной 1А1R, размеры 180х1,6х22,23х10 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0132-000	Круг отрезной 1А1R, размеры 180х1,6х22,23х10 мм	шт
01.7.17.06-0133	Круг отрезной 1А1R, размеры 180х2,6х22,23х5 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0133-000	Круг отрезной 1А1R, размеры 180х2,6х22,23х5 мм	шт
01.7.17.06-0134	Круг отрезной 1А1R-Turbo, размеры 180х2,4х22,23х9 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0134-000	Круг отрезной 1А1R-Turbo, размеры 180х2,4х22,23х9 мм	шт
01.7.17.06-0135	Круг отрезной 1А1RSS, размеры 800х4,8х25,4х10 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0135-000	Круг отрезной 1А1RSS, размеры 800х4,8х25,4х10 мм	шт
01.7.17.06-0136	Круг отрезной 1А1RSS, размеры 600х4,4х25,4х10 мм	шт

23.91.11.150.01.7.17.06-0136-000	Круг отрезной 1А1RSS, размеры 600х4,4х25,4х10 мм	шт
01.7.17.06-0141	Круг отрезной 1А1RSS, размеры 1000х4,4х25,4х15 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0141-000	Круг отрезной 1А1RSS, размеры 1000х4,4х25,4х15 мм	шт
01.7.17.09-0059	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 6 мм	шт
25.73.40.119.01.7.17.09-0059-000	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 6 мм	шт
01.7.17.09-0060	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 8 мм	шт
25.73.40.119.01.7.17.09-0060-000	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 8 мм	шт

».

2. В Книге 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» строки, касающиеся строительных ресурсов группы 01.1.02.04 «Картоны хризотиловые», группы 01.7.06.02 «Ленты гидроизоляционные, жгуты и профили гидроактивные», изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
01.1.02.04-0011	Картон хризотиловый, марка КАОН-1, толщина 3 мм	т
23.99.11.130.01.1.02.04-0011-000	Картон хризотиловый, марка КАОН-1, толщина 3 мм	т
01.1.02.04-0012	Картон хризотиловый, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т
23.99.11.130.01.1.02.04-0012-000	Картон хризотиловый, марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т
01.5.02.01-0049	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	м
25.11.23.119.01.5.02.01-0049-000	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	м
01.5.02.01-0050	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	м
25.11.23.119.01.5.02.01-0050-000	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	м
01.5.02.02-1082	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 600 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.02-1082-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 600 мм	1000 м
01.5.02.02-1083	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 700 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1083-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 700 мм	1000 м
01.5.02.02-1084	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 650 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1084-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 650 мм	1000 м
01.5.02.02-1085	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1085-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м
01.5.02.02-1086	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1086-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	1000 м
01.5.02.02-1087	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 650 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1087-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 650 мм	1000 м
01.5.02.02-1088	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.02-1088-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м
01.5.02.02-1089	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 950 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1089-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 950 мм	1000 м
01.5.02.02-1090	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1150 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1090-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1150 мм	1000 м
01.5.02.02-1091	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1091-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м
01.5.02.02-1092	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 850 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1092-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 850 мм	1000 м
01.5.02.02-1093	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1093-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 750 мм	1000 м
01.5.02.02-1094	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 840 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.02-1094-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 840 мм	1000 м
01.5.02.02-1095	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1170 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1095-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1170 мм	1000 м
01.5.02.02-1096	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1310 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1096-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1310 мм	1000 м
01.5.02.02-1097	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1097-000	Ограждение дорожное двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1000 мм	1000 м
01.5.02.02-1105	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 800 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1105-000	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 800 мм	1000 м
01.5.02.02-1106	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 940 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1106-000	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 940 мм	1000 м
01.5.02.02-1107	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 880 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.02-1107-000	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 880 мм	1000 м
01.5.02.02-1108	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб до 820 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1108-000	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб до 820 мм	1000 м
01.5.02.02-1109	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб до 1060 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1109-000	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб до 1060 мм	1000 м
01.5.02.02-1110	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 880 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1110-000	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 880 мм	1000 м
01.5.02.02-1111	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 920 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.02-1111-000	Ограждение дорожное мостовое двустороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб до 920 мм	1000 м
01.5.02.10-0030	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое, начальный/конечный участок, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0030-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое, начальный/конечный участок, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м

01.5.02.10-0032	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое, начальный/конечный участок, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1500 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0032-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое, начальный/конечный участок, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1500 мм	1000 м
01.5.02.10-0034	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0034-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1300 мм	1000 м
01.5.02.10-0036	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1500 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0036-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1500 мм	1000 м
01.5.02.10-0037	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1260 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0037-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1260 мм	1000 м
01.5.02.10-0038	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1530 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0038-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1530 мм	1000 м
01.5.02.10-0039	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1230 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0039-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб до 1230 мм	1000 м

01.5.02.10-0040	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1440 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0040-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб до 1440 мм	1000 м
01.5.02.10-0120	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0120-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м
01.5.02.10-0122	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0122-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м
01.5.02.10-0124	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0124-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м
01.5.02.10-0126	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0126-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1530 мм	1000 м

01.5.02.10-0128	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0128-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
01.5.02.10-0130	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0130-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
01.5.02.10-0132	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0132-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
01.5.02.10-0134	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1680 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0134-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1680 мм	1000 м
01.5.02.10-0136	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1930 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0136-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1930 мм	1000 м

01.5.02.10-0138	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2600 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0138-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2600 мм	1000 м
01.5.02.10-0140	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 2250 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0140-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 2250 мм	1000 м
01.5.02.10-0142	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2610 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0142-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в грунт или дорожное покрытие, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2610 мм	1000 м
01.5.02.10-0220	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1230 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0220-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1230 мм	1000 м
01.5.02.10-0222	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1550 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0222-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1550 мм	1000 м
01.5.02.10-0224	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.10-0224-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1210 мм	1000 м
01.5.02.10-0226	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0226-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
01.5.02.10-0228	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1350 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0228-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1350 мм	1000 м
01.5.02.10-0230	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0230-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1700 мм	1000 м
01.5.02.10-0232	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0232-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 1320 мм	1000 м
01.5.02.10-0234	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1680 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0234-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 1680 мм	1000 м
01.5.02.10-0236	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 2240 мм	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.10-0236-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 2240 мм	1000 м
01.5.02.10-0238	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2630 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0238-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 900 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2630 мм	1000 м
01.5.02.10-0240	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 2160 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0240-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 2160 мм	1000 м
01.5.02.10-0242	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2760 мм	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.10-0242-000	Ограждение дорожное двустороннее четырехтросовое для установки в бетон, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 2760 мм	1000 м
01.5.02.13-0002	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 650 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0002-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 650 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0004	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 640 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0004-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 640 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м

01.5.02.13-0006	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 990 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0006-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 990 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0008	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 550 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0008-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 550 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0010	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 470 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0010-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 470 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0012	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0012-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0014	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 600 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0014-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 600 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м

01.5.02.13-0016	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 600 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0016-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 600 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0018	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0018-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0020	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 590 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0020-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 590 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0022	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 570 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0022-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 570 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0024	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 610 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0024-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 610 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м

01.5.02.13-0026	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0026-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0028	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0028-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0030	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0030-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0032	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0032-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0034	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 560 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0034-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 560 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м

01.5.02.13-0036	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0036-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0038	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0038-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0040	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 590 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0040-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 590 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0042	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 590 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0042-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 590 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0044	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0044-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м

01.5.02.13-0046	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0046-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0048	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0048-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0050	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 380 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0050-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 380 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0052	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 440 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0052-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 440 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0054	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 370 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0054-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 370 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м

01.5.02.13-0056	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0056-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0058	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 560 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0058-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 560 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0060	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 500 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0060-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 500 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0062	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0062-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0064	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0064-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м

01.5.02.13-0066	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0066-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0068	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 310 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0068-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 310 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0070	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 550 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0070-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 550 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0072	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 470 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0072-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 470 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0074	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 350 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0074-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 350 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м

01.5.02.13-0076	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 390 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0076-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 390 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0078	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 600 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0078-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 600 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
01.5.02.13-0080	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 410 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0080-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 410 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0082	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0082-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
01.5.02.13-0084	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0084-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м

01.5.02.13-0086	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 300 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0086-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 300 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
01.5.02.13-0100	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб 520 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0100-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб 520 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0102	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0102-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0104	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 390 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0104-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 390 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0106	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб 680 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0106-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб 680 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0108	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0108-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0110	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 470 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0110-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 470 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0112	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 510 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0112-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 510 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0114	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 410 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0114-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 410 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0116	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0116-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0118	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 610 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0118-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 610 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0120	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 530 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0120-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 530 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0122	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб 720 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0122-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб 720 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0124	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0124-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0126	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 560 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0126-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 560 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0128	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 600 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0128-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 600 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0130	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 480 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0130-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 480 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0132	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 380 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0132-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 380 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0134	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0134-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0136	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 730 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0136-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 730 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0138	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0138-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0140	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0140-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0142	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0142-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0144	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 530 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0144-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 530 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0146	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 450 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0146-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 450 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0148	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0148-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0150	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 250 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0150-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 250 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0152	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0152-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0154	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 620 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0154-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 620 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0156	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0156-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0158	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0158-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0160	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 810 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0160-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 810 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0162	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 710 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0162-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 710 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0164	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 570 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0164-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 570 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0166	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 510 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0166-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 510 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0168	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 540 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0168-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 540 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0170	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0170-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0172	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 520 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0172-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 520 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0174	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 470 мм, балки С-образная и трехволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0174-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 470 мм, балки С-образная и трехволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0176	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0176-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0178	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0178-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0180	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 580 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0180-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 580 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0182	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 480 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0182-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 480 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0184	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 790 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0184-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 790 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0186	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 700 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0186-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 700 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0188	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 370 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0188-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 370 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0190	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0190-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0192	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 710 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0192-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 710 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0194	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 540 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0194-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 540 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0196	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0196-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0198	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 580 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0198-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 580 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0200	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 470 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0200-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 470 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0202	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб 1000 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0202-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 4000 мм, динамический прогиб 1000 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0204	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0204-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0206	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 940 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0206-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 940 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0208	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0208-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0210	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0210-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0212	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0212-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0214	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0214-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0216	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 460 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0216-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 460 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0218	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 670 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0218-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 670 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0220	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 580 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0220-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 580 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0222	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 560 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0222-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 560 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0224	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0224-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0226	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая два яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0226-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая два яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0228	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0228-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0230	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0230-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0232	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 660 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0232-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 660 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0234	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 390 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0234-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 390 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0236	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 630 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0236-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 630 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0238	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0238-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0240	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 900 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0240-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 900 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0242	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 730 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0242-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 730 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0244	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 610 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0244-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 610 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0246	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 850 мм, балки С-образные и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0246-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 850 мм, балки С-образные и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0248	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образные и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0248-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образные и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0250	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 520 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0250-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 520 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0252	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 630 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0252-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 630 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0254	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 430 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0254-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 430 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0256	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 520 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0256-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 520 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0258	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 500 мм, балка двухволновая два яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0258-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 500 мм, балка двухволновая два яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0260	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 740 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0260-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 740 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0262	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 510 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0262-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 510 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0264	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 460 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0264-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 460 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0266	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 670 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0266-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 670 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0268	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 670 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0268-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 670 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0270	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 670 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0270-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 670 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0272	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 980 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0272-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 980 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0274	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 860 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0274-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 860 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0276	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 740 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0276-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 740 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0278	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 520 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0278-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 520 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0280	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 450 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0280-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 450 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0282	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая два яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0282-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая два яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0284	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 520 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0284-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 520 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0286	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 650 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0286-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 650 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0288	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 950 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0288-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 950 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0290	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0290-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0292	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 770 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0292-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 770 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0294	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 300 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0294-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 300 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0296	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 210 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0296-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 210 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0298	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 610 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0298-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 610 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0300	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 800 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0300-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 3000 мм, динамический прогиб 800 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0302	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0302-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0304	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 550 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0304-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 550 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0306	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0306-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 1500 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0308	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 550 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 730 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0308-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 550 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 730 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0310	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 550 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образные и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0310-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 550 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образные и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0312	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 300 мм, балки С-образные и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0312-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, динамический прогиб 300 мм, балки С-образные и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0314	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0314-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1000 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0350	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 500 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0350-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 500 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м

01.5.02.13-0352	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 510 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0352-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 510 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0354	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 970 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0354-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 970 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0356	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 580 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0356-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 580 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0358	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0358-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 12	1000 м
01.5.02.13-0360	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 610 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0360-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 610 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м

01.5.02.13-0362	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 570 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0362-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 570 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0364	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0364-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0366	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 590 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0366-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 590 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0368	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 510 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0368-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 510 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0370	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0370-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м

01.5.02.13-0372	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0372-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0374	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0374-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0376	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 520 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0376-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 520 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0378	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0378-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0380	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 410 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0380-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 410 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м

01.5.02.13-0382	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 440 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0382-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 440 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0384	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 590 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0384-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 590 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0386	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 610 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0386-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 610 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0388	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 550 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0388-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 550 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0390	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0390-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м

01.5.02.13-0392	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0392-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0394	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 350 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0394-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 350 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0396	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 360 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0396-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 360 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0398	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0398-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0400	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 560 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0400-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 560 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м

01.5.02.13-0402	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0402-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0404	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0404-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0406	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 330 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0406-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 330 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0408	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 310 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0408-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 310 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0410	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 550 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0410-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 550 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м

01.5.02.13-0412	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 470 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0412-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 470 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0414	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 350 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0414-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 350 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0416	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0416-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1150 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 14	1000 м
01.5.02.13-0418	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 390 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0418-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 390 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
01.5.02.13-0420	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 350 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0420-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 350 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м

01.5.02.13-0422	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 300 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0422-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 300 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из двутавра № 16	1000 м
01.5.02.13-0450	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 520 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0450-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 520 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0452	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0452-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0454	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 390 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0454-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 130 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 390 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0456	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 680 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0456-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 680 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0458	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0458-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0460	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 470 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0460-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 190 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 470 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0462	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0462-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0464	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 350 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0464-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 350 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0466	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 410 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0466-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 410 мм, балка двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0468	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0468-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0470	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 530 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0470-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 530 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0472	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 720 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0472-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 4000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 720 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0474	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0474-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0476	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 560 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0476-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 250 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 560 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0478	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 540 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0478-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 540 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0480	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0480-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0482	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 340 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0482-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 750 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 340 мм, балка трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0484	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 4000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0484-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1000 мм, шаг стоек 4000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0486	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 740 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0486-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 740 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0488	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 610 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0488-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 610 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0490	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0490-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0492	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 390 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0492-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 390 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0494	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 510 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0494-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 510 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0496	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 380 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0496-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 380 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0498	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 350 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0498-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 350 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0500	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 290 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0500-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 290 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0502	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0502-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0504	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 620 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0504-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 620 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0506	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0506-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 300 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0508	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0508-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0510	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 810 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0510-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 810 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0512	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 720 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0512-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 720 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0514	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 570 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0514-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 570 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0516	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0516-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 460 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0518	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 530 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0518-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 530 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0520	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0520-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0522	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная и трехволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0522-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная и трехволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0524	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0524-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0526	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0526-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 400 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0528	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 390 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0528-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 390 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0530	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0530-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0532	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 580 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0532-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 580 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0534	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 790 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0534-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 790 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0536	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 700 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0536-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 700 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0538	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 320 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0538-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 320 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0540	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0540-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0542	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 710 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0542-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 710 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0544	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 560 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0544-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 560 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0546	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0546-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0548	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 510 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0548-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 510 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0550	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0550-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0552	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 4000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 1000 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0552-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 4000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 1000 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0554	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0554-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0556	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 890 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0556-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 890 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0558	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0558-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 350 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0560	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 730 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0560-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 730 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0562	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0562-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0564	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0564-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 985 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 630 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0566	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 410 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0566-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 410 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0568	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 540 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0568-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 540 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0570	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0570-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0572	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0572-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0574	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0574-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 430 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0576	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 390 мм, балка двухволновая два яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0576-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 390 мм, балка двухволновая два яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0578	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0578-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0580	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0580-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0582	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 660 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0582-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 660 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0584	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 370 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0584-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 370 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0586	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 570 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0586-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 570 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0588	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0588-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 750 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0590	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 820 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0590-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 820 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0592	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 730 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0592-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 730 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0594	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 610 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0594-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 610 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0596	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 850 мм, балки С-образные и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0596-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 850 мм, балки С-образные и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0598	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образные и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0598-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 400 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образные и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0600	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 490 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0600-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 490 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0602	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 560 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0602-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 560 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0604	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 400 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0604-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 400 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0606	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 490 мм, балка двухволновая два яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0606-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 490 мм, балка двухволновая два яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0608	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0608-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1100 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0610	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 740 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0610-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 740 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0612	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0612-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 480 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0614	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0614-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 420 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0616	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0616-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 690 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0618	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 640 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0618-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 640 мм, балка С-образная три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0620	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 580 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0620-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1300 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 580 мм, балки С-образная и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0622	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 880 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0622-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 880 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0624	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 860 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0624-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 860 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0626	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 740 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0626-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 740 мм, балки С-образная и двухволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м

01.5.02.13-0628	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 520 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0628-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 520 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0630	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0630-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 450 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0632	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 670 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0632-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 670 мм, балки двухволновая и трехволновая, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0634	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0634-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 540 мм, балка двухволновая два яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0636	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 520 мм, балка двухволновая два яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0636-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1500 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 520 мм, балка двухволновая два яруса, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0638	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 950 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0638-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 950 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0640	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0640-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 650 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0642	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 760 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0642-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 450 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 1500 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 760 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0644	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 300 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0644-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 3000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 300 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0646	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 210 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0646-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 210 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0648	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 570 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0648-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 570 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0650	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 550 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0650-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 500 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 550 мм, балки С-образная и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0652	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 550 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 660 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м

25.11.23.119.01.5.02.13-0652-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 550 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 660 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0654	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 550 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образные и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0654-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 550 кДж, высота 1550 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 600 мм, балки С-образные и двухволновая три яруса, стойка из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0656	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 300 мм, балки С-образные и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0656-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1185 мм, шаг стоек 2000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 300 мм, балки С-образные и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.5.02.13-0658	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 560 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
25.11.23.119.01.5.02.13-0658-000	Ограждение дорожное мостовое одностороннее стальное, оцинкованное, цокольное, минимальная удерживающая способность 600 кДж, высота 1350 мм, шаг стоек 1000 мм, высота цоколя 150 мм, динамический прогиб 560 мм, балки С-образная и двухволновая, стойки из гнутого профиля	1000 м
01.6.01.04-0020	Панели гипсометаллические стеновые облицовочные для чистых помещений, размеры 3000х1200х13,2 мм	м2
23.62.10.000.01.6.01.04-0020-000	Панели гипсометаллические стеновые облицовочные для чистых помещений, размеры 3000х1200х13,2 мм	м2
01.6.01.04-0022	Панели гипсометаллические стеновые облицовочные для чистых помещений, размеры 1500х1000х13,2 мм	м2
23.62.10.000.01.6.01.04-0022-000	Панели гипсометаллические стеновые облицовочные для чистых помещений, размеры 1500х1000х13,2 мм	м2

01.6.01.04-0023	Панели гипсометаллические стеновые облицовочные для чистых помещений, размеры 2500х1200х13,2 мм	м2
23.62.10.000.01.6.01.04-0023-000	Панели гипсометаллические стеновые облицовочные для чистых помещений, размеры 2500х1200х13,2 мм	м2
01.6.01.04-0024	Панели гипсометаллические стеновые облицовочные для чистых помещений, размеры 2500х900х13,2 мм	м2
23.62.10.000.01.6.01.04-0024-000	Панели гипсометаллические стеновые облицовочные для чистых помещений, размеры 2500х900х13,2 мм	м2
01.6.01.04-0025	Панели гипсометаллические стеновые облицовочные для чистых помещений, размеры 1000х900х13,2 мм	м2
23.62.10.000.01.6.01.04-0025-000	Панели гипсометаллические стеновые облицовочные для чистых помещений, размеры 1000х900х13,2 мм	м2
01.6.01.04-0026	Панели гипсометаллические стеновые облицовочные для чистых помещений, размеры 1000х200х13,2 мм	м2
23.62.10.000.01.6.01.04-0026-000	Панели гипсометаллические стеновые облицовочные для чистых помещений, размеры 1000х200х13,2 мм	м2
01.7.15.01-1169	Анкер стальной оцинкованный грунтовый забивной самораскрывающийся, максимальная несущая способность не менее 45 кН	шт
25.94.11.190.01.7.15.01-1169-000	Анкер стальной оцинкованный грунтовый забивной самораскрывающийся, максимальная несущая способность не менее 45 кН	шт
01.7.15.01-1170	Анкер стальной оцинкованный грунтовый забивной самораскрывающийся, максимальная несущая способность не менее 120 кН	шт
25.94.11.190.01.7.15.01-1170-000	Анкер стальной оцинкованный грунтовый забивной самораскрывающийся, максимальная несущая способность не менее 120 кН	шт
01.7.17.06-0061	Круг отрезной 1А1RSS, размеры 350х3,2х25,4х8 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0061-000	Круг отрезной 1А1RSS, размеры 350х3,2х25,4х8 мм	шт
01.7.17.06-0071	Круг отрезной 1А1RSS, размеры 450х4х25,4х12 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0071-000	Круг отрезной 1А1RSS, размеры 450х4х25,4х12 мм	шт
01.7.17.06-0081	Круг отрезной 1А1R-Turbo, размеры 115х2,2х22,23х10 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0081-000	Круг отрезной 1А1R-Turbo, размеры 115х2,2х22,23х10 мм	шт
01.7.17.06-0084	Круг отрезной 1А1R-Turbo, размеры 230х2,6х22,23х10 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0084-000	Круг отрезной 1А1R-Turbo, размеры 230х2,6х22,23х10 мм	шт

».

3. Из Книги 01. «Материалы для строительных и дорожных работ» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
01.5.02.08-0116	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 4100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
25.11.23.119.01.5.02.08-0116-000	Стойка акустического экрана прямая замыкающая, высота 4100 мм, ширина 250 мм, длина 400 мм, толщина панели 120 мм, швеллер 18П	шт
01.7.17.06-0013	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 800 мм, сегмент 4,8х10х40 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0013-000	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 800 мм, сегмент 4,8х10х40 мм	шт
01.7.17.06-0015	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 1000 мм, сегмент 4,4х10х40 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0015-000	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 1000 мм, сегмент 4,4х10х40 мм	шт
01.7.17.06-0019	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 600 мм, сегмент 4,4х10х40 мм	шт
23.91.11.150.01.7.17.06-0019-000	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 600 мм, сегмент 4,4х10х40 мм	шт

».

4. Книгу 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
04.1.02.02-0181	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3
23.63.10.000.04.1.02.02-0181-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на щебне из гравия, класс В30, F(1)150, W8	м3

».

5. Из Книги 04. «Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
04.1.02.05-0308	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3

23.63.10.000.04.1.02.05-0308-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0310	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0310-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0312	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0312-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0314	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0314-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0316	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0316-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0330	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0330-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0332	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0332-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В35, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0412	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0412-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0414	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0414-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В25, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0428	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0428-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0430	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0430-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В30, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0454	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0454-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W2	м3
04.1.02.05-0456	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W4	м3

23.63.10.000.04.1.02.05-0456-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)50, W4	м3
04.1.02.05-0458	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0458-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W2	м3
04.1.02.05-0460	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0460-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)75, W4	м3
04.1.02.05-0462	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W2	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0462-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W2	м3
04.1.02.05-0464	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0464-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)100, W4	м3
04.1.02.05-0466	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0466-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)150, W4	м3
04.1.02.05-0472	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W4	м3
23.63.10.000.04.1.02.05-0472-000	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В45, F(1)200, W4	м3

».

6. Книгу 05. «Изделия из бетона, цемента и гипса» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
05.1.06.14-0223	Плиты перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0223-000	Плиты перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0223-001	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-25-12, бетон В22,5, объем 0,65 м3, расход арматуры 49,45 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0223-002	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-28-12, бетон В22,5, объем 0,73 м3, расход арматуры 65,37 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0223-003	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-31-12, бетон В22,5, объем 0,95 м3, расход арматуры 72,28 кг	м3

23.61.12.142.05.1.06.14-0223-004	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-34-12, бетон В22,5, объем 1,04 м3, расход арматуры 100,04 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0223-005	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-37-12, бетон В22,5, объем 1,39 м3, расход арматуры 113,11 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0223-006	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-43-12, бетон В22,5, объем 1,82 м3, расход арматуры 170,7 кг	м3
05.1.06.14-0224	Плиты перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0224-000	Плиты перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0224-001	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-16-6, бетон В22,5, объем 0,15 м3, расход арматуры 17,28 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0224-002	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-19-6, бетон В22,5, объем 0,17 м3, расход арматуры 25,16 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0224-003	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-40-12, бетон В22,5, объем 1,51 м3, расход арматуры 161,07 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0224-004	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-46-12, бетон В22,5, объем 1,95 м3, расход арматуры 221,69 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0224-005	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-49-6, бетон В22,5, объем 1,01 м3, расход арматуры 141,1 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0224-006	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-55-6, бетон В22,5, объем 1,27 м3, расход арматуры 176,12 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0224-007	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-16-18, бетон В22,5, объем 0,39 м3, расход арматуры 45,73 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0224-008	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-19-18, бетон В22,5, объем 0,47 м3, расход арматуры 59,88 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0224-009	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-25-18, бетон В22,5, объем 0,89 м3, расход арматуры 100,61 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0224-010	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-28-18, бетон В22,5, объем 1,01 м3, расход арматуры 132,19 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0224-011	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-34-18, бетон В22,5, объем 1,47 м3, расход арматуры 180,24 кг	м3

23.61.12.142.05.1.06.14-0224-012	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-40-18, бетон В22,5, объем 2,14 м3, расход арматуры 229,78 кг	м3
05.1.06.14-0225	Плиты перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0225-000	Плиты перекрытий каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонные, бетон В22,5, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0225-001	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-22-6, бетон В22,5, объем 0,2 м3, расход арматуры 38,19 кг	м3
23.61.12.142.05.1.06.14-0225-002	Плита перекрытия каналов и камер водосточных и канализационных сетей железобетонная ВП-22-18, бетон В22,5, объем 0,56 м3, расход арматуры 98,26 кг	м3
05.2.02.19-0082	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0082-000	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х80 мм	м2
05.2.02.19-0084	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0084-000	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х80 мм	м2
05.2.02.19-0086	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0086-000	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х80 мм	м2
05.2.02.19-0088	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0088-000	Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х80 мм	м2
05.2.02.19-0112	Плитка вибропрессованная тротуарная, двухслойная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0112-000	Плитка вибропрессованная тротуарная, двухслойная, форма прямоугольник, цвет серый, размеры 200х100х80 мм	м2
05.2.02.19-0114	Плитка вибропрессованная тротуарная, двухслойная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0114-000	Плитка вибропрессованная тротуарная, двухслойная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х80 мм	м2

05.2.02.19-0116	Плитка вибропрессованная тротуарная, двухслойная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0116-000	Плитка вибропрессованная тротуарная, двухслойная, форма прямоугольник, цвет белый, размеры 200х100х80 мм	м2
05.2.02.19-0118	Плитка вибропрессованная тротуарная, двухслойная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0118-000	Плитка вибропрессованная тротуарная, двухслойная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х80 мм	м2
05.2.02.19-0150	Плитка вибропрессованная тротуарная комплектная, разноразмерная, цвет белый, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0150-000	Плитка вибропрессованная тротуарная комплектная, разноразмерная, цвет белый, толщина 80 мм	м2
05.2.02.19-0152	Плитка вибропрессованная тротуарная комплектная, разноразмерная, цвет серый, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0152-000	Плитка вибропрессованная тротуарная комплектная, разноразмерная, цвет серый, толщина 80 мм	м2
05.2.02.19-0154	Плитка вибропрессованная тротуарная комплектная, разноразмерная, на белом цементе, цветная, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0154-000	Плитка вибропрессованная тротуарная комплектная, разноразмерная, на белом цементе, цветная, толщина 80 мм	м2
05.2.02.19-0156	Плитка вибропрессованная тротуарная комплектная, разноразмерная, на сером цементе, цветная, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0156-000	Плитка вибропрессованная тротуарная комплектная, разноразмерная, на сером цементе, цветная, толщина 80 мм	м2
05.2.02.19-0180	Плитка вибропрессованная тротуарная, фигурная, цвет белый, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0180-000	Плитка вибропрессованная тротуарная, фигурная, цвет белый, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0180-001	Плитка вибропрессованная тротуарная, фигурная, форма волна, цвет белый, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0180-002	Плитка вибропрессованная тротуарная, фигурная, форма катушка, цвет белый, толщина 80 мм	м2
05.2.02.19-0182	Плитка вибропрессованная тротуарная, фигурная, цвет серый, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0182-000	Плитка вибропрессованная тротуарная, фигурная, цвет серый, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0182-001	Плитка вибропрессованная тротуарная, фигурная, форма волна, цвет серый, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0182-002	Плитка вибропрессованная тротуарная, фигурная, форма катушка, цвет серый, толщина 80 мм	м2

05.2.02.19-0184	Плитка вибропрессованная тротуарная, фигурная, на белом цементе, цветная, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0184-000	Плитка вибропрессованная тротуарная, фигурная, на белом цементе, цветная, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0184-001	Плитка вибропрессованная тротуарная, фигурная, форма волна, на белом цементе, цветная, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0184-002	Плитка вибропрессованная тротуарная, фигурная, форма катушка, на белом цементе, цветная, толщина 80 мм	м2
05.2.02.19-0186	Плитка вибропрессованная тротуарная, фигурная, на сером цементе, цветная, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0186-000	Плитка вибропрессованная тротуарная, фигурная, на сером цементе, цветная, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0186-001	Плитка вибропрессованная тротуарная, фигурная, форма волна, на сером цементе, цветная, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.05.2.02.19-0186-002	Плитка вибропрессованная тротуарная, фигурная, форма катушка, на сером цементе, цветная, толщина 80 мм	м2

».

7. Книгу 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
07.2.06.03-0062	Профиль крепежный шляпный из оцинкованной стали, размеры 50х20 мм, толщина 1,2 мм	м
25.11.23.119.07.2.06.03-0062-000	Профиль крепежный шляпный из оцинкованной стали, размеры 50х20 мм, толщина 1,2 мм	м
07.2.06.03-1056	Профиль направляющий металлический оцинкованный тонкостенный негофрированный, размеры 75х40х0,4 мм	м
25.11.23.119.07.2.06.03-1056-000	Профиль направляющий металлический оцинкованный тонкостенный негофрированный, размеры 75х40х0,4 мм	м
07.2.06.03-1061	Профиль направляющий металлический оцинкованный тонкостенный негофрированный, размеры 100х40х0,4 мм	м
25.11.23.119.07.2.06.03-1061-000	Профиль направляющий металлический оцинкованный тонкостенный негофрированный, размеры 100х40х0,4 мм	м
07.2.06.04-0041	Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 12 мм, толщина 0,7 мм	10 м
25.11.23.119.07.2.06.04-0041-000	Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 12 мм, толщина 0,7 мм	10 м
07.2.06.04-0043	Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм	10 м
25.11.23.119.07.2.06.04-0043-000	Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм	10 м
07.2.06.04-0045	Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 25 мм, толщина 0,9 мм	10 м
25.11.23.119.07.2.06.04-0045-000	Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 25 мм, толщина 0,9 мм	10 м

».

8. В Книге 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов» строки, касающиеся строительных ресурсов, изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
07.4.03.09-1000	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1100 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1000-000	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1100 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
07.4.03.09-1002	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1300 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1002-000	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1300 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
07.4.03.09-1004	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1900 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1004-000	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1900 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
07.4.03.09-1006	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 400 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1006-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 400 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт

07.4.03.09-1008	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1400 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1008-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1400 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
07.4.03.09-1010	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1800 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1010-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1800 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
07.4.03.09-1012	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 2700 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1012-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 2700 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
07.4.03.09-1014	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1300 кг, высота надземной части опоры 13000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1014-000	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1300 кг, высота надземной части опоры 13000 мм	шт
07.4.03.09-1016	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1400 кг, высота надземной части опоры 13000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1016-000	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1400 кг, высота надземной части опоры 13000 мм	шт

07.4.03.09-1018	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1500 кг, высота надземной части опоры 13000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1018-000	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1500 кг, высота надземной части опоры 13000 мм	шт
07.4.03.09-1022	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1000 кг, высота надземной части опоры 13000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1022-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1000 кг, высота надземной части опоры 13000 мм	шт
07.4.03.09-1024	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1100 кг, высота надземной части опоры 13000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1024-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1100 кг, высота надземной части опоры 13000 мм	шт
07.4.03.09-1026	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1500 кг, высота надземной части опоры 13000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1026-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1500 кг, высота надземной части опоры 13000 мм	шт
07.4.03.09-1028	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1900 кг, высота надземной части опоры 13000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1028-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1900 кг, высота надземной части опоры 13000 мм	шт

07.4.03.09-1030	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1300 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1030-000	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1300 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.09-1032	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 2400 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1032-000	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 2400 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.09-1034	Опора силовая металлическая, тип ОСЦГ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, для грузовой комплектации, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 900 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1034-000	Опора силовая металлическая, тип ОСЦГ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, для грузовой комплектации, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 900 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.09-1036	Опора силовая металлическая, тип ОСЦГ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, для грузовой комплектации, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1200 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1036-000	Опора силовая металлическая, тип ОСЦГ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, для грузовой комплектации, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1200 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.09-1038	Опора силовая металлическая, тип ОСГ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, для грузовой комплектации, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1100 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1038-000	Опора силовая металлическая, тип ОСГ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, для грузовой комплектации, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1100 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт

07.4.03.09-1040	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с отверстиями для кабеля, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 700 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1040-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с отверстиями для кабеля, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 700 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.09-1042	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1000 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1042-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1000 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.09-1044	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 400 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1044-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 400 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.09-1046	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1100 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1046-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1100 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.09-1048	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 600 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1048-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 600 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт

07.4.03.09-1050	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1000 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1050-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1000 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
07.4.03.09-1052	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1300 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1052-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1300 кг, высота надземной части опоры 11000 мм	шт
07.4.03.09-1054	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 800 кг, высота надземной части опоры 13000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1054-000	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 800 кг, высота надземной части опоры 13000 мм	шт
07.4.03.09-1056	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с отверстиями для кабеля, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 800 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1056-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с отверстиями для кабеля, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 800 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.09-1058	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1500 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1058-000	Опора силовая металлическая, тип ОСЦ, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с цоколем, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1500 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт

07.4.03.09-1060	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 300 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1060-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 300 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.09-1062	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 700 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1062-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 700 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.09-1064	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 800 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1064-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 800 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.09-1066	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 900 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1066-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 900 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
07.4.03.09-1068	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1500 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1068-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 1500 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт

07.4.03.09-1070	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 2100 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт
25.11.22.192.07.4.03.09-1070-000	Опора силовая металлическая, тип ОС, для контактной сети трамвая, троллейбуса и наружного освещения, с допустимой боковой статической нагрузкой в верхней точке ствола опоры 2100 кг, высота надземной части опоры 9000 мм	шт

».

9. Из Книги 07. «Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
07.2.03.06-0001	Балка двутавровая монорельсовая, номер профиля 24М	т
25.11.23.119.07.2.03.06-0001-000	Балка двутавровая монорельсовая, номер профиля 24М	т
07.2.03.06-0092	Балка двутавровая монорельсовая, номер профиля 36М	т
24.10.75.130.07.2.03.06-0092-000	Балка двутавровая монорельсовая, номер профиля 36М	т
07.2.06.01-1052	Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, длина 160 мм, высота 60 мм	10 шт
25.11.23.120.07.2.06.01-1052-000	Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, длина 160 мм, высота 60 мм	10 шт
07.2.06.01-1054	Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, длина 80 мм, высота 60 мм	10 шт
25.11.23.120.07.2.06.01-1054-000	Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, длина 80 мм, высота 60 мм	10 шт

».

10. Книгу 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
08.1.02.06-0100	Люк чугунный тяжелый, тип Т(С250)-К-2-9-60, круглый, номинальная нагрузка 250 кН, с запорным замковым устройством, с самонивелирующим (плавающим) корпусом, диаметр проема 600 мм, высота установки 140-240 мм, внешний диаметр 760 мм	шт

25.11.23.119.08.1.02.06-0100-000	Люк чугунный тяжелый, тип Т(С250)-К-2-9-60, круглый, номинальная нагрузка 250 кН, с запорным замковым устройством, с самонивелирующим (плавающим) корпусом, диаметр проема 600 мм, высота установки 140-240 мм, внешний диаметр 760 мм	шт
08.1.02.06-0102	Люк чугунный тяжелый, тип Т(С250)-К-2-9-60, круглый, номинальная нагрузка 250 кН, с запорным замковым устройством, с самонивелирующим (плавающим) корпусом, диаметр проема 600 мм, высота установки 140-240 мм, внешний диаметр 840 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.06-0102-000	Люк чугунный тяжелый, тип Т(С250)-К-2-9-60, круглый, номинальная нагрузка 250 кН, с запорным замковым устройством, с самонивелирующим (плавающим) корпусом, диаметр проема 600 мм, высота установки 140-240 мм, внешний диаметр 840 мм	шт
08.1.02.06-0104	Люк чугунный тяжелый, тип Т(С250)-К-7-9-60, круглый, номинальная нагрузка 250 кН, с шарнирно прикрепленной к корпусу крышкой, с самонивелирующим (плавающим) корпусом, диаметр проема 600 мм, высота установки 140-240 мм, внешний диаметр 830 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.06-0104-000	Люк чугунный тяжелый, тип Т(С250)-К-7-9-60, круглый, номинальная нагрузка 250 кН, с шарнирно прикрепленной к корпусу крышкой, с самонивелирующим (плавающим) корпусом, диаметр проема 600 мм, высота установки 140-240 мм, внешний диаметр 830 мм	шт
08.1.02.06-0106	Люк чугунный тяжелый магистральный, тип ТМ(Д400)-К-7-60, круглый, номинальная нагрузка 400 кН, с шарнирно прикрепленной к корпусу крышкой, диаметр проема 600 мм, высота установки 100 мм, внешний диаметр 830 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.06-0106-000	Люк чугунный тяжелый магистральный, тип ТМ(Д400)-К-7-60, круглый, номинальная нагрузка 400 кН, с шарнирно прикрепленной к корпусу крышкой, диаметр проема 600 мм, высота установки 100 мм, внешний диаметр 830 мм	шт
08.1.02.06-0108	Люк чугунный тяжелый магистральный, тип ТМ(Д400)-К-7-9-60, круглый, номинальная нагрузка 400 кН, с шарнирно прикрепленной к корпусу крышкой, с самонивелирующим (плавающим) корпусом, диаметр проема 600 мм, высота установки 140-240 мм, внешний диаметр 830 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.06-0108-000	Люк чугунный тяжелый магистральный, тип ТМ(Д400)-К-7-9-60, круглый, номинальная нагрузка 400 кН, с шарнирно прикрепленной к корпусу крышкой, с самонивелирующим (плавающим) корпусом, диаметр проема 600 мм, высота установки 140-240 мм, внешний диаметр 830 мм	шт

08.1.02.06-0110	Люк чугунный тяжелый магистральный, тип ТМ(Д400)-К-2-7-9-60, круглый, номинальная нагрузка 400 кН, с запорным замковым устройством, с шарнирно прикрепленной к корпусу крышкой, с самонивелирующим (плавающим) корпусом, диаметр проема 600 мм, высота установки 140-240 мм, внешний диаметр 830 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.06-0110-000	Люк чугунный тяжелый магистральный, тип ТМ(Д400)-К-2-7-9-60, круглый, номинальная нагрузка 400 кН, с запорным замковым устройством, с шарнирно прикрепленной к корпусу крышкой, с самонивелирующим (плавающим) корпусом, диаметр проема 600 мм, высота установки 140-240 мм, внешний диаметр 830 мм	шт
08.1.02.06-0150	Дождеприемник чугунный магистральный, тип ДМ1(С250)-13-60, круглый, номинальная нагрузка 250 кН, с запорным замковым устройством, диаметр проема 600 мм, высота установки 100 мм, внешний диаметр 800 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.06-0150-000	Дождеприемник чугунный магистральный, тип ДМ1(С250)-13-60, круглый, номинальная нагрузка 250 кН, с запорным замковым устройством, диаметр проема 600 мм, высота установки 100 мм, внешний диаметр 800 мм	шт
08.1.02.06-0152	Дождеприемник чугунный магистральный, тип ДМ1(С250)-10-60, круглый, номинальная нагрузка 250 кН, с шарнирно прикрепленной к корпусу решеткой, диаметр проема 600 мм, высота установки 100 мм, внешний диаметр 800 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.06-0152-000	Дождеприемник чугунный магистральный, тип ДМ1(С250)-10-60, круглый, номинальная нагрузка 250 кН, с шарнирно прикрепленной к корпусу решеткой, диаметр проема 600 мм, высота установки 100 мм, внешний диаметр 800 мм	шт
08.1.02.06-0154	Дождеприемник чугунный магистральный усиленный, тип ДУ1(Д400)-10-60, круглый, номинальная нагрузка 400 кН, с шарнирно прикрепленной к корпусу решеткой, диаметр проема 600 мм, высота установки 100 мм, внешний диаметр 830 мм	шт
25.11.23.119.08.1.02.06-0154-000	Дождеприемник чугунный магистральный усиленный, тип ДУ1(Д400)-10-60, круглый, номинальная нагрузка 400 кН, с шарнирно прикрепленной к корпусу решеткой, диаметр проема 600 мм, высота установки 100 мм, внешний диаметр 830 мм	шт
08.1.02.06-0156	Дождеприемник чугунный магистральный усиленный, тип ДУ1(Д400)-10-12-60, круглый, номинальная нагрузка 400 кН, с шарнирно прикрепленной к корпусу решеткой, с самонивелирующим (плавающим) корпусом, диаметр проема 600 мм, высота установки 140-240 мм, внешний диаметр 830 мм	шт

25.11.23.119.08.1.02.06-0156-000	Дождеприемник чугунный магистральный усиленный, тип ДУ1(Д400)-10-12-60, круглый, номинальная нагрузка 400 кН, с шарнирно прикрепленной к корпусу решеткой, с самонивелирующим (плавающим) корпусом, диаметр проема 600 мм, высота установки 140-240 мм, внешний диаметр 830 мм	шт
08.1.02.23-0050	Панель фасадная удлиненная гладкая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, с закрытыми торцами, ширина фасадной части 213 мм, глубина 24 мм, толщина 0,7 мм	м2
25.11.23.119.08.1.02.23-0050-000	Панель фасадная удлиненная гладкая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, с закрытыми торцами, ширина фасадной части 213 мм, глубина 24 мм, толщина 0,7 мм	м2
08.1.02.23-0056	Панель фасадная удлиненная гладкая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, с закрытыми торцами, ширина фасадной части 316 мм, глубина 24 мм, толщина 0,7 мм	м2
25.11.23.119.08.1.02.23-0056-000	Панель фасадная удлиненная гладкая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, с закрытыми торцами, ширина фасадной части 316 мм, глубина 24 мм, толщина 0,7 мм	м2
08.1.02.23-0064	Панель фасадная удлиненная гладкая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, с закрытыми торцами, монтажный зазор 20 мм, ширина фасадной части 281 мм, глубина 24 мм, толщина 0,7 мм	м2
25.11.23.119.08.1.02.23-0064-000	Панель фасадная удлиненная гладкая из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, с закрытыми торцами, монтажный зазор 20 мм, ширина фасадной части 281 мм, глубина 24 мм, толщина 0,7 мм	м2

».

11. В Книге 08. «Изделия металлические, металлопрокат, канаты» строки, касающиеся строительных ресурсов, изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
08.1.06.05-0040	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками - 2 шт, створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 1500 мм	компл
25.11.23.119.08.1.06.05-0040-000	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками - 2 шт, створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 1500 мм	компл

08.1.06.05-0041	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками - 2 шт, створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2000 мм	компл
25.11.23.119.08.1.06.05-0041-000	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками - 2 шт, створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2000 мм	компл
08.1.06.05-0042	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками на фланце - 2 шт, створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 1500 мм	компл
25.11.23.119.08.1.06.05-0042-000	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками на фланце - 2 шт, створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 1500 мм	компл
08.1.06.05-0043	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками на фланце - 2 шт, створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2000 мм	компл
25.11.23.119.08.1.06.05-0043-000	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками на фланце - 2 шт, створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2000 мм	компл
08.1.06.05-0044	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками, размеры 82х80х2 мм - 2 шт, створкой, элементами крепления, запорным устройством и оцинкованной сварной панелью, ширина калитки 1010 мм, высота калитки 1918 мм	компл
25.11.23.119.08.1.06.05-0044-000	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками, размеры 82х80х2 мм - 2 шт, створкой, элементами крепления, запорным устройством и оцинкованной сварной панелью, ширина калитки 1010 мм, высота калитки 1918 мм	компл
08.2.01.01-0001	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0001-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м
08.2.01.01-0002	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 40,5 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0002-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 40,5 мм	10 м

08.2.01.01-0003	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 42,5 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0003-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 42,5 мм	10 м
08.2.01.01-0004	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0004-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м
08.2.01.01-0005	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0005-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м
08.2.01.01-0006	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0006-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м
08.2.01.01-0011	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0011-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м
08.2.01.01-0012	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 40,5 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0012-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 40,5 мм	10 м

08.2.01.01-0013	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 42,5 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0013-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 42,5 мм	10 м
08.2.01.01-0014	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0014-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м
08.2.01.01-0015	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0015-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м
08.2.01.01-0016	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0016-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка 1, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м
08.2.01.01-0027	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 54 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0027-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1180-1370 Н/мм2, диаметр 54 мм	10 м
08.2.01.01-0031	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0031-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 38,5 мм	10 м

08.2.01.01-0032	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 40,5 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0032-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 40,5 мм	10 м
08.2.01.01-0033	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 42,5 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0033-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 42,5 мм	10 м
08.2.01.01-0034	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0034-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 45 мм	10 м
08.2.01.01-0035	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0035-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 47 мм	10 м
08.2.01.01-0036	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0036-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 51 мм	10 м
08.2.01.01-0037	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 54 мм	10 м
25.93.11.120.08.2.01.01-0037-000	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК, марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1180 Н/мм2, диаметр 54 мм	10 м
08.3.09.02-0001	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием НС35-1000-0,5	м2

24.33.20.000.08.3.09.02-0001-000	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием НС35-1000-0,5	м2
08.3.09.02-0002	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием НС35-1000-0,6	м2
24.33.20.000.08.3.09.02-0002-000	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием НС35-1000-0,6	м2
08.3.09.02-0003	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием НС35-1000-0,7	м2
24.33.20.000.08.3.09.02-0003-000	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием НС35-1000-0,7	м2
08.3.09.02-0004	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием НС35-1000-0,8	м2
24.33.20.000.08.3.09.02-0004-000	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием НС35-1000-0,8	м2

».

12. Книгу 09. «Металлоконструкции строительные и их части из алюминия и алюминиевых сплавов» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
09.3.01.04-0017	Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, длина 80 мм, высота 60 мм	шт
25.11.23.120.09.3.01.04-0017-000	Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, длина 80 мм, высота 60 мм	шт
09.3.01.04-0023	Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, длина 160 мм, высота 60 мм	шт
25.11.23.120.09.3.01.04-0023-000	Удлинители кронштейна из алюминиевых сплавов, окрашенные порошковой эмалью, для навесных вентилируемых фасадов, длина 160 мм, высота 60 мм	шт

».

13. Книгу 11. «Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
11.3.03.10-0004	Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для восстановления безнапорных трубопроводов диаметром 1000-1250 мм методом спиральной навивки, с двойным механическим замком, клеевым уплотнителем и полимерной лентой, ширина 91±3 мм, высота 25,0±0,5 мм, толщина 2,65±0,2 мм	м

22.21.10.130.11.3.03.10-0004-000	Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для восстановления безнапорных трубопроводов диаметром 1000-1250 мм методом спиральной навивки, с двойным механическим замком, клеевым уплотнителем и полимерной лентой, ширина 91±3 мм, высота 25,0±0,5 мм, толщина 2,65±0,2 мм	м
11.3.03.10-0005	Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для восстановления безнапорных трубопроводов диаметром 1000-2500 мм методом спиральной навивки, с двойным механическим замком, клеевым уплотнителем и полимерной лентой, стальной вставкой для фиксации замкового соединения, ширина 91±3 мм, высота 25,0±0,5 мм, толщина 2,65±0,2 мм	м
22.21.10.130.11.3.03.10-0005-000	Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для восстановления безнапорных трубопроводов диаметром 1000-2500 мм методом спиральной навивки, с двойным механическим замком, клеевым уплотнителем и полимерной лентой, стальной вставкой для фиксации замкового соединения, ширина 91±3 мм, высота 25,0±0,5 мм, толщина 2,65±0,2 мм	м
11.3.03.10-0006	Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для восстановления безнапорных трубопроводов диаметром 2000-3000 мм методом спиральной навивки, с двойным механическим замком, клеевым уплотнителем и полимерной лентой, стальной вставкой для фиксации замкового соединения, ширина 91±3 мм, высота 30±0,5 мм, толщина 2,75±0,2 мм	м
22.21.10.130.11.3.03.10-0006-000	Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для восстановления безнапорных трубопроводов диаметром 2000-3000 мм методом спиральной навивки, с двойным механическим замком, клеевым уплотнителем и полимерной лентой, стальной вставкой для фиксации замкового соединения, ширина 91±3 мм, высота 30±0,5 мм, толщина 2,75±0,2 мм	м

».

14. Из Книги 11. «Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
11.3.03.10-0052	Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с армированием стальной вставкой для восстановления безнапорных трубопроводов диаметром 1200-3500 мм методом спиральной навивки, с двойным механическим замком с уплотнителем, ширина 79±3 мм, высота 21,5±1,8 мм, толщина 3,4±0,2 мм	м

22.23.19.190.11.3.03.10-0052-000	Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с армированием стальной вставкой для восстановления безнапорных трубопроводов диаметром 1200-3500 мм методом спиральной навивки, с двойным механическим замком с уплотнителем, ширина 79±3 мм, высота 21,5±1,8 мм, толщина 3,4±0,2 мм	м
11.3.03.10-0053	Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с армированием стальной вставкой для восстановления безнапорных трубопроводов диаметром 800-1800 мм методом спиральной навивки, с двойным механическим замком с уплотнителем, ширина 80±3 мм, высота 16,3±1,8 мм, толщина 2,6±0,2 мм	м
22.23.19.190.11.3.03.10-0053-000	Профиль (лента) из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с армированием стальной вставкой для восстановления безнапорных трубопроводов диаметром 800-1800 мм методом спиральной навивки, с двойным механическим замком с уплотнителем, ширина 80±3 мм, высота 16,3±1,8 мм, толщина 2,6±0,2 мм	м

».

15. Книгу 12. «Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
12.1.01.05-0121	Профиль (планка) карнизный Г-образный из оцинкованной стали с цветным полимерным покрытием и перфорацией шестигранными отверстиями для устройства кровли, размеры 120х115х2500 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
25.99.11.119.12.1.01.05-0121-000	Профиль (планка) карнизный Г-образный из оцинкованной стали с цветным полимерным покрытием и перфорацией шестигранными отверстиями для устройства кровли, размеры 120х115х2500 мм, толщина стали 0,55 мм	шт
12.1.02.03-0214	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный ЭМП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/600 Н, гибкость не выше -30 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В2, толщина 5,1 мм, масса 5,5 кг/м2	м2
23.99.12.110.12.1.02.03-0214-000	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный ЭМП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 700/600 Н, гибкость не выше -30 °С, теплостойкость не ниже +110 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В2, толщина 5,1 мм, масса 5,5 кг/м2	м2

12.1.02.05-0405	Материал рулонный битумно-полимерный гидро- и звукоизоляционный для устройства плавающих полов, основа стеклохолст, дублирован слоем полиэфирного волокна поверхностной плотностью 300 г/м2, пожарно-технические характеристики В3, Г4, Д2, толщина 5 мм	м2
23.99.12.110.12.1.02.05-0405-000	Материал рулонный битумно-полимерный гидро- и звукоизоляционный для устройства плавающих полов, основа стеклохолст, дублирован слоем полиэфирного волокна поверхностной плотностью 300 г/м2, пожарно-технические характеристики В3, Г4, Д2, толщина 5 мм	м2
12.2.03.07-0048	Состав теплоизоляционный на органической основе для повышения предела огнестойкости металлических конструкций в составе комбинированного огнезащитного покрытия до 150 мин, ручного и механизированного нанесения, температура нанесения от -25 °С до +40 °С, температура эксплуатации покрытия от -50 °С до +50 °С, плотность 0,75-0,95 г/см3, массовая доля нелетучих веществ 70±2 %, степень перетира не более 100 мкм, цвет белый	кг
20.30.12.120.12.2.03.07-0048-000	Состав теплоизоляционный на органической основе для повышения предела огнестойкости металлических конструкций в составе комбинированного огнезащитного покрытия до 150 мин, ручного и механизированного нанесения, температура нанесения от -25 °С до +40 °С, температура эксплуатации покрытия от -50 °С до +50 °С, плотность 0,75-0,95 г/см3, массовая доля нелетучих веществ 70±2 %, степень перетира не более 100 мкм, цвет белый	кг
12.2.03.07-0049	Состав теплоизоляционный на водной основе для повышения предела огнестойкости металлических конструкций в составе комбинированного огнезащитного покрытия до 150 мин, ручного и механизированного нанесения, температура нанесения от +3 °С до +35 °С, температура эксплуатации покрытия от -60 °С до +60 °С, массовая доля нелетучих веществ не менее 50 %, цвет белый	кг
20.30.12.120.12.2.03.07-0049-000	Состав теплоизоляционный на водной основе для повышения предела огнестойкости металлических конструкций в составе комбинированного огнезащитного покрытия до 150 мин, ручного и механизированного нанесения, температура нанесения от +3 °С до +35 °С, температура эксплуатации покрытия от -60 °С до +60 °С, массовая доля нелетучих веществ не менее 50 %, цвет белый	кг

12.2.04.13-0010	Мат из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 11±10% кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,039 Вт/(м*К), предел прочности в продольном направлении не менее 4,2 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С	м3
23.14.12.130.12.2.04.13-0010-000	Мат из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 11±10% кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,039 Вт/(м*К), предел прочности в продольном направлении не менее 4,2 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С	м3
12.2.04.13-0012	Мат из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 15±10% кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,036 Вт/(м*К), предел прочности в продольном направлении не менее 4,5 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С	м3
23.14.12.130.12.2.04.13-0012-000	Мат из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 15±10% кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,036 Вт/(м*К), предел прочности в продольном направлении не менее 4,5 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С	м3
12.2.04.13-0014	Мат из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 18±10% кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), предел прочности в продольном направлении не менее 4,9 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С	м3
23.14.12.130.12.2.04.13-0014-000	Мат из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 18±10% кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), предел прочности в продольном направлении не менее 4,9 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С	м3

12.2.04.13-0016	Мат из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,035 Вт/(м*К), предел прочности в продольном направлении не менее 10 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С	м3
23.14.12.130.12.2.04.13-0016-000	Мат из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,035 Вт/(м*К), предел прочности в продольном направлении не менее 10 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С	м3
12.2.04.13-0018	Мат из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 15±10% кг/м3, предел прочности в продольном направлении не менее 5,2 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С, класс звукопоглощения А	м3
23.14.12.130.12.2.04.13-0018-000	Мат из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 15±10% кг/м3, предел прочности в продольном направлении не менее 5,2 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С, класс звукопоглощения А	м3
23.14.12.130.12.2.04.13-0018-001	Мат из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 15±10% кг/м3, предел прочности в продольном направлении не менее 5,2 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С, класс звукопоглощения А, толщина 50 мм	м3
23.14.12.130.12.2.04.13-0018-002	Мат из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 15±10% кг/м3, предел прочности в продольном направлении не менее 5,2 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С, класс звукопоглощения А, толщина 100 мм	м3

12.2.05.08-0020	Плита из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 15±10% кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,036 Вт/(м*К), предел прочности в продольном направлении не менее 4,6 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С	м3
23.14.12.140.12.2.05.08-0020-000	Плита из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 15±10% кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,036 Вт/(м*К), предел прочности в продольном направлении не менее 4,6 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С	м3
12.2.05.08-0022	Плита из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 17±10% кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), предел прочности в продольном направлении не менее 4,9 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С	м3
23.14.12.140.12.2.05.08-0022-000	Плита из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 17±10% кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), предел прочности в продольном направлении не менее 4,9 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С	м3
12.2.05.08-0024	Плита из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,035 Вт/(м*К), предел прочности в продольном направлении не менее 10 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С	м3
23.14.12.140.12.2.05.08-0024-000	Плита из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 22±10% кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,035 Вт/(м*К), предел прочности в продольном направлении не менее 10 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С	м3

12.2.05.08-0026	Плита из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 30±10% кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), предел прочности в продольном направлении не менее 25 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С	м3
23.14.12.140.12.2.05.08-0026-000	Плита из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 30±10% кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), предел прочности в продольном направлении не менее 25 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С	м3
12.2.05.08-0028	Плита из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 15±10% кг/м3, предел прочности в продольном направлении не менее 4,6 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С, класс звукопоглощения А	м3
23.14.12.140.12.2.05.08-0028-000	Плита из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 15±10% кг/м3, предел прочности в продольном направлении не менее 4,6 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С, класс звукопоглощения А	м3
23.14.12.140.12.2.05.08-0028-001	Плита из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 15±10% кг/м3, предел прочности в продольном направлении не менее 4,6 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С, класс звукопоглощения А, толщина 50 мм	м3
23.14.12.140.12.2.05.08-0028-002	Плита из минеральной ваты на основе стеклянного штапельного волокна на полимерорганическом связующем без фенолформальдегидных и акриловых смол, группа горючести НГ, плотность 15±10% кг/м3, предел прочности в продольном направлении не менее 4,6 кПа, температура изолируемой поверхности от -60 °С до +200 °С, класс звукопоглощения А, толщина 100 мм	м3

».

16. В Книге 12. «Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица, водосточные системы» строки, касающиеся строительных ресурсов группы 12.2.03.07 «Покрытия жидкие теплоизоляционные и повышающие предел огнестойкости», изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
12.2.03.11-0062	Холст из стекловолокна малярный, плотность 30 г/м2, толщина 0,24 мм	м2
23.14.12.120.12.2.03.11-0062-000	Холст из стекловолокна малярный, плотность 30 г/м2, толщина 0,24 мм	м2
12.2.03.11-0064	Холст из стекловолокна малярный, плотность 40 г/м2, толщина 0,34 мм	м2
23.14.12.120.12.2.03.11-0064-000	Холст из стекловолокна малярный, плотность 40 г/м2, толщина 0,34 мм	м2
12.2.03.11-0066	Холст из стекловолокна малярный, плотность 50 г/м2, толщина 0,38 мм	м2
23.14.12.120.12.2.03.11-0066-000	Холст из стекловолокна малярный, плотность 50 г/м2, толщина 0,38 мм	м2
12.2.05.03-0020	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 60-90 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0020-000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 60-90 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0020-001	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 60 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0020-002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 70 мм	м3

23.99.19.110.12.2.05.03-0020-003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 80 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0020-004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 90 мм	м3
12.2.05.03-0021	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 100-140 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0021-000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 100-140 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0021-001	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 100 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0021-002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 110 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0021-003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 120 мм	м3

23.99.19.110.12.2.05.03-0021-004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 130 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0021-005	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 140 мм	м3
12.2.05.03-0022	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 150-190 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0022-000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 150-190 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0022-001	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 150 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0022-002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 160 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0022-003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 170 мм	м3

23.99.19.110.12.2.05.03-0022-004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 180 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0022-005	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 190 мм	м3
12.2.05.03-0023	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 200-250 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0023-000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 200-250 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0023-001	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 200 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0023-002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 210 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0023-003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 220 мм	м3

23.99.19.110.12.2.05.03-0023-004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 230 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0023-005	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 240 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0023-006	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 50 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 200/115 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 250 мм	м3
12.2.05.03-0024	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 60-70 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0024-000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 60-70 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0024-001	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 60 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0024-002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 70 мм	м3

12.2.05.03-0025	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 80-140 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0025-000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 80-140 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0025-001	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 80 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0025-002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 90 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0025-003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 100 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0025-004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 110 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0025-005	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 120 мм	м3

23.99.19.110.12.2.05.03-0025-006	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 130 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0025-007	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 140 мм	м3
12.2.05.03-0026	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 150-190 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0026-000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 150-190 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0026-001	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 150 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0026-002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 160 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0026-003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 170 мм	м3

23.99.19.110.12.2.05.03-0026-004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 180 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0026-005	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 190 мм	м3
12.2.05.03-0027	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 200-230 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0027-000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 200-230 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0027-001	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 200 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0027-002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 210 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0027-003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 220 мм	м3

23.99.19.110.12.2.05.03-0027-004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, плотность верхнего/нижнего слоя 235/130 кг/м3, толщина верхнего слоя 15 мм, общая толщина 230 мм	м3
12.2.05.03-0028	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем эксплуатируемых крыш, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации не менее 1 кН, плотность верхнего/нижнего слоя 300/140 кг/м3, толщина верхнего слоя 30 мм, общая толщина 120-180 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0028-000	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем эксплуатируемых крыш, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации не менее 1 кН, плотность верхнего/нижнего слоя 300/140 кг/м3, толщина верхнего слоя 30 мм, общая толщина 120-180 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0028-001	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем эксплуатируемых крыш, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации не менее 1 кН, плотность верхнего/нижнего слоя 300/140 кг/м3, толщина верхнего слоя 30 мм, общая толщина 120 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0028-002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем эксплуатируемых крыш, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации не менее 1 кН, плотность верхнего/нижнего слоя 300/140 кг/м3, толщина верхнего слоя 30 мм, общая толщина 130 мм	м3

23.99.19.110.12.2.05.03-0028-003	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем эксплуатируемых крыш, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации не менее 1 кН, плотность верхнего/нижнего слоя 300/140 кг/м3, толщина верхнего слоя 30 мм, общая толщина 140 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0028-004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем эксплуатируемых крыш, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации не менее 1 кН, плотность верхнего/нижнего слоя 300/140 кг/м3, толщина верхнего слоя 30 мм, общая толщина 150 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0028-005	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем эксплуатируемых крыш, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации не менее 1 кН, плотность верхнего/нижнего слоя 300/140 кг/м3, толщина верхнего слоя 30 мм, общая толщина 160 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0028-006	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем эксплуатируемых крыш, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации не менее 1 кН, плотность верхнего/нижнего слоя 300/140 кг/м3, толщина верхнего слоя 30 мм, общая толщина 170 мм	м3
23.99.19.110.12.2.05.03-0028-007	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты двухслойные на основе базальтовых пород для кровельных систем эксплуатируемых крыш, группа горючести НГ, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 65 кПа, сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации не менее 1 кН, плотность верхнего/нижнего слоя 300/140 кг/м3, толщина верхнего слоя 30 мм, общая толщина 180 мм	м3

».

17. Книгу 13. «Изделия из природного камня» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
13.2.03.02-0012	Камни бортовые из гранита, месторождение Ала-Носкуа, высота 150 мм, ширина 350 мм, диаметр отверстия для дренажа 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0012-000	Камни бортовые из гранита, месторождение Ала-Носкуа, высота 150 мм, ширина 350 мм, диаметр отверстия для дренажа 150 мм	м
13.2.03.02-0014	Камни бортовые из гранита, месторождение Ала-Носкуа, высота 350 мм, ширина 150 мм, высота арки для дренажа 240 мм, диаметр арки для дренажа 130 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0014-000	Камни бортовые из гранита, месторождение Ала-Носкуа, высота 350 мм, ширина 150 мм, высота арки для дренажа 240 мм, диаметр арки для дренажа 130 мм	м
13.2.03.02-0016	Камни бортовые из гранита, месторождение Елизовское, высота 150 мм, ширина 350 мм, диаметр отверстия для дренажа 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0016-000	Камни бортовые из гранита, месторождение Елизовское, высота 150 мм, ширина 350 мм, диаметр отверстия для дренажа 150 мм	м
13.2.03.02-0018	Камни бортовые из гранита, месторождение Елизовское, высота 350 мм, ширина 150 мм, длина 700 мм, высота арки для дренажа 240 мм, диаметр арки для дренажа 130 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0018-000	Камни бортовые из гранита, месторождение Елизовское, высота 350 мм, ширина 150 мм, длина 700 мм, высота арки для дренажа 240 мм, диаметр арки для дренажа 130 мм	м
13.2.03.02-0020	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП1, высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0020-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП1, высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0021	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП2, высота 400 мм, ширина 180 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0021-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП2, высота 400 мм, ширина 180 мм	м
13.2.03.02-0022	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП3, высота 600 мм, ширина 200 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0022-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП3, высота 600 мм, ширина 200 мм	м

13.2.03.02-0023	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП4, высота 200 мм, ширина 100 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0023-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП4, высота 200 мм, ширина 100 мм	м
13.2.03.02-0024	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП5, высота 200 мм, ширина 80 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0024-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП5, высота 200 мм, ширина 80 мм	м
13.2.03.02-0025	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП6, высота 200 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0025-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП6, высота 200 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0030	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Елизовское, марка КбртГП1, высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0030-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Елизовское, марка КбртГП1, высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0031	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Елизовское, марка КбртГП2, высота 400 мм, ширина 180 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0031-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Елизовское, марка КбртГП2, высота 400 мм, ширина 180 мм	м
13.2.03.02-0032	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Елизовское, марка КбртГП3, высота 600 мм, ширина 200 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0032-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Елизовское, марка КбртГП3, высота 600 мм, ширина 200 мм	м
13.2.03.02-0033	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Елизовское, марка КбртГП4, высота 200 мм, ширина 100 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0033-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Елизовское, марка КбртГП4, высота 200 мм, ширина 100 мм	м
13.2.03.02-0034	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Елизовское, марка КбртГП5, высота 200 мм, ширина 80 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0034-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Елизовское, марка КбртГП5, высота 200 мм, ширина 80 мм	м

13.2.03.02-0035	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Елизовское, марка КбртГП6, высота 200 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0035-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Елизовское, марка КбртГП6, высота 200 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0040	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Возрождение, марка КбртГП1, высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0040-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Возрождение, марка КбртГП1, высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0041	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Возрождение, марка КбртГП2, высота 400 мм, ширина 180 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0041-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Возрождение, марка КбртГП2, высота 400 мм, ширина 180 мм	м
13.2.03.02-0042	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Возрождение, марка КбртГП3, высота 600 мм, ширина 200 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0042-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Возрождение, марка КбртГП3, высота 600 мм, ширина 200 мм	м
13.2.03.02-0043	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Возрождение, марка КбртГП4, высота 200 мм, ширина 100 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0043-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Возрождение, марка КбртГП4, высота 200 мм, ширина 100 мм	м
13.2.03.02-0044	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Возрождение, марка КбртГП5, высота 200 мм, ширина 80 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0044-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Возрождение, марка КбртГП5, высота 200 мм, ширина 80 мм	м
13.2.03.02-0045	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Возрождение, марка КбртГП6, высота 200 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0045-000	Камни бортовые из гранита, пиленые, месторождение Возрождение, марка КбртГП6, высота 200 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0051	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 500 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(500), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0051-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 500 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(500), высота 300 мм, ширина 150 мм	м

13.2.03.02-0052	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 1000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(1000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0052-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 1000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(1000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0053	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 2000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(2000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0053-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 2000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(2000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0054	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 3000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(3000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0054-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 3000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(3000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0055	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 4000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(4000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0055-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 4000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(4000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0056	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 5000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(5000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0056-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 5000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(5000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0057	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 6000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(6000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0057-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 6000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(6000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0058	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 7000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(7000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0058-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 7000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(7000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0059	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 8000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(8000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0059-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 8000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(8000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м

13.2.03.02-0060	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 9000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(9000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0060-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 9000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(9000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0061	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 10000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(10000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0061-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 10000 мм, месторождение Ала-Носкуа, марка КбртГП’(10000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0062	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 500 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(500), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0062-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 500 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(500), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0063	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 1000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(1000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0063-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 1000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(1000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0064	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 2000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(2000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0064-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 2000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(2000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0065	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 3000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(3000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0065-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 3000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(3000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0066	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 4000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(4000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0066-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 4000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(4000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0067	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 5000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(5000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0067-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 5000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(5000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м

13.2.03.02-0068	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 6000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(6000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0068-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 6000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(6000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0069	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 7000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(7000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0069-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 7000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(7000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0070	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 8000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(8000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0070-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 8000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(8000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0071	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 9000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(9000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0071-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 9000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(9000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0072	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 10000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(10000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0072-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 10000 мм, месторождение Елизовское, марка КбртГП’(10000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0073	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 500 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(500), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0073-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 500 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(500), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0074	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 1000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(1000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0074-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 1000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(1000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0075	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 2000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(2000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0075-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 2000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(2000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м

13.2.03.02-0076	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 3000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(3000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0076-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 3000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(3000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0077	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 4000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(4000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0077-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 4000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(4000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0078	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 5000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(5000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0078-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 5000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(5000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0079	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 6000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(6000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0079-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 6000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(6000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0080	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 7000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(7000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0080-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 7000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(7000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0081	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 8000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(8000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0081-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 8000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(8000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0082	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 9000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(9000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0082-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 9000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(9000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
13.2.03.02-0083	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 10000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(10000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м
23.70.12.110.13.2.03.02-0083-000	Камни бортовые из гранита, криволинейные, пиленые, радиус кривизны 10000 мм, месторождение Возрождение, марка КбртГП’(10000), высота 300 мм, ширина 150 мм	м

».

18. Книгу 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
14.1.05.04-0004	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для соединения стальных, алюминиевых, титановых и композиционных материалов, эксплуатируемых при температуре от -60 до +125 °С	кг
20.52.10.120.14.1.05.04-0004-000	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для соединения стальных, алюминиевых, титановых и композиционных материалов, эксплуатируемых при температуре от -60 до +125 °С	кг
14.1.05.04-0005	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для соединения свинцовых материалов с алюминиевыми оболочками кабелей связи	кг
20.52.10.120.14.1.05.04-0005-000	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для соединения свинцовых материалов с алюминиевыми оболочками кабелей связи	кг
14.2.02.03-0032	Краска огнезащитная однокомпонентная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических конструкций до 120 мин, температура нанесения от -25 °С до +40 °С, температура эксплуатации покрытия от -50 °С до +50 °С, плотность 1,1-1,2 г/см3, массовая доля нелетучих веществ 76±2 %, степень перетира не более 80 мкм, цвет белый	кг
20.30.12.120.14.2.02.03-0032-000	Краска огнезащитная однокомпонентная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических конструкций до 120 мин, температура нанесения от -25 °С до +40 °С, температура эксплуатации покрытия от -50 °С до +50 °С, плотность 1,1-1,2 г/см3, массовая доля нелетучих веществ 76±2 %, степень перетира не более 80 мкм, цвет белый	кг
14.2.02.03-0033	Краска огнезащитная однокомпонентная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических и железобетонных конструкций до 120 мин, температура нанесения от -25 °С до +40 °С, температура эксплуатации покрытия от -50 °С до +50 °С, плотность 1,18-1,38 г/см3, массовая доля нелетучих веществ 70±5 %, степень перетира не более 200 мкм, цвет белый	кг
20.30.12.120.14.2.02.03-0033-000	Краска огнезащитная однокомпонентная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических и железобетонных конструкций до 120 мин, температура нанесения от -25 °С до +40 °С, температура эксплуатации покрытия от -50 °С до +50 °С, плотность 1,18-1,38 г/см3, массовая доля нелетучих веществ 70±5 %, степень перетира не более 200 мкм, цвет белый	кг

14.2.02.03-0034	Краска огнезащитная однокомпонентная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических конструкций до 120 мин, температура нанесения не ниже -15 °С, температура эксплуатации покрытия от -50 °С до +50 °С, плотность 1,2-1,4 г/см3, массовая доля нелетучих веществ 75±5 %, степень перетира не более 100 мкм, цвет белый	кг
20.30.12.120.14.2.02.03-0034-000	Краска огнезащитная однокомпонентная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических конструкций до 120 мин, температура нанесения не ниже -15 °С, температура эксплуатации покрытия от -50 °С до +50 °С, плотность 1,2-1,4 г/см3, массовая доля нелетучих веществ 75±5 %, степень перетира не более 100 мкм, цвет белый	кг
14.2.02.03-0035	Краска огнезащитная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических конструкций до 150 мин, механизированного и ручного нанесения, температура нанесения не ниже -25 °С, температура эксплуатации покрытия от -50 °С до +50 °С, плотность 0,75-1,05 г/см3, массовая доля нелетучих веществ 75±5 %, степень перетира не более 150 мкм, цвет белый	кг
20.30.12.120.14.2.02.03-0035-000	Краска огнезащитная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических конструкций до 150 мин, механизированного и ручного нанесения, температура нанесения не ниже -25 °С, температура эксплуатации покрытия от -50 °С до +50 °С, плотность 0,75-1,05 г/см3, массовая доля нелетучих веществ 75±5 %, степень перетира не более 150 мкм, цвет белый	кг
14.2.02.03-0036	Краска огнезащитная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических конструкций до 120 мин, механизированного и ручного нанесения, температура нанесения от -15 °С до +35 °С, температура эксплуатации покрытия от -60 °С до +45 °С, массовая доля нелетучих веществ не менее 70 %, плотность 1,1-1,4 г/см3, степень перетира не более 60 мкм, цвет белый	кг
20.30.12.120.14.2.02.03-0036-000	Краска огнезащитная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических конструкций до 120 мин, механизированного и ручного нанесения, температура нанесения от -15 °С до +35 °С, температура эксплуатации покрытия от -60 °С до +45 °С, массовая доля нелетучих веществ не менее 70 %, плотность 1,1-1,4 г/см3, степень перетира не более 60 мкм, цвет белый	кг

14.2.02.03-0037	Краска огнезащитная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических конструкций до 90 мин, механизированного и ручного нанесения, температура нанесения не ниже -15 °С, температура эксплуатации покрытия от -50 °С до +50 °С, плотность 1,31-1,41 г/см3, массовая доля нелетучих веществ 75±3 %, степень перетира 55±15 мкм, цвет белый	кг
20.30.12.120.14.2.02.03-0037-000	Краска огнезащитная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических конструкций до 90 мин, механизированного и ручного нанесения, температура нанесения не ниже -15 °С, температура эксплуатации покрытия от -50 °С до +50 °С, плотность 1,31-1,41 г/см3, массовая доля нелетучих веществ 75±3 %, степень перетира 55±15 мкм, цвет белый	кг
14.2.02.03-0038	Краска огнезащитная двухкомпонентная тиксотропная для повышения предела огнестойкости металлических конструкций до 120 мин, механизированного и ручного нанесения, температура нанесения от +5 °С до +35 °С, температура эксплуатации покрытия от -60 °С до +120 °С, массовая доля нелетучих веществ 97±2 %, плотность 0,95-1,15 г/см3, цвет белый	кг
20.30.12.120.14.2.02.03-0038-000	Краска огнезащитная двухкомпонентная тиксотропная для повышения предела огнестойкости металлических конструкций до 120 мин, механизированного и ручного нанесения, температура нанесения от +5 °С до +35 °С, температура эксплуатации покрытия от -60 °С до +120 °С, массовая доля нелетучих веществ 97±2 %, плотность 0,95-1,15 г/см3, цвет белый	кг
14.2.02.03-0039	Краска огнезащитная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических и железобетонных конструкций до 150 мин, механизированного и ручного нанесения, температура нанесения не ниже +5 °С, температура эксплуатации покрытия от -60 °С до +50 °С, плотность 1,3-1,4 г/см3, массовая доля нелетучих веществ 69±3 %, степень перетира не более 60 мкм, цвет белый	кг
20.30.12.120.14.2.02.03-0039-000	Краска огнезащитная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических и железобетонных конструкций до 150 мин, механизированного и ручного нанесения, температура нанесения не ниже +5 °С, температура эксплуатации покрытия от -60 °С до +50 °С, плотность 1,3-1,4 г/см3, массовая доля нелетучих веществ 69±3 %, степень перетира не более 60 мкм, цвет белый	кг

14.2.02.03-0040	Краска огнезащитная однокомпонентная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических конструкций до 150 мин, механизированного и ручного нанесения, температура нанесения от -15 °С до +40 °С, температура эксплуатации покрытия от -35 °С до +50 °С, плотность 0,7-0,8 г/см3, массовая доля нелетучих веществ не менее 52 %, цвет белый	кг
20.30.12.120.14.2.02.03-0040-000	Краска огнезащитная однокомпонентная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических конструкций до 150 мин, механизированного и ручного нанесения, температура нанесения от -15 °С до +40 °С, температура эксплуатации покрытия от -35 °С до +50 °С, плотность 0,7-0,8 г/см3, массовая доля нелетучих веществ не менее 52 %, цвет белый	кг
14.2.02.03-0041	Краска огнезащитная на водной основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических конструкций в составе комбинированного огнезащитного покрытия до 150 мин, механизированного и ручного нанесения, температура нанесения от +5 °С до +30 °С, температура эксплуатации покрытия от -60 °С до +60 °С, массовая доля нелетучих веществ не менее 50 %, цвет белый	кг
20.30.12.120.14.2.02.03-0041-000	Краска огнезащитная на водной основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости металлических конструкций в составе комбинированного огнезащитного покрытия до 150 мин, механизированного и ручного нанесения, температура нанесения от +5 °С до +30 °С, температура эксплуатации покрытия от -60 °С до +60 °С, массовая доля нелетучих веществ не менее 50 %, цвет белый	кг
14.2.02.11-0109	Состав огнебиозащитный пропиточный на водной основе для древесины, неатмосферостойкий, температура при обработке от -4 °С до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 °С до +50 °С, расход 300 г/м2 для 1 группы огнезащиты, расход 200 г/м2 для 2 группы огнезащиты	кг
20.59.59.900.14.2.02.11-0109-000	Состав огнебиозащитный пропиточный на водной основе для древесины, неатмосферостойкий, температура при обработке от -4 °С до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 °С до +50 °С, расход 300 г/м2 для 1 группы огнезащиты, расход 200 г/м2 для 2 группы огнезащиты	кг
14.2.02.11-0110	Состав огнебиозащитный пропиточный на водной основе для древесины, колерованный, неатмосферостойкий, температура при обработке от -4 °С до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 °С до +50 °С, расход 300 г/м2 для 1 группы огнезащиты, расход 200 г/м2 для 2 группы огнезащиты	кг

20.59.59.900.14.2.02.11-0110-000	Состав огнебиозащитный пропиточный на водной основе для древесины, колерованный, неатмосферостойкий, температура при обработке от -4 °С до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 °С до +50 °С, расход 300 г/м2 для 1 группы огнезащиты, расход 200 г/м2 для 2 группы огнезащиты	кг
14.2.02.11-0111	Состав огнебиозащитный пропиточный на водной основе для древесины, атмосферостойкий, температура при обработке от -15 °С до +50 °С, температура при эксплуатации для хвойных/лиственных пород древесины от -50 °С до +80 °С/от -50 °С до +50 °С, расход 280 г/м2 для 1 группы огнезащиты, расход 180 г/м2 для 2 группы огнезащиты	кг
20.59.59.900.14.2.02.11-0111-000	Состав огнебиозащитный пропиточный на водной основе для древесины, атмосферостойкий, температура при обработке от -15 °С до +50 °С, температура при эксплуатации для хвойных/лиственных пород древесины от -50 °С до +80 °С/от -50 °С до +50 °С, расход 280 г/м2 для 1 группы огнезащиты, расход 180 г/м2 для 2 группы огнезащиты	кг
14.2.02.11-0112	Состав огнебиозащитный пропиточный на водной основе для древесины, колерованный, атмосферостойкий, температура при обработке от -15 °С до +50 °С, температура при эксплуатации для хвойных/лиственных пород древесины от -50 °С до +80 °С/от -50 °С до +50 °С, расход 280 г/м2 для 1 группы огнезащиты, расход 180 г/м2 для 2 группы огнезащиты	кг
20.59.59.900.14.2.02.11-0112-000	Состав огнебиозащитный пропиточный на водной основе для древесины, колерованный, атмосферостойкий, температура при обработке от -15 °С до +50 °С, температура при эксплуатации для хвойных/лиственных пород древесины от -50 °С до +80 °С/от -50 °С до +50 °С, расход 280 г/м2 для 1 группы огнезащиты, расход 180 г/м2 для 2 группы огнезащиты	кг
14.2.02.11-0113	Состав огнебиозащитный пропиточный на водной основе для древесины, атмосферостойкий, с усиленной антисептической защитой от термитов, температура при обработке от -15 °С до +50 °С, температура при эксплуатации для хвойных/лиственных пород древесины от -50 °С до +80 °С/от -50 °С до +50 °С, расход 280 г/м2 для 1 группы огнезащиты, расход 180 г/м2 для 2 группы огнезащиты	кг
20.59.59.900.14.2.02.11-0113-000	Состав огнебиозащитный пропиточный на водной основе для древесины, атмосферостойкий, с усиленной антисептической защитой от термитов, температура при обработке от -15 °С до +50 °С, температура при эксплуатации для хвойных/лиственных пород древесины от -50 °С до +80 °С/от -50 °С до +50 °С, расход 280 г/м2 для 1 группы огнезащиты, расход 180 г/м2 для 2 группы огнезащиты	кг

14.2.02.11-0114	Состав огнебиозащитный пропиточный на водной основе для древесины, атмосферостойкий, температура при обработке от -15 °С до +50 °С, температура при эксплуатации для хвойных/лиственных пород древесины от -50 °С до +110 °С/от -50 °С до +50 °С, расход 280 г/м2 для 1 группы огнезащиты, расход 180 г/м2 для 2 группы огнезащиты	кг
20.59.59.900.14.2.02.11-0114-000	Состав огнебиозащитный пропиточный на водной основе для древесины, атмосферостойкий, температура при обработке от -15 °С до +50 °С, температура при эксплуатации для хвойных/лиственных пород древесины от -50 °С до +110 °С/от -50 °С до +50 °С, расход 280 г/м2 для 1 группы огнезащиты, расход 180 г/м2 для 2 группы огнезащиты	кг
14.2.02.11-0115	Антисептик-антипирен для древесины на основе продуктов взаимодействия антипирена с полисахаридом и смачивателя, плотность при +20 °С 1,085-1,157 г/см3, температура при обработке от -3 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг
20.59.59.900.14.2.02.11-0115-000	Антисептик-антипирен для древесины на основе продуктов взаимодействия антипирена с полисахаридом и смачивателя, плотность при +20 °С 1,085-1,157 г/см3, температура при обработке от -3 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг
14.2.02.11-0116	Антисептик-антипирен для обработки ковровых покрытий с полиамидным или полушерстяным ворсом высотой от 4 мм до 35 мм и ковровых покрытий с полиакрилонитриловым ворсом высотой от 4 мм до 37 мм, класс пожарной опасности КМ2 (В2, РП1, Д2, Т2), плотность при +20 °С 1,055-1,065 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
20.59.59.900.14.2.02.11-0116-000	Антисептик-антипирен для обработки ковровых покрытий с полиамидным или полушерстяным ворсом высотой от 4 мм до 35 мм и ковровых покрытий с полиакрилонитриловым ворсом высотой от 4 мм до 37 мм, класс пожарной опасности КМ2 (В2, РП1, Д2, Т2), плотность при +20 °С 1,055-1,065 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
14.2.02.11-0117	Антисептик-антипирен для обработки смесовых текстильных материалов из натуральных, искусственных и синтетических волокон и нитей с содержанием синтетических материалов до 70 %, плотность при +20 °С 1,058-1,068 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
20.59.59.900.14.2.02.11-0117-000	Антисептик-антипирен для обработки смесовых текстильных материалов из натуральных, искусственных и синтетических волокон и нитей с содержанием синтетических материалов до 70 %, плотность при +20 °С 1,058-1,068 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг

14.2.02.11-0118	Антисептик-антипирен для обработки картона, бумаги, текстильных материалов из вискозы, хлопчатобумажных, льняных, шелковых волокон с содержанием синтетических материалов до 10 %, плотность при +20 °С 1,030-1,040 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
20.59.59.900.14.2.02.11-0118-000	Антисептик-антипирен для обработки картона, бумаги, текстильных материалов из вискозы, хлопчатобумажных, льняных, шелковых волокон с содержанием синтетических материалов до 10 %, плотность при +20 °С 1,030-1,040 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
14.2.02.11-0119	Антисептик-антипирен для обработки шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетических волокон до 60 %, плотность при +20 °С 1,055-1,058 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
20.59.59.900.14.2.02.11-0119-000	Антисептик-антипирен для обработки шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетических волокон до 60 %, плотность при +20 °С 1,055-1,058 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг

».

19. В Книге 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи» изложить в следующей редакции группу 14.2.02.11 «Составы огнезащитные, огнебиозащитные».

20. Из Книги 14. «Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
14.1.05.04-0101	Клей на эпоксидной основе двухкомпонентный, компонент А и В, марка ВК-9	кг
20.52.10.120.14.1.05.04-0101-000	Клей на эпоксидной основе двухкомпонентный, компонент А и В, марка ВК-9	кг
14.2.06.01-0001	Антисептик-антипирен (готовый раствор) для древесины, для внутренних работ по обработке чердачных помещений и скрытых деревянных конструкций зданий, плотность при 20 °С 1,15-1,17 г/см3, температура при обработке от +3 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +50 °С	кг
20.59.59.900.14.2.06.01-0001-000	Антисептик-антипирен (готовый раствор) для древесины, для внутренних работ по обработке чердачных помещений и скрытых деревянных конструкций зданий, плотность при 20 °С 1,15-1,17 г/см3, температура при обработке от +3 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +50 °С	кг

14.2.06.01-0002	Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, усиленный антисептик с защитой от термитов, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг
20.59.59.900.14.2.06.01-0002-000	Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, усиленный антисептик с защитой от термитов, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг
14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен для обработки древесины при строительстве и отделке бань и саун, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг
20.59.59.900.14.2.06.01-0003-000	Антисептик-антипирен для обработки древесины при строительстве и отделке бань и саун, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +110 °С	кг
14.2.06.01-0004	Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг
20.59.59.900.14.2.06.01-0004-000	Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, плотность при 20 °С 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг
14.2.06.01-0005	Антисептик-антипирен для древесины на основе продуктов взаимодействия антипирена с полисахаридом и смачивателя, плотность при +20 °С 1,085-1,157 г/см3, температура при обработке от -3 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг
20.59.59.900.14.2.06.01-0005-000	Антисептик-антипирен для древесины на основе продуктов взаимодействия антипирена с полисахаридом и смачивателя, плотность при +20 °С 1,085-1,157 г/см3, температура при обработке от -3 до +50 °С, температура при эксплуатации от -50 до +80 °С	кг
14.2.06.01-0006	Антисептик-антипирен для обработки ковровых покрытий с полиамидным или полушерстяным ворсом высотой от 4 мм до 35 мм и ковровых покрытий с полиакрилонитриловым ворсом высотой от 4 мм до 37 мм, класс пожарной опасности КМ2 (В2, РП1, Д2, Т2), плотность при +20 °С 1,055-1,065 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг

20.59.59.900.14.2.06.01-0006-000	Антисептик-антипирен для обработки ковровых покрытий с полиамидным или полушерстяным ворсом высотой от 4 мм до 35 мм и ковровых покрытий с полиакрилонитриловым ворсом высотой от 4 мм до 37 мм, класс пожарной опасности КМ2 (В2, РП1, Д2, Т2), плотность при +20 °С 1,055-1,065 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
14.2.06.01-0007	Антисептик-антипирен для обработки смесовых текстильных материалов из натуральных, искусственных и синтетических волокон и нитей с содержанием синтетических материалов до 70 %, плотность при +20 °С 1,058-1,068 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
20.59.59.900.14.2.06.01-0007-000	Антисептик-антипирен для обработки смесовых текстильных материалов из натуральных, искусственных и синтетических волокон и нитей с содержанием синтетических материалов до 70 %, плотность при +20 °С 1,058-1,068 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
14.2.06.01-0008	Антисептик-антипирен для обработки картона, бумаги, текстильных материалов из вискозы, хлопчатобумажных, льняных, шелковых волокон с содержанием синтетических материалов до 10 %, плотность при +20 °С 1,030-1,040 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
20.59.59.900.14.2.06.01-0008-000	Антисептик-антипирен для обработки картона, бумаги, текстильных материалов из вискозы, хлопчатобумажных, льняных, шелковых волокон с содержанием синтетических материалов до 10 %, плотность при +20 °С 1,030-1,040 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
14.2.06.01-0009	Антисептик-антипирен для обработки шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетических волокон до 60 %, плотность при +20 °С 1,055-1,058 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг
20.59.59.900.14.2.06.01-0009-000	Антисептик-антипирен для обработки шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетических волокон до 60 %, плотность при +20 °С 1,055-1,058 г/см3, температура при обработке от 0 до +40 °С	кг

».

21. В Книге 15. «Малые архитектурные формы» строки, касающиеся строительных ресурсов, изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
42.99.19.142.15.2.02.04-0030-000	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в горизонтальную часть парапета, высота ограждения 600 мм, длина ограждения 3000 мм	компл

42.99.19.142.15.2.02.04-0032-000	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в железобетонную плиту, высота ограждения 600 мм, длина ограждения 3000 мм	компл
42.99.19.142.15.2.02.04-0034-000	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в железобетонную плиту, высота ограждения 1200 мм, длина ограждения 3000 мм	компл
42.99.19.142.15.2.02.04-0036-000	Ограждение кровельное стальное оцинкованное для крепления в вертикальную часть парапета, высота ограждения 800 мм, длина ограждения 3000 мм	компл
42.99.19.142.15.2.02.04-0038-000	Ограждение кровельное стальное оцинкованное универсальное для скатных и плоских кровель, высота ограждения 1200 мм, длина ограждения 3000 мм	компл
42.99.19.142.15.2.02.04-0040-000	Снегозадержатель стальной оцинкованный для ПВХ кровель, высота снегозадержателя 500 мм, длина снегозадержателя 3000 мм	компл
42.99.19.142.15.2.02.04-0042-000	Ограждение кровельное стальное окрашенное, высота ограждения 1200 мм, длина ограждения 1660 мм	шт

».

22. Книгу 16. «Материалы для садово-паркового и зеленого строительства» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
16.3.01.01-0231	Мука известняковая (доломитовая)	т
08.11.30.127.16.3.01.01-0231-000	Мука известняковая (доломитовая)	т
16.3.02.01-0005	Удобрение минеральное на основе калия сернокислого (сульфат калия), порошкообразное	кг
20.15.52.000.16.3.02.01-0005-000	Удобрение минеральное на основе калия сернокислого (сульфат калия), порошкообразное	кг
16.3.02.01-0007	Удобрение минеральное на основе магния сернокислого (сульфат магния), порошкообразное	кг
20.13.41.130.16.3.02.01-0007-000	Удобрение минеральное на основе магния сернокислого (сульфат магния), порошкообразное	кг
16.3.02.01-0009	Удобрение минеральное на основе калия хлористого (хлорид калия), гранулированное	кг
20.15.51.000.16.3.02.01-0009-000	Удобрение минеральное на основе калия хлористого (хлорид калия), гранулированное	кг
16.3.02.02-0015	Удобрение органоминеральное жидкое гуминовое на торфяной основе с калием	л
20.15.80.190.16.3.02.02-0015-000	Удобрение органоминеральное жидкое гуминовое на торфяной основе с калием	л

».

23. Книгу 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 18.2.01.07 «Чаши напольные керамические»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
18.2.01.05-0250	Раковина (умывальник) полуфарфоровая и фарфоровая для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 640х550х165 мм	шт
23.42.10.120.18.2.01.05-0250-000	Раковина (умывальник) полуфарфоровая и фарфоровая для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 640х550х165 мм	шт
18.2.01.05-0252	Раковина (умывальник) полуфарфоровая и фарфоровая медицинская для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 635х557х225 мм	шт
23.42.10.120.18.2.01.05-0252-000	Раковина (умывальник) полуфарфоровая и фарфоровая медицинская для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 635х557х225 мм	шт
18.2.01.07-0001	Чаша напольная керамическая (чаша Генуя), ободковая, с вертикальным патрубком, размеры 585х460х160 мм	шт
23.42.10.140.18.2.01.07-0001-000	Чаша напольная керамическая (чаша Генуя), ободковая, с вертикальным патрубком, размеры 585х460х160 мм	шт
18.2.01.07-0010	Чаша напольная керамическая (чаша Генуя), безободковая, с вертикальным патрубком, размеры 550х425х239 мм	шт
23.42.10.140.18.2.01.07-0010-000	Чаша напольная керамическая (чаша Генуя), безободковая, с вертикальным патрубком, размеры 550х425х239 мм	шт
18.2.02.06-0012	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами без сифонов, размеры 800х600 мм	шт
25.99.11.111.18.2.02.06-0012-000	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами без сифонов, размеры 800х600 мм	шт

».

24. В Книге 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения» строки, касающиеся строительных ресурсов группы 18.2.01.01 «Биде керамические», группы 18.2.01.02 «Ванны керамические», группы 18.2.01.03 «Писсуары керамические», группы 18.2.01.05 «Раковины (умывальники) керамические», группы 18.2.01.06 «Унитазы керамические», группы 18.2.02.09 «Чаши напольные чугунные эмалированные», группы 18.5.10.06 «Радиаторы стальные», изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
18.2.01.06-0050	Унитаз керамический подвесной для систем инсталляции, с прямым выпуском, размеры 360х530х400 мм	шт

23.42.10.150.18.2.01.06-0050-000	Унитаз керамический подвесной для систем инсталляции, с прямым выпуском, размеры 360х530х400 мм	шт
18.2.01.06-0060	Унитаз керамический подвесной для систем инсталляции, с прямым выпуском, размеры 360х700х360 мм	шт
23.42.10.150.18.2.01.06-0060-000	Унитаз керамический подвесной для систем инсталляции, с прямым выпуском, размеры 360х700х360 мм	шт
18.2.01.06-0061	Унитаз керамический подвесной для систем инсталляции, с прямым выпуском, размеры 365х560х400 мм	шт
23.42.10.150.18.2.01.06-0061-000	Унитаз керамический подвесной для систем инсталляции, с прямым выпуском, размеры 365х560х400 мм	шт

».

25. Из Книги 18. «Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов группы 18.2.02.08 «Раковины и умывальники»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
18.1.09.07-0188	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.07-0188-000	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт
18.1.09.07-0191	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
28.14.13.131.18.1.09.07-0191-000	Кран стальной шаровой, с рукояткой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт
18.2.02.08-0033	Раковина (умывальник) полуфарфоровая и фарфоровая для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 640х550х165 мм	шт
25.99.11.129.18.2.02.08-0033-000	Раковина (умывальник) полуфарфоровая и фарфоровая для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 640х550х165 мм	шт
18.2.02.08-0034	Раковина (умывальник) полуфарфоровая и фарфоровая медицинская для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 635х557х225 мм	шт
25.99.11.129.18.2.02.08-0034-000	Раковина (умывальник) полуфарфоровая и фарфоровая медицинская для маломобильных групп населения, одно отверстие под смеситель, размеры 635х557х225 мм	шт
18.2.02.08-0040	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами без сифонов, размеры 800х600 мм	шт
25.99.11.111.18.2.02.08-0040-000	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами без сифонов, размеры 800х600 мм	шт

».

26. Книгу 19. «Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов раздела 19.1.05 «Диффузоры», группы 19.1.05.02 «Диффузоры потолочные из алюминиевого профиля», группы 19.1.05.03 «Диффузоры потолочные металлические», группы 19.1.05.04 «Диффузоры потолочные пластиковые», группы 19.4.02.01 «Глушители шума пластинчатые прямоугольного сечения»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
19.1.05.02-0001	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 300х300 мм	шт
25.11.23.120.19.1.05.02-0001-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 300х300 мм	шт
19.1.05.02-0002	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 450х450 мм	шт
25.11.23.120.19.1.05.02-0002-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 450х450 мм	шт
19.1.05.02-0003	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 600х600 мм	шт
25.11.23.120.19.1.05.02-0003-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 600х600 мм	шт
19.1.05.02-0004	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля регулируемый, размеры 300х300 мм	шт
25.11.23.120.19.1.05.02-0004-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля регулируемый, размеры 300х300 мм	шт
19.1.05.02-0005	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля регулируемый, размеры 450х450 мм	шт
25.11.23.120.19.1.05.02-0005-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля регулируемый, размеры 450х450 мм	шт
19.1.05.02-0006	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля регулируемый, размеры 600х600 мм	шт
25.11.23.120.19.1.05.02-0006-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля регулируемый, размеры 600х600 мм	шт
19.1.05.02-0007	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 225х225 мм	шт
25.11.23.120.19.1.05.02-0007-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 225х225 мм	шт
19.1.05.02-0008	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 375х375 мм	шт
25.11.23.120.19.1.05.02-0008-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 375х375 мм	шт
19.1.05.02-0009	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 450х300 мм	шт
25.11.23.120.19.1.05.02-0009-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 450х300 мм	шт
19.1.05.02-0010	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 525х525 мм	шт

25.11.23.120.19.1.05.02-0010-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 525х525 мм	шт
19.1.05.02-0011	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 600х300 мм	шт
25.11.23.120.19.1.05.02-0011-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 600х300 мм	шт
19.1.05.02-0012	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 600х450 мм	шт
25.11.23.120.19.1.05.02-0012-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 600х450 мм	шт
19.1.05.02-0013	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 675х675 мм	шт
25.11.23.120.19.1.05.02-0013-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 675х675 мм	шт
19.1.05.02-0014	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 750х750 мм	шт
25.11.23.120.19.1.05.02-0014-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 750х750 мм	шт
19.1.05.02-0015	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 825х825 мм	шт
25.11.23.120.19.1.05.02-0015-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 825х825 мм	шт
19.1.05.02-0016	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 900х900 мм	шт
25.11.23.120.19.1.05.02-0016-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 900х900 мм	шт
19.1.05.02-0017	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 975х975 мм	шт
25.11.23.120.19.1.05.02-0017-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 975х975 мм	шт
19.1.05.02-0018	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 1050х1050 мм	шт
25.11.23.120.19.1.05.02-0018-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размеры 1050х1050 мм	шт
19.1.05.03-0011	Диффузор потолочный круглый стальной приточный вихревой, диаметр 200 мм	шт
25.11.23.119.19.1.05.03-0011-000	Диффузор потолочный круглый стальной приточный вихревой, диаметр 200 мм	шт
19.1.05.03-0012	Диффузор потолочный круглый стальной приточный вихревой, диаметр 250 мм	шт
25.11.23.119.19.1.05.03-0012-000	Диффузор потолочный круглый стальной приточный вихревой, диаметр 250 мм	шт
19.1.05.03-0013	Диффузор потолочный круглый стальной приточный вихревой, диаметр 315 мм	шт
25.11.23.119.19.1.05.03-0013-000	Диффузор потолочный круглый стальной приточный вихревой, диаметр 315 мм	шт
19.1.05.03-0014	Диффузор потолочный круглый стальной приточный вихревой, диаметр 355 мм	шт

25.11.23.119.19.1.05.03-0014-000	Диффузор потолочный круглый стальной приточный вихревой, диаметр 355 мм	шт
19.1.05.03-0015	Диффузор потолочный круглый стальной приточный вихревой, диаметр 400 мм	шт
25.11.23.119.19.1.05.03-0015-000	Диффузор потолочный круглый стальной приточный вихревой, диаметр 400 мм	шт
19.1.05.03-0016	Диффузор потолочный круглый стальной приточный вихревой, диаметр 500 мм	шт
25.11.23.119.19.1.05.03-0016-000	Диффузор потолочный круглый стальной приточный вихревой, диаметр 500 мм	шт
19.1.05.03-0017	Диффузор потолочный круглый стальной вытяжной, диаметр 100 мм	шт
25.11.23.119.19.1.05.03-0017-000	Диффузор потолочный круглый стальной вытяжной, диаметр 100 мм	шт
19.1.05.03-0018	Диффузор потолочный круглый стальной вытяжной, диаметр 125 мм	шт
25.11.23.119.19.1.05.03-0018-000	Диффузор потолочный круглый стальной вытяжной, диаметр 125 мм	шт
19.1.05.03-0019	Диффузор потолочный круглый стальной вытяжной, диаметр 160 мм	шт
25.11.23.119.19.1.05.03-0019-000	Диффузор потолочный круглый стальной вытяжной, диаметр 160 мм	шт
19.1.05.03-0020	Диффузор потолочный круглый стальной вытяжной, диаметр 200 мм	шт
25.11.23.119.19.1.05.03-0020-000	Диффузор потолочный круглый стальной вытяжной, диаметр 200 мм	шт
19.1.05.03-0021	Диффузор потолочный круглый стальной вытяжной, диаметр 250 мм	шт
25.11.23.119.19.1.05.03-0021-000	Диффузор потолочный круглый стальной вытяжной, диаметр 250 мм	шт
19.1.05.04-0001	Диффузор потолочный круглый пластиковый веерный, диаметр 100 мм	шт
22.29.29.190.19.1.05.04-0001-000	Диффузор потолочный круглый пластиковый веерный, диаметр 100 мм	шт
19.1.05.04-0002	Диффузор потолочный круглый пластиковый веерный, диаметр 125 мм	шт
22.29.29.190.19.1.05.04-0002-000	Диффузор потолочный круглый пластиковый веерный, диаметр 125 мм	шт
19.1.05.04-0003	Диффузор потолочный круглый пластиковый веерный, диаметр 160 мм	шт
22.29.29.190.19.1.05.04-0003-000	Диффузор потолочный круглый пластиковый веерный, диаметр 160 мм	шт
19.1.05.04-0004	Диффузор потолочный круглый пластиковый веерный, диаметр 200 мм	шт
22.29.29.190.19.1.05.04-0004-000	Диффузор потолочный круглый пластиковый веерный, диаметр 200 мм	шт
19.1.05.04-0005	Диффузор потолочный круглый пластиковый веерный, диаметр 250 мм	шт

22.29.29.190.19.1.05.04-0005-000	Диффузор потолочный круглый пластиковый веерный, диаметр 250 мм	шт
19.1.05.04-0006	Диффузор потолочный круглый пластиковый регулируемый, диаметр 100 мм	шт
22.29.29.190.19.1.05.04-0006-000	Диффузор потолочный круглый пластиковый регулируемый, диаметр 100 мм	шт
19.1.05.04-0007	Диффузор потолочный круглый пластиковый регулируемый, диаметр 125 мм	шт
22.29.29.190.19.1.05.04-0007-000	Диффузор потолочный круглый пластиковый регулируемый, диаметр 125 мм	шт
19.1.05.04-0008	Диффузор потолочный круглый пластиковый регулируемый, диаметр 160 мм	шт
22.29.29.190.19.1.05.04-0008-000	Диффузор потолочный круглый пластиковый регулируемый, диаметр 160 мм	шт
19.1.05.04-0009	Диффузор потолочный круглый пластиковый регулируемый, диаметр 200 мм	шт
22.29.29.190.19.1.05.04-0009-000	Диффузор потолочный круглый пластиковый регулируемый, диаметр 200 мм	шт
19.1.05.04-0010	Диффузор потолочный круглый пластиковый регулируемый, диаметр 250 мм	шт
22.29.29.190.19.1.05.04-0010-000	Диффузор потолочный круглый пластиковый регулируемый, диаметр 250 мм	шт
19.4.02.01-0093	Глушитель шума вентиляционных установок пластинчатый, корпус из оцинкованной стали, прямоугольный, длина корпуса 1100 мм, размеры сечения 610х420 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.01-0093-000	Глушитель шума вентиляционных установок пластинчатый, корпус из оцинкованной стали, прямоугольный, длина корпуса 1100 мм, размеры сечения 610х420 мм	шт
19.4.02.01-0094	Глушитель шума вентиляционных установок пластинчатый, корпус из оцинкованной стали, прямоугольный, длина корпуса 1100 мм, размеры сечения 710х470 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.01-0094-000	Глушитель шума вентиляционных установок пластинчатый, корпус из оцинкованной стали, прямоугольный, длина корпуса 1100 мм, размеры сечения 710х470 мм	шт
19.4.02.01-0095	Глушитель шума вентиляционных установок пластинчатый, корпус из оцинкованной стали, прямоугольный, длина корпуса 1100 мм, размеры сечения 710х520 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.01-0095-000	Глушитель шума вентиляционных установок пластинчатый, корпус из оцинкованной стали, прямоугольный, длина корпуса 1100 мм, размеры сечения 710х520 мм	шт

19.4.02.01-0096	Глушитель шума вентиляционных установок пластинчатый, корпус из оцинкованной стали, прямоугольный, длина корпуса 1100 мм, размеры сечения 810х520 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.01-0096-000	Глушитель шума вентиляционных установок пластинчатый, корпус из оцинкованной стали, прямоугольный, длина корпуса 1100 мм, размеры сечения 810х520 мм	шт
19.4.02.01-0097	Глушитель шума вентиляционных установок пластинчатый, корпус из оцинкованной стали, прямоугольный, длина корпуса 1100 мм, размеры сечения 810х570 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.01-0097-000	Глушитель шума вентиляционных установок пластинчатый, корпус из оцинкованной стали, прямоугольный, длина корпуса 1100 мм, размеры сечения 810х570 мм	шт
19.4.02.01-0098	Глушитель шума вентиляционных установок пластинчатый, корпус из оцинкованной стали, прямоугольный, длина корпуса 1100 мм, размеры сечения 1225х740 мм	шт
28.25.12.190.19.4.02.01-0098-000	Глушитель шума вентиляционных установок пластинчатый, корпус из оцинкованной стали, прямоугольный, длина корпуса 1100 мм, размеры сечения 1225х740 мм	шт

».

27. В Книге 19. «Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха» строки, касающиеся строительных ресурсов, изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
19.2.02.02-0022	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 100х100 мм	шт
25.11.23.119.19.2.02.02-0022-000	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 100х100 мм	шт
19.2.02.02-0023	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 150х150 мм	шт
25.11.23.119.19.2.02.02-0023-000	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 150х150 мм	шт
19.2.02.02-0024	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 200х200 мм	шт
25.11.23.119.19.2.02.02-0024-000	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 200х200 мм	шт
19.2.02.02-0025	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 250х250 мм	шт
25.11.23.119.19.2.02.02-0025-000	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 250х250 мм	шт

19.2.02.02-0026	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 300х300 мм	шт
25.11.23.119.19.2.02.02-0026-000	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 300х300 мм	шт
19.2.02.02-0027	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 250х400 мм	шт
25.11.23.119.19.2.02.02-0027-000	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 250х400 мм	шт
19.2.02.02-0028	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 300х500 мм	шт
25.11.23.119.19.2.02.02-0028-000	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 300х500 мм	шт
19.2.02.02-0029	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 500х500 мм	шт
25.11.23.119.19.2.02.02-0029-000	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 500х500 мм	шт
19.2.02.02-0030	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 300х1000 мм	шт
25.11.23.119.19.2.02.02-0030-000	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 300х1000 мм	шт
19.2.02.02-0031	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 400х1200 мм	шт
25.11.23.119.19.2.02.02-0031-000	Зонт вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольный, размеры 400х1200 мм	шт

».

28. Из Книги 19. «Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
19.3.02.08-1000	Компрессор холодильный, марка С-К 175	шт
28.13.23.000.19.3.02.08-1000-000	Компрессор холодильный, марка С-К 175	шт

».

29. Книгу 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
20.2.01.09-0015	Гильзы термоусаживаемые со стальным стержнем и клеевым слоем для защиты сварных соединений оптических волокон, длина 45 мм, диаметр после усадки 2,5 мм	100 шт

27.33.13.130.20.2.01.09-0015-000	Гильзы термоусаживаемые со стальным стержнем и клеевым слоем для защиты сварных соединений оптических волокон, длина 45 мм, диаметр после усадки 2,5 мм	100 шт
20.2.06.05-0005	Кронштейн анкерный алюминиевый для крепления анкерного зажима на опорах воздушных линий электропередачи и иных сооружениях, минимальная разрушающая нагрузка 20 кН	шт
25.11.23.120.20.2.06.05-0005-000	Кронштейн анкерный алюминиевый для крепления анкерного зажима на опорах воздушных линий электропередачи и иных сооружениях, минимальная разрушающая нагрузка 20 кН	шт
20.3.03.07-0212	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, однорежимный (дежурное освещение), с встроенным акустическим датчиком, IP40, УХЛ3.1, рассеиватель и корпус полимерные, кривая силы света косинусная, световой поток 700 лм, цветовая температура 4000 К, мощность 6 Вт	шт
27.40.25.123.20.3.03.07-0212-000	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, однорежимный (дежурное освещение), с встроенным акустическим датчиком, IP40, УХЛ3.1, рассеиватель и корпус полимерные, кривая силы света косинусная, световой поток 700 лм, цветовая температура 4000 К, мощность 6 Вт	шт
20.3.03.07-0214	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, двухрежимный (дежурное освещение и постоянное свечение), с встроенным оптическим датчиком, IP65, УХЛ2, рассеиватель и корпус полимерные, кривая силы света косинусная, световой поток 700 лм, цветовая температура 4000 К, мощность 6 Вт	шт
27.40.25.123.20.3.03.07-0214-000	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, двухрежимный (дежурное освещение и постоянное свечение), с встроенным оптическим датчиком, IP65, УХЛ2, рассеиватель и корпус полимерные, кривая силы света косинусная, световой поток 700 лм, цветовая температура 4000 К, мощность 6 Вт	шт
20.3.03.07-0216	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, низковольтный, однорежимный (постоянное свечение), IP65, УХЛ2, рассеиватель и корпус полимерные, кривая силы света косинусная, световой поток 700 лм, цветовая температура 4000 К, мощность 6 Вт	шт
27.40.25.123.20.3.03.07-0216-000	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, низковольтный, однорежимный (постоянное свечение), IP65, УХЛ2, рассеиватель и корпус полимерные, кривая силы света косинусная, световой поток 700 лм, цветовая температура 4000 К, мощность 6 Вт	шт

20.3.03.07-0220	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, трехрежимный (регулируемое дежурное освещение), с встроенными оптическим и акустическим датчиками, IP30, УХЛ3.1, рассеиватель и корпус полимерные, кривая силы света косинусная, световой поток 800 лм, цветовая температура 4000 К, мощность 8 Вт	шт
27.40.25.123.20.3.03.07-0220-000	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, трехрежимный (регулируемое дежурное освещение), с встроенными оптическим и акустическим датчиками, IP30, УХЛ3.1, рассеиватель и корпус полимерные, кривая силы света косинусная, световой поток 800 лм, цветовая температура 4000 К, мощность 8 Вт	шт
20.3.03.07-0222	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, низковольтный, однорежимный (постоянное свечение), IP65, УХЛ2, рассеиватель и корпус полимерные, кривая силы света косинусная, световой поток 800 лм, цветовая температура 4000 К, мощность 8 Вт	шт
27.40.25.123.20.3.03.07-0222-000	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, низковольтный, однорежимный (постоянное свечение), IP65, УХЛ2, рассеиватель и корпус полимерные, кривая силы света косинусная, световой поток 800 лм, цветовая температура 4000 К, мощность 8 Вт	шт
20.3.03.07-0224	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, двухрежимный (дежурное освещение и постоянное свечение), с встроенным оптическим датчиком, IP65, УХЛ2, рассеиватель и корпус полимерные, кривая силы света косинусная, световой поток 800 лм, цветовая температура 4000 К, мощность 8 Вт	шт
27.40.25.123.20.3.03.07-0224-000	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, двухрежимный (дежурное освещение и постоянное свечение), с встроенным оптическим датчиком, IP65, УХЛ2, рассеиватель и корпус полимерные, кривая силы света косинусная, световой поток 800 лм, цветовая температура 4000 К, мощность 8 Вт	шт
20.3.03.07-0228	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, трехрежимный (регулируемое дежурное освещение и постоянное свечение), с встроенными оптическим и акустическим датчиками, IP30, УХЛ3.1, рассеиватель и корпус полимерные, кривая силы света косинусная, световой поток 1300 лм, цветовая температура 4000 К, мощность 11 Вт	шт

27.40.25.123.20.3.03.07-0228-000	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, трехрежимный (регулируемое дежурное освещение и постоянное свечение), с встроенными оптическим и акустическим датчиками, IP30, УХЛ3.1, рассеиватель и корпус полимерные, кривая силы света косинусная, световой поток 1300 лм, цветовая температура 4000 К, мощность 11 Вт	шт
20.3.03.07-0230	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, двухрежимный (дежурное освещение и постоянное свечение), с возможностью подключения внешнего датчика, IP66, УХЛ1, рассеиватель и корпус полимерные, кривая силы света косинусная, световой поток 1620 лм, цветовая температура 4000 К, мощность 12 Вт	шт
27.40.25.123.20.3.03.07-0230-000	Светильник светодиодный накладной для общественных зданий, двухрежимный (дежурное освещение и постоянное свечение), с возможностью подключения внешнего датчика, IP66, УХЛ1, рассеиватель и корпус полимерные, кривая силы света косинусная, световой поток 1620 лм, цветовая температура 4000 К, мощность 12 Вт	шт
20.4.04.02-0061	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP30, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 2 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0061-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP30, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 2 шт	шт
20.4.04.02-0063	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 4 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0063-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 4 шт	шт
20.4.04.02-0065	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 6 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0065-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 6 шт	шт
20.4.04.02-0067	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 8 шт	шт

27.12.31.000.20.4.04.02-0067-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 8 шт	шт
20.4.04.02-0069	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 10 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0069-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 10 шт	шт
20.4.04.02-0071	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 12 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0071-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 12 шт	шт
20.4.04.02-0073	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 15 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0073-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 15 шт	шт
20.4.04.02-0075	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 18 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0075-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 18 шт	шт
20.4.04.02-0077	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 2 шт, количество модулей 24 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0077-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 2 шт, количество модулей 24 шт	шт
20.4.04.02-0079	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, количество модулей 36 шт	шт

27.12.31.000.20.4.04.02-0079-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, количество модулей 36 шт	шт
20.4.04.02-0081	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, количество модулей 45 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0081-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, количество модулей 45 шт	шт
20.4.04.02-0082	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP40, УХЛ3, количество монтажных реек 4 шт, количество модулей 48 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0082-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP40, УХЛ3, количество монтажных реек 4 шт, количество модулей 48 шт	шт
20.4.04.02-0083	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, количество модулей 54 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0083-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, количество модулей 54 шт	шт
20.4.04.02-0085	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP40, УХЛ3, количество монтажных реек 5 шт, количество модулей 60 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0085-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP40, УХЛ3, количество монтажных реек 5 шт, количество модулей 60 шт	шт
20.4.04.02-0091	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP65, УХЛ1, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 6 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0091-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP65, УХЛ1, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 6 шт	шт
20.4.04.02-0093	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP65, УХЛ1, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 8 шт	шт

27.12.31.000.20.4.04.02-0093-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP65, УХЛ1, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 8 шт	шт
20.4.04.02-0095	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP65, УХЛ1, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 12 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0095-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP65, УХЛ1, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 12 шт	шт
20.4.04.02-0097	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP65, УХЛ1, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 18 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0097-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP65, УХЛ1, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 18 шт	шт
20.4.04.02-0099	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP65, УХЛ1, количество монтажных реек 2 шт, количество модулей 24 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0099-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP65, УХЛ1, количество монтажных реек 2 шт, количество модулей 24 шт	шт
20.4.04.02-0101	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP65, УХЛ1, количество монтажных реек 3 шт, количество модулей 36 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0101-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP65, УХЛ1, количество монтажных реек 3 шт, количество модулей 36 шт	шт
20.4.04.02-0103	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP65, УХЛ1, количество монтажных реек 3 шт, количество модулей 54 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0103-000	Щит распределительный навесной пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP65, УХЛ1, количество монтажных реек 3 шт, количество модулей 54 шт	шт
20.4.04.02-0109	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 4 шт	шт

27.12.31.000.20.4.04.02-0109-000	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 4 шт	шт
20.4.04.02-0111	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 6 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0111-000	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 6 шт	шт
20.4.04.02-0113	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 8 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0113-000	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 8 шт	шт
20.4.04.02-0115	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 10 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0115-000	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 10 шт	шт
20.4.04.02-0117	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 12 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0117-000	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 12 шт	шт
20.4.04.02-0119	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 15 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0119-000	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 15 шт	шт
20.4.04.02-0121	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 18 шт	шт

27.12.31.000.20.4.04.02-0121-000	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 1 шт, количество модулей 18 шт	шт
20.4.04.02-0123	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 2 шт, количество модулей 24 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0123-000	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 2 шт, количество модулей 24 шт	шт
20.4.04.02-0125	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, количество модулей 36 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0125-000	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, количество модулей 36 шт	шт
20.4.04.02-0127	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, количество модулей 45 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0127-000	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, количество модулей 45 шт	шт
20.4.04.02-0128	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP40, УХЛ3, количество монтажных реек 4 шт, количество модулей 48 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0128-000	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP40, УХЛ3, количество монтажных реек 4 шт, количество модулей 48 шт	шт
20.4.04.02-0129	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, количество модулей 54 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0129-000	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 3 шт, количество модулей 54 шт	шт

20.4.04.02-0131	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 5 шт, количество модулей 60 шт	шт
27.12.31.000.20.4.04.02-0131-000	Щит распределительный встраиваемый пластиковый (корпус модульный) с прозрачной дверцей, IP41, УХЛ3, количество монтажных реек 5 шт, количество модулей 60 шт	шт

».

30. В Книге 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции» строки, касающиеся строительных ресурсов, изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
20.2.01.09-1048	Гильзы термоусаживаемые со стальным стержнем и клеевым слоем для защиты сварных соединений оптических волокон, длина 60 мм, диаметр после усадки 3 мм	100 шт
27.33.13.130.20.2.01.09-1048-000	Гильзы термоусаживаемые со стальным стержнем и клеевым слоем для защиты сварных соединений оптических волокон, длина 60 мм, диаметр после усадки 3 мм	100 шт
20.2.05.07-1000	Перегородки разделительные пластиковые для кабель-канала, размеры 100х60 мм	100 шт
27.33.14.000.20.2.05.07-1000-000	Перегородки разделительные пластиковые для кабель-канала, размеры 100х60 мм	100 шт
20.2.05.07-1004	Перегородки разделительные пластиковые для кабель-канала, размеры 105х50 мм	100 шт
27.33.14.000.20.2.05.07-1004-000	Перегородки разделительные пластиковые для кабель-канала, размеры 105х50 мм	100 шт
20.2.05.07-1006	Перегородки разделительные пластиковые для кабель-канала, размеры 60х40 мм	100 шт
27.33.14.000.20.2.05.07-1006-000	Перегородки разделительные пластиковые для кабель-канала, размеры 60х40 мм	100 шт
20.2.05.08-0001	Тройники пластиковые для кабель-канала, размеры 60х40 мм	100 шт
27.33.14.000.20.2.05.08-0001-000	Тройники пластиковые для кабель-канала, размеры 60х40 мм	100 шт
20.2.05.10-0011	Соединители пластиковые для кабель-канала, размеры 16х16 мм	100 шт
27.33.14.000.20.2.05.10-0011-000	Соединители пластиковые для кабель-канала, размеры 16х16 мм	100 шт
20.2.05.10-0012	Соединители пластиковые для кабель-канала, размеры 25х16 мм	100 шт
27.33.14.000.20.2.05.10-0012-000	Соединители пластиковые для кабель-канала, размеры 25х16 мм	100 шт

20.3.03.04-0067	Светильник люминесцентный пластиковый с ЭПРА, мощность 2х36 Вт, IP65	шт
27.40.25.122.20.3.03.04-0067-000	Светильник люминесцентный пластиковый с ЭПРА, мощность 2х36 Вт, IP65	шт
20.3.03.04-0156	Светильник люминесцентный с компактной лампой и ЭмПРА, IP23, УХЛ4.2, рассеиватель из поликарбоната, корпус из ударопрочного пластика, кривая силы света косинусная, патрон G23, мощность 11 Вт	шт
27.40.25.122.20.3.03.04-0156-000	Светильник люминесцентный с компактной лампой и ЭмПРА, IP23, УХЛ4.2, рассеиватель из поликарбоната, корпус из ударопрочного пластика, кривая силы света косинусная, патрон G23, мощность 11 Вт	шт

».

31. Из Книги 20. «Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
20.1.02.21-0092	Узел крепления экрана УКЭ-17	шт
27.33.13.130.20.1.02.21-0092-000	Узел крепления экрана УКЭ-17	шт
20.1.02.22-0011	Ушко специальное укороченное УСК-30-24	шт
27.33.13.130.20.1.02.22-0011-000	Ушко специальное укороченное УСК-30-24	шт
20.1.02.22-0016	Ушко специальное УС-21-20	шт
27.33.13.130.20.1.02.22-0016-000	Ушко специальное УС-21-20	шт
20.3.03.04-0071	Светильник подвесной ЛСП 1х36, тип цоколя G13, мощность 36 Вт, IP65	шт
27.32.13.159.20.3.03.04-0071-000	Светильник подвесной ЛСП 1х36, тип цоколя G13, мощность 36 Вт, IP65	шт

».

32. Книгу 21. «Продукция кабельная» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
21.1.04.01-0013	Кабель связи симметричный парной скрутки F/FTP категории 6А, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена PE, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,57 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-0013-000	Кабель связи симметричный парной скрутки F/FTP категории 6А, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена PE, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,57 мм	1000 м

21.1.04.01-0019	Кабель связи симметричный парной скрутки F/FTP категории 7, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена PE, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,57 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-0019-000	Кабель связи симметричный парной скрутки F/FTP категории 7, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена PE, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,57 мм	1000 м
21.1.04.01-0023	Кабель связи симметричный парной скрутки F/FTP категории 7А, с многопроволочными медными жилами, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена PE, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,48 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-0023-000	Кабель связи симметричный парной скрутки F/FTP категории 7А, с многопроволочными медными жилами, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена PE, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,48 мм	1000 м
21.1.04.01-0025	Кабель связи симметричный парной скрутки F/FTP категории 7А, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена PE, с броней в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,64 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-0025-000	Кабель связи симметричный парной скрутки F/FTP категории 7А, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена PE, с броней в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,64 мм	1000 м
21.1.04.01-0033	Кабель связи симметричный парной скрутки S/FTP категории 6А, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,57 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-0033-000	Кабель связи симметричный парной скрутки S/FTP категории 6А, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,57 мм	1000 м
21.1.04.01-0039	Кабель связи симметричный парной скрутки S/FTP категории 7, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена PE, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,57 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-0039-000	Кабель связи симметричный парной скрутки S/FTP категории 7, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена PE, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,57 мм	1000 м
21.1.04.01-0043	Кабель связи симметричный парной скрутки S/FTP категории 7А, с многопроволочными медными жилами, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена PE, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,48 мм	1000 м

27.32.13.154.21.1.04.01-0043-000	Кабель связи симметричный парной скрутки S/FTP категории 7А, с многопроволочными медными жилами, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена PE, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,48 мм	1000 м
21.1.04.01-0045	Кабель связи симметричный парной скрутки S/FTP категории 7А, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена PE, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,64 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-0045-000	Кабель связи симметричный парной скрутки S/FTP категории 7А, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена PE, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,64 мм	1000 м
21.1.04.01-0061	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 1х2х0,52 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-0061-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 1х2х0,52 мм	1000 м
21.1.04.01-0063	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 2х2х0,52 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-0063-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 2х2х0,52 мм	1000 м
21.1.04.01-0065	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, исполнение нг(А)-LS, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,51 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-0065-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, исполнение нг(А)-LS, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,51 мм	1000 м
21.1.04.01-0067	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,52 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-0067-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,52 мм	1000 м
21.1.04.01-0069	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена PE, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,52 мм	1000 м

27.32.13.154.21.1.04.01-0069-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена PE, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,52 мм	1000 м
21.1.04.01-0075	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP категории 6, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,57 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-0075-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP категории 6, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,57 мм	1000 м
21.1.04.01-1067	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из безгалогенной композиции ZH, исполнение нг(А)-HF, число пар и номинальный диаметр жил 25х2х0,48 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-1067-000	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из безгалогенной композиции ZH, исполнение нг(А)-HF, число пар и номинальный диаметр жил 25х2х0,48 мм	1000 м
21.1.06.10-0741	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х1,5ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0741-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х1,5ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0743	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х2,5ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0743-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х2,5ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0745	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х4ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0745-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х4ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0747	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х6ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0747-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х6ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0749	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х10ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0749-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х10ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0751	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х16ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0751-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х16ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0753	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х16мк-1000	1000 м

27.32.13.111.21.1.06.10-0753-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х16мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0755	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х25мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0755-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х25мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0757	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х35мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0757-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х35мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0759	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х50мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0759-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х50мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0761	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х70мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0761-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х70мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0763	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х95мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0763-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х95мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0765	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х120мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0765-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х120мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0767	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х150мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0767-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х150мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0769	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х185мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0769-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х185мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0771	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х240мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0771-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х240мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0773	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х300мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0773-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х300мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0775	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х400мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0775-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х400мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0777	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х500мк-1000	1000 м

27.32.13.111.21.1.06.10-0777-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 1х500мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0791	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х2,5ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0791-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х2,5ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0793	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х4ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0793-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х4ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0795	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х6ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0795-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х6ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0797	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х10ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0797-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х10ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0799	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х16ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0799-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х16ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0801	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х16мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0801-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х16мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0803	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х25мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0803-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х25мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0805	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х35мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0805-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 2х35мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0813	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х2,5ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0813-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х2,5ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0815	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х6ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0815-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х6ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0817	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х10ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0817-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х10ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0819	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х16ок-1000	1000 м

27.32.13.111.21.1.06.10-0819-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х16ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0821	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х16мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0821-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х16мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0823	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х25мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0823-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х25мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0827	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х35мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0827-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х35мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0831	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х50мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0831-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х50мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0833	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х70мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0833-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х70мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0835	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х95мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0835-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х95мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0837	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х120мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0837-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х120мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0839	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х150мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0839-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х150мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0841	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х185мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0841-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х185мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0843	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х240мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0843-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 3х240мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0849	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х2,5ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0849-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х2,5ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0851	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х4ок-1000	1000 м

27.32.13.111.21.1.06.10-0851-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х4ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0853	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х6ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0853-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х6ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0855	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х10ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0855-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х10ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0857	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х16ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0857-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х16ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0859	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х16мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0859-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х16мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0861	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х25мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0861-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х25мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0865	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х35мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0865-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х35мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0867	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х35мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0867-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х35мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0869	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х50мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0869-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х50мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0871	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х70мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0871-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х70мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0873	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х95мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0873-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х95мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0875	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х120мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0875-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х120мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0877	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х150мс-1000	1000 м

27.32.13.111.21.1.06.10-0877-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х150мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0879	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х185мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0879-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х185мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0881	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х240мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0881-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 4х240мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0891	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х4ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0891-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х4ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0893	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х16ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0893-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х16ок-1000	1000 м
21.1.06.10-0897	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х25мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0897-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х25мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0901	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х50мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0901-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х50мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0903	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х50мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0903-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х50мк-1000	1000 м
21.1.06.10-0905	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х70мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0905-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х70мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0911	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х120мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0911-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х120мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0915	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х150мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0915-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х150мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0919	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х185мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0919-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х185мс-1000	1000 м
21.1.06.10-0921	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х240мс-1000	1000 м

27.32.13.111.21.1.06.10-0921-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х240мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1661	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х1,5ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1661-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х1,5ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1663	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х2,5ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1663-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х2,5ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1665	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х4ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1665-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х4ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1667	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х6ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1667-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х6ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1669	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х16ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1669-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х16ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1671	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х50мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1671-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х50мк-1000	1000 м
21.1.06.10-1673	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х120мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1673-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х120мк-1000	1000 м
21.1.06.10-1675	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х150мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1675-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х150мк-1000	1000 м
21.1.06.10-1677	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х185мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1677-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х185мк-1000	1000 м
21.1.06.10-1679	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х240мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1679-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 1х240мк-1000	1000 м
21.1.06.10-1681	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х2,5ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1681-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х2,5ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1683	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х6ок-1000	1000 м

27.32.13.111.21.1.06.10-1683-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х6ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1685	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х10ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1685-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х10ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1687	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х16ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1687-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х16ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1689	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х16мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1689-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х16мк-1000	1000 м
21.1.06.10-1691	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х25мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1691-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х25мк-1000	1000 м
21.1.06.10-1693	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х35мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1693-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х35мк-1000	1000 м
21.1.06.10-1697	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х2,5ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1697-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х2,5ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1699	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х4ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1699-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х4ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1701	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х16ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1701-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х16ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1703	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х25мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1703-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х25мк-1000	1000 м
21.1.06.10-1709	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х50мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1709-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х50мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1711	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х95мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1711-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х95мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1713	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х150мс-1000	1000 м

27.32.13.111.21.1.06.10-1713-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х150мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1715	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х185мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1715-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х185мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1717	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х240мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1717-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 3х240мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1723	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х16ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1723-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х16ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1725	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х25мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1725-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х25мк-1000	1000 м
21.1.06.10-1729	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х35мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1729-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х35мк-1000	1000 м
21.1.06.10-1733	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х50мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1733-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х50мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1735	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х70мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1735-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х70мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1737	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х95мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1737-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х95мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1739	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х120мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1739-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х120мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1741	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х150мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1741-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х150мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1743	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х185мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1743-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х185мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1745	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х240мс-1000	1000 м

27.32.13.111.21.1.06.10-1745-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 4х240мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1751	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х2,5ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1751-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х2,5ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1753	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х4ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1753-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х4ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1755	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х6ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1755-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х6ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1757	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х10ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1757-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х10ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1759	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х16ок-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1759-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х16ок-1000	1000 м
21.1.06.10-1761	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х16мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1761-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х16мк-1000	1000 м
21.1.06.10-1767	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х35мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1767-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х35мк-1000	1000 м
21.1.06.10-1769	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х50мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1769-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х50мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1771	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х70мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1771-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х70мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1773	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х120мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1773-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х120мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1775	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х150мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1775-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х150мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1777	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х185мс-1000	1000 м

27.32.13.111.21.1.06.10-1777-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х185мс-1000	1000 м
21.1.06.10-1779	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х240мс-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1779-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х240мс-1000	1000 м

».

33. В Книге 21. «Продукция кабельная» строки, касающиеся строительных ресурсов группы 21.1.04.01 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи», изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
21.1.04.01-1020	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 1х2х0,52 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-1020-000	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 1х2х0,52 мм	1000 м
21.1.04.01-1022	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 2х2х0,52 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-1022-000	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 2х2х0,52 мм	1000 м
21.1.04.01-1024	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,52 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-1024-000	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,52 мм	1000 м
21.1.04.01-1026	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP категории 6, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,57 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-1026-000	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP категории 6, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката PVC, число пар и номинальный диаметр жил 4х2х0,57 мм	1000 м

21.1.04.01-1064	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из безгалогенной композиции ZH, исполнение нг(А)-HF, число пар и номинальный диаметр жил 25х2х0,51 мм	1000 м
27.32.13.154.21.1.04.01-1064-000	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP категории 5е, с однопроволочными медными жилами, в оболочке из безгалогенной композиции ZH, исполнение нг(А)-HF, число пар и номинальный диаметр жил 25х2х0,51 мм	1000 м
21.1.04.08-0153	Кабель телефонный ТПВнг(А)-LS 20х2х0,5-200	1000 м
27.32.13.152.21.1.04.08-0153-000	Кабель телефонный ТПВнг(А)-LS 20х2х0,5-200	1000 м
21.1.04.08-0154	Кабель телефонный ТПВнг(А)-LS 30х2х0,5-200	1000 м
27.32.13.152.21.1.04.08-0154-000	Кабель телефонный ТПВнг(А)-LS 30х2х0,5-200	1000 м
21.1.04.08-0155	Кабель телефонный ТПВнг(А)-LS 50х2х0,5-200	1000 м
27.32.13.152.21.1.04.08-0155-000	Кабель телефонный ТПВнг(А)-LS 50х2х0,5-200	1000 м
21.1.04.08-0156	Кабель телефонный ТПВнг(А)-LS 100х2х0,5-200	1000 м
27.32.13.152.21.1.04.08-0156-000	Кабель телефонный ТПВнг(А)-LS 100х2х0,5-200	1000 м
21.1.06.10-1018	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х120мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1018-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х120мк-1000	1000 м
21.1.06.10-1024	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х70мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1024-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х70мк-1000	1000 м
21.1.06.10-1026	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х95мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1026-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 2х95мк-1000	1000 м
21.1.06.10-1060	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х50мк-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-1060-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-FRHF 5х50мк-1000	1000 м

».

34. Из Книги 21. «Продукция кабельная» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
21.1.02.01-0008	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х120+1х35+1х10-6000	1000 м

27.32.13.124.21.1.02.01-0008-000	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х120+1х35+1х10-6000	1000 м
21.1.02.01-1000	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х10+1х6-6000	1000 м
27.32.13.124.21.1.02.01-1000-000	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х10+1х6-6000	1000 м
21.1.02.01-1002	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х16+1х10-6000	1000 м
27.32.13.124.21.1.02.01-1002-000	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х16+1х10-6000	1000 м
21.1.02.01-1008	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х25+1х16-6000	1000 м
27.32.13.124.21.1.02.01-1008-000	Кабель силовой гибкий с медными жилами КГЭ 3х25+1х16-6000	1000 м
21.1.04.01-0003	Кабель витая пара UTP 2х2х0,52, категория 5е (внешний)	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-0003-000	Кабель витая пара UTP 2х2х0,52, категория 5е (внешний)	1000 м
21.1.04.01-0005	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PVC нг(А)-LS с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-0005-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PVC нг(А)-LS с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
21.1.04.01-0009	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-0009-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм	1000 м
21.1.04.01-1012	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,48, категория 7А	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1012-000	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,48, категория 7А	1000 м
21.1.04.01-1014	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,57, категория 6А	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1014-000	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,57, категория 6А	1000 м
21.1.04.01-1016	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,57, категория 7	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1016-000	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,57, категория 7	1000 м
21.1.04.01-1018	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,64, категория 7А	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1018-000	Кабель витая пара F/FTP 4х2х0,64, категория 7А	1000 м
21.1.04.01-1028	Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,48, категория 7А	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1028-000	Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,48, категория 7А	1000 м

21.1.04.01-1030	Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,57, категория 6А	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1030-000	Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,57, категория 6А	1000 м
21.1.04.01-1032	Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,57, категория 7	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1032-000	Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,57, категория 7	1000 м
21.1.04.01-1034	Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,64, категория 7А	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1034-000	Кабель витая пара S/FTP 4х2х0,64, категория 7А	1000 м
21.1.04.01-1042	Кабель витая пара U/UTP 1х2х0,52, категория 5е	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1042-000	Кабель витая пара U/UTP 1х2х0,52, категория 5е	1000 м
21.1.04.01-1044	Кабель витая пара U/UTP 2х2х0,52, категория 5е	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1044-000	Кабель витая пара U/UTP 2х2х0,52, категория 5е	1000 м
21.1.04.01-1046	Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5е	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1046-000	Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5е	1000 м
21.1.04.01-1048	Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,57, категория 6	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1048-000	Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,57, категория 6	1000 м
21.1.04.01-1050	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP Cat 3 LSZH нг(А)-HF с числом пар 50, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1050-000	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP Cat 3 LSZH нг(А)-HF с числом пар 50, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
21.1.04.01-1051	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP Cat 3 LSZH нг(А)-HF с числом пар 100, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1051-000	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP Cat 3 LSZH нг(А)-HF с числом пар 100, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
21.1.04.01-1052	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 3 PVC с числом пар 10, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,40 мм	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1052-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 3 PVC с числом пар 10, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,40 мм	1000 м
21.1.04.01-1053	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 3 PVC с числом пар 25, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,40 мм	1000 м

27.32.13.159.21.1.04.01-1053-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 3 PVC с числом пар 25, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,40 мм	1000 м
21.1.04.01-1054	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 3 PVC с числом пар 50, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,40 мм	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1054-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 3 PVC с числом пар 50, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,40 мм	1000 м
21.1.04.01-1055	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 3 PVC с числом пар 100, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,40 мм	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1055-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 3 PVC с числом пар 100, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,40 мм	1000 м
21.1.04.01-1056	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5 LSZH нг(A)-HF 12 пар, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1056-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5 LSZH нг(A)-HF 12 пар, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
21.1.04.01-1057	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5 LSZH нг(A)-HF 16 пар, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1057-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5 LSZH нг(A)-HF 16 пар, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
21.1.04.01-1058	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5 LSZH нг(A)-HF 24 пар, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1058-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5 LSZH нг(A)-HF 24 пар, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
21.1.04.01-1059	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5 LSZH нг(A)-HF 48 пар, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м

27.32.13.159.21.1.04.01-1059-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5 LSZH нг(А)-HF 48 пар, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
21.1.04.01-1060	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP Cat 5 LSZH нг(А)-HF 16 пар, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1060-000	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP Cat 5 LSZH нг(А)-HF 16 пар, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
21.1.04.01-1061	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP Cat 5 LSZH нг(А)-HF 24 пар, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1061-000	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP Cat 5 LSZH нг(А)-HF 24 пар, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
21.1.04.01-1062	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5 PE 25 пар, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1062-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5 PE 25 пар, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
21.1.04.01-1063	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5 PE 50 пар, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1063-000	Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5 PE 50 пар, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
21.1.04.01-1065	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP Cat 3 LSZH нг(А)-HF с числом пар 10, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1065-000	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP Cat 3 LSZH нг(А)-HF с числом пар 10, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
21.1.04.01-1066	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP Cat 3 LSZH нг(А)-HF с числом пар 25, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
27.32.13.159.21.1.04.01-1066-000	Кабель связи симметричный парной скрутки F/UTP Cat 3 LSZH нг(А)-HF с числом пар 25, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,51 мм	1000 м
21.1.06.08-0022	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х16-1000	1000 м

27.32.13.112.21.1.06.08-0022-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х16-1000	1000 м
21.1.06.08-0124	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х10-1000	1000 м
27.32.13.112.21.1.06.08-0124-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х10-1000	1000 м
21.1.06.08-0125	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х16(ож)-1000	1000 м
27.32.13.112.21.1.06.08-0125-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х16(ож)-1000	1000 м
21.1.06.08-0126	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х25(ож)-1000	1000 м
27.32.13.112.21.1.06.08-0126-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х25(ож)-1000	1000 м
21.1.06.08-0128	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х50(ож)-1000	1000 м
27.32.13.112.21.1.06.08-0128-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х50(ож)-1000	1000 м
21.1.06.08-0129	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х70(ож)-1000	1000 м
27.32.13.112.21.1.06.08-0129-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х70(ож)-1000	1000 м
21.1.06.10-0026	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х35-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0026-000	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х35-1000	1000 м
21.1.06.10-0027	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х50-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0027-000	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х50-1000	1000 м
21.1.06.10-0028	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х70-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0028-000	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х70-1000	1000 м
21.1.06.10-0030	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х120-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0030-000	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х120-1000	1000 м
21.1.06.10-0031	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х150-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0031-000	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х150-1000	1000 м
21.1.06.10-0032	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х185-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0032-000	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х185-1000	1000 м
21.1.06.10-0033	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х240-1000	1000 м
27.32.13.111.21.1.06.10-0033-000	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х240-1000	1000 м
21.1.07.01-0004	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х35(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0004-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х35(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0042	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х16(ож)-6000	1000 м

27.32.14.112.21.1.07.01-0042-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х16(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0043	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х25(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0043-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х25(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0044	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х35(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0044-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х35(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0052	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х16(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0052-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х16(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0053	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х25(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0053-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х25(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0071	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х16(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0071-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х16(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0072	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х25(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0072-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х25(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0092	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х16(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0092-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х16(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0093	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х25(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0093-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х25(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0111	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х35(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0111-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2лШв 3х35(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0125	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х16(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0125-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х16(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0126	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х25-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0126-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х25-6000	1000 м
21.1.07.01-0127	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х35(ож)-6000	1000 м

27.32.14.112.21.1.07.01-0127-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х35(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0135	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х10(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0135-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х10(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0136	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х16(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0136-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х16(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0137	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х25(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0137-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х25(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0138	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х35(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0138-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х35(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0143	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х150-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0143-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х150-6000	1000 м
21.1.07.01-0151	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х16(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0151-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х16(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0152	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х25(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0152-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х25(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0153	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х35(ож)-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0153-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х35(ож)-6000	1000 м
21.1.07.01-0162	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х25-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0162-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х25-6000	1000 м
21.1.07.01-0163	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х35-6000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.01-0163-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х35-6000	1000 м
21.1.07.02-0002	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х25(ож)-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-0002-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х25(ож)-10000	1000 м
21.1.07.02-0021	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х16(ож)-10000	1000 м

27.32.14.112.21.1.07.02-0021-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х16(ож)-10000	1000 м
21.1.07.02-0031	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х16(ож)-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-0031-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х16(ож)-10000	1000 м
21.1.07.02-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х25(ож)-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-0032-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2л 3х25(ож)-10000	1000 м
21.1.07.02-0051	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х16(ож)-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-0051-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл 3х16(ож)-10000	1000 м
21.1.07.02-0071	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х16(ож)-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-0071-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х16(ож)-10000	1000 м
21.1.07.02-0072	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х25(ож)-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-0072-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААШв 3х25(ож)-10000	1000 м
21.1.07.02-0125	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х35(ож)-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-0125-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБлГ 3х35(ож)-10000	1000 м
21.1.07.02-0133	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х16(ож)-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-0133-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х16(ож)-10000	1000 м
21.1.07.02-0134	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х25(ож)-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-0134-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААГ 3х25(ож)-10000	1000 м
21.1.07.02-0151	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х16(ож)-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-0151-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х16(ож)-10000	1000 м
21.1.07.02-0152	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х25(ож)-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-0152-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х25(ож)-10000	1000 м
21.1.07.02-0153	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х35(ож)-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-0153-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х35(ож)-10000	1000 м
21.1.07.02-0154	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х50(ож)-10000	1000 м

27.32.14.112.21.1.07.02-0154-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБГ 3х50(ож)-10000	1000 м
21.1.07.02-0172	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х25-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-0172-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х25-10000	1000 м
21.1.07.02-0174	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х50-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-0174-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х50-10000	1000 м
21.1.07.02-1114	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х150-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-1114-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х150-10000	1000 м
21.1.07.02-1116	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х185-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-1116-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х185-10000	1000 м
21.1.07.02-1120	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х70-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-1120-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х70-10000	1000 м
21.1.07.02-1122	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х95-10000	1000 м
27.32.14.112.21.1.07.02-1122-000	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ2лГ 3х95-10000	1000 м
21.1.07.04-0003	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х25(ож)-6000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.04-0003-000	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х25(ож)-6000	1000 м
21.1.07.04-0022	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х16(ож)-6000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.04-0022-000	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х16(ож)-6000	1000 м
21.1.07.04-0023	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х25(ож)-6000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.04-0023-000	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х25(ож)-6000	1000 м
21.1.07.04-0042	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х16(ож)-6000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.04-0042-000	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х16(ож)-6000	1000 м
21.1.07.04-0062	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х16(ож)-6000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.04-0062-000	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х16(ож)-6000	1000 м
21.1.07.04-0063	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х25-6000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.04-0063-000	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х25-6000	1000 м
21.1.07.04-0066	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х70-6000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.04-0066-000	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х70-6000	1000 м
21.1.07.04-0073	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х16(ож)-6000	1000 м

27.32.14.111.21.1.07.04-0073-000	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х16(ож)-6000	1000 м
21.1.07.04-0074	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х25(ож)-6000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.04-0074-000	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х25(ож)-6000	1000 м
21.1.07.05-0002	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х25(ож)-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0002-000	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х25(ож)-10000	1000 м
21.1.07.05-0003	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х35(ож)-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0003-000	Кабель силовой с медными жилами СБ2л 3х35(ож)-10000	1000 м
21.1.07.05-0021	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х16(ож)-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0021-000	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х16(ож)-10000	1000 м
21.1.07.05-0022	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х25(ож)-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0022-000	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х25(ож)-10000	1000 м
21.1.07.05-0041	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х16(ож)-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0041-000	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х16(ож)-10000	1000 м
21.1.07.05-0043	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х35(ож)-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0043-000	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х35(ож)-10000	1000 м
21.1.07.05-0061	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х16(ож)-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0061-000	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х16(ож)-10000	1000 м
21.1.07.05-0062	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х25-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0062-000	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х25-10000	1000 м
21.1.07.05-0063	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х35(ож)-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0063-000	Кабель силовой с медными жилами СБ2лГ 3х35(ож)-10000	1000 м
21.1.07.05-0071	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х16(ож)-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0071-000	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х16(ож)-10000	1000 м
21.1.07.05-0072	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х25-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0072-000	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х25-10000	1000 м
21.1.07.05-0073	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х35-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0073-000	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х35-10000	1000 м
21.1.07.05-0078	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х150-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0078-000	Кабель силовой с медными жилами СБГ 3х150-10000	1000 м
21.1.07.05-0082	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х25-10000	1000 м

27.32.14.111.21.1.07.05-0082-000	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х25-10000	1000 м
21.1.07.05-0083	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х35-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0083-000	Кабель силовой с медными жилами СБл 3х35-10000	1000 м
21.1.07.05-0094	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х50(ож)-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0094-000	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х50(ож)-10000	1000 м
21.1.07.05-0095	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х70(ож)-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0095-000	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х70(ож)-10000	1000 м
21.1.07.05-0097	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х120(ож)-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0097-000	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х120(ож)-10000	1000 м
21.1.07.05-0099	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х185(ож)-10000	1000 м
27.32.14.111.21.1.07.05-0099-000	Кабель силовой с медными жилами СБ 3х185(ож)-10000	1000 м
21.2.02.02-0004	Провод РПШ 2х1-380	1000 м
27.32.13.111.21.2.02.02-0004-000	Провод РПШ 2х1-380	1000 м
21.2.02.02-0007	Провод РПШ 2х4-380	1000 м
27.32.13.111.21.2.02.02-0007-000	Провод РПШ 2х4-380	1000 м
21.2.02.02-0016	Провод РПШ 3х6-380	1000 м
27.32.13.111.21.2.02.02-0016-000	Провод РПШ 3х6-380	1000 м
21.2.02.02-0035	Провод РПШЭ 3х2,5-380	1000 м
27.32.13.111.21.2.02.02-0035-000	Провод РПШЭ 3х2,5-380	1000 м

».

35. Из Книги 22. «Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
22.2.01.06-0008	Изоляторы такелажные ИТО-2Уу1	100 шт
23.43.10.110.22.2.01.06-0008-000	Изоляторы такелажные ИТО-2Уу1	100 шт

».

36. Книгу 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги металлические» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов раздела 23.3.10 «Трубы стальные круглого сечения прочие», группы 23.3.10.02 «Трубы стальные, не включенные в группы»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.1.02.07-0020	Муфта стальная с резьбой для соединения манжетных колонн, толщина стенки 5,0 мм, длина 48 мм, наружный диаметр 54 мм	шт
32.99.59.000.23.1.02.07-0020-000	Муфта стальная с резьбой для соединения манжетных колонн, толщина стенки 5,0 мм, длина 48 мм, наружный диаметр 54 мм	шт
23.3.06.02-0018	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 8 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.160.23.3.06.02-0018-000	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 8 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
23.3.10.02-0002	Колонна стальная манжетная для нагнетания составов в скважины под давлением, соединение труб через муфту, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр 48 мм, шаг перфорации 330 мм	м
32.99.59.000.23.3.10.02-0002-000	Колонна стальная манжетная для нагнетания составов в скважины под давлением, соединение труб через муфту, толщина стенки 3,5 мм, наружный диаметр 48 мм, шаг перфорации 330 мм	м

».

37. Из Книги 23. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги металлические» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
23.3.06.01-1008	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 8 мм, толщина стенки 2,2 мм	м
24.20.13.160.23.3.06.01-1008-000	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 8 мм, толщина стенки 2,2 мм	м

».

38. Книгу 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 24.4.01.04 «Трубы полимерные трехслойные с защитной оболочкой, негорючие, термостойкие, для прокладки силовых кабелей напряжением от 0,4 до 500 кВ»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.2.03.04-0020	Колонна манжетная из ПВХ для нагнетания составов в скважины под давлением, соединение труб через муфту, толщина стенки 3,7 мм, наружный диаметр 50 мм, шаг перфорации 330 мм	м
32.99.59.000.24.2.03.04-0020-000	Колонна манжетная из ПВХ для нагнетания составов в скважины под давлением, соединение труб через муфту, толщина стенки 3,7 мм, наружный диаметр 50 мм, шаг перфорации 330 мм	м
24.3.03.06-0061	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 1000 мм	м
22.21.21.129.24.3.03.06-0061-000	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с литым приварным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный внутренний диаметр DN/ID 1000 мм	м
24.3.03.06-0066	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN10, номинальный внутренний диаметр DN/ID 800 мм	м
22.21.21.129.24.3.03.06-0066-000	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN10, номинальный внутренний диаметр DN/ID 800 мм	м
24.3.03.06-0068	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN10, номинальный внутренний диаметр DN/ID 1000 мм	м
22.21.21.129.24.3.03.06-0068-000	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN10, номинальный внутренний диаметр DN/ID 1000 мм	м

24.3.03.09-0063	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 1, диаметр 1000 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0063-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 1, диаметр 1000 мм	м
24.3.03.09-0065	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 1, диаметр 1200 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0065-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 1, диаметр 1200 мм	м
24.3.03.09-0067	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 1, диаметр 1500 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0067-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 1, диаметр 1500 мм	м
24.3.03.09-0071	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 1, диаметр 1800 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0071-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 1, диаметр 1800 мм	м
24.3.03.09-0075	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 2, диаметр 1000 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0075-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 2, диаметр 1000 мм	м
24.3.03.09-0077	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 2, диаметр 1200 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0077-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 2, диаметр 1200 мм	м

24.3.03.09-0079	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 2, диаметр 1500 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0079-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 2, диаметр 1500 мм	м
24.3.03.09-0083	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 2, диаметр 1800 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0083-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 2, диаметр 1800 мм	м
24.3.03.09-0087	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 3, диаметр 1000 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0087-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 3, диаметр 1000 мм	м
24.3.03.09-0089	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 3, диаметр 1200 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0089-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 3, диаметр 1200 мм	м
24.3.03.09-0091	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 3, диаметр 1500 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0091-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN8, тип 3, диаметр 1500 мм	м
24.3.03.09-0112	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 1, диаметр 1000 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0112-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 1, диаметр 1000 мм	м

24.3.03.09-0113	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 1, диаметр 1200 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0113-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 1, диаметр 1200 мм	м
24.3.03.09-0114	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 1, диаметр 1500 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0114-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 1, диаметр 1500 мм	м
24.3.03.09-0115	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 1, диаметр 1800 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0115-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 1, диаметр 1800 мм	м
24.3.03.09-0117	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 2, диаметр 1000 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0117-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 2, диаметр 1000 мм	м
24.3.03.09-0118	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 2, диаметр 1200 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0118-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 2, диаметр 1200 мм	м
24.3.03.09-0119	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 2, диаметр 1500 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0119-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 2, диаметр 1500 мм	м

24.3.03.09-0120	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 2, диаметр 1800 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0120-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 2, диаметр 1800 мм	м
24.3.03.09-0121	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 3, диаметр 1000 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0121-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 3, диаметр 1000 мм	м
24.3.03.09-0122	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 3, диаметр 1200 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0122-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 3, диаметр 1200 мм	м
24.3.03.09-0123	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 3, диаметр 1500 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0123-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 3, диаметр 1500 мм	м
24.3.03.09-0124	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 3, диаметр 1800 мм	м
22.21.21.123.24.3.03.09-0124-000	Трубы полиэтиленовые спиральновитые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальная кольцевая жесткость SN16, тип 3, диаметр 1800 мм	м
24.3.05.07-0188	Муфта усилительная (ремонтная) полиэтиленовая с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 63 мм	шт
22.21.21.123.24.3.05.07-0188-000	Муфта усилительная (ремонтная) полиэтиленовая с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 63 мм	шт
24.3.05.07-0191	Муфта усилительная (ремонтная) полиэтиленовая с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 110 мм	шт

22.21.21.123.24.3.05.07-0191-000	Муфта усилительная (ремонтная) полиэтиленовая с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 110 мм	шт
24.3.05.07-0192	Муфта усилительная (ремонтная) полиэтиленовая с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 160 мм	шт
22.21.21.123.24.3.05.07-0192-000	Муфта усилительная (ремонтная) полиэтиленовая с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 160 мм	шт
24.3.05.07-0194	Муфта усилительная (ремонтная) полиэтиленовая с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 225 мм	шт
22.21.21.123.24.3.05.07-0194-000	Муфта усилительная (ремонтная) полиэтиленовая с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 225 мм	шт
24.3.05.07-0800	Муфта из ПВХ для соединения манжетных колонн, толщина стенки 4,0 мм, длина 48 мм, наружный диаметр 59 мм	шт
32.99.59.000.24.3.05.07-0800-000	Муфта из ПВХ для соединения манжетных колонн, толщина стенки 4,0 мм, длина 48 мм, наружный диаметр 59 мм	шт
24.4.01.04-0001	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN16, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,1 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0001-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN16, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,1 мм	м
24.4.01.04-0002	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN24, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,9 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0002-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN24, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,9 мм	м

24.4.01.04-0003	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN32, диаметр 110 мм, толщина стенки 7,6 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0003-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN32, диаметр 110 мм, толщина стенки 7,6 мм	м
24.4.01.04-0004	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN48, диаметр 110 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0004-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN48, диаметр 110 мм, толщина стенки 8,6 мм	м
24.4.01.04-0005	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN64, диаметр 110 мм, толщина стенки 9,4 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0005-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN64, диаметр 110 мм, толщина стенки 9,4 мм	м
24.4.01.04-0006	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN96, диаметр 110 мм, толщина стенки 10,6 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0006-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN96, диаметр 110 мм, толщина стенки 10,6 мм	м

24.4.01.04-0019	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN12, диаметр 160 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0019-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN12, диаметр 160 мм, толщина стенки 8,1 мм	м
24.4.01.04-0020	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN16, диаметр 160 мм, толщина стенки 8,9 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0020-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN16, диаметр 160 мм, толщина стенки 8,9 мм	м
24.4.01.04-0021	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN24, диаметр 160 мм, толщина стенки 10,1 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0021-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN24, диаметр 160 мм, толщина стенки 10,1 мм	м
24.4.01.04-0022	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN32, диаметр 160 мм, толщина стенки 11,0 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0022-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN32, диаметр 160 мм, толщина стенки 11,0 мм	м

24.4.01.04-0023	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN48, диаметр 160 мм, толщина стенки 12,5 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0023-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN48, диаметр 160 мм, толщина стенки 12,5 мм	м
24.4.01.04-0024	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN64, диаметр 160 мм, толщина стенки 13,6 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0024-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN64, диаметр 160 мм, толщина стенки 13,6 мм	м
24.4.01.04-0025	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN96, диаметр 160 мм, толщина стенки 15,4 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0025-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN96, диаметр 160 мм, толщина стенки 15,4 мм	м
24.4.01.04-0033	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN12, диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0033-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN12, диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм	м

24.4.01.04-0034	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN16, диаметр 200 мм, толщина стенки 11,1 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0034-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN16, диаметр 200 мм, толщина стенки 11,1 мм	м
24.4.01.04-0035	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN24, диаметр 200 мм, толщина стенки 12,6 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0035-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN24, диаметр 200 мм, толщина стенки 12,6 мм	м
24.4.01.04-0036	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN32, диаметр 200 мм, толщина стенки 13,8 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0036-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN32, диаметр 200 мм, толщина стенки 13,8 мм	м
24.4.01.04-0037	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN48, диаметр 200 мм, толщина стенки 15,6 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0037-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN48, диаметр 200 мм, толщина стенки 15,6 мм	м

24.4.01.04-0038	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN64, диаметр 200 мм, толщина стенки 17,0 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0038-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN64, диаметр 200 мм, толщина стенки 17,0 мм	м
24.4.01.04-0039	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN96, диаметр 200 мм, толщина стенки 19,3 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0039-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN96, диаметр 200 мм, толщина стенки 19,3 мм	м
24.4.01.04-0047	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN12, диаметр 250 мм, толщина стенки 12,7 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0047-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN12, диаметр 250 мм, толщина стенки 12,7 мм	м
24.4.01.04-0048	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN16, диаметр 250 мм, толщина стенки 13,9 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0048-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN16, диаметр 250 мм, толщина стенки 13,9 мм	м

24.4.01.04-0049	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN24, диаметр 250 мм, толщина стенки 15,7 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0049-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN24, диаметр 250 мм, толщина стенки 15,7 мм	м
24.4.01.04-0050	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN32, диаметр 250 мм, толщина стенки 17,2 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0050-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN32, диаметр 250 мм, толщина стенки 17,2 мм	м
24.4.01.04-0051	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN48, диаметр 250 мм, толщина стенки 19,5 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0051-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN48, диаметр 250 мм, толщина стенки 19,5 мм	м
24.4.01.04-0052	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN64, диаметр 250 мм, толщина стенки 21,3 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0052-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN64, диаметр 250 мм, толщина стенки 21,3 мм	м

24.4.01.04-0053	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN96, диаметр 250 мм, толщина стенки 24,1 мм	м
22.21.21.123.24.4.01.04-0053-000	Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки силовых кабелей напряжением до 500 кВ, с защитной оболочкой, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 105 °С, кольцевая жесткость SN96, диаметр 250 мм, толщина стенки 24,1 мм	м

».

39. В Книге 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных» строки, касающиеся строительных ресурсов, изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.2.06.08-0001	Фиксаторы пластмассовые одинарные для металлополимерных труб, размер 1"	100 шт
22.21.29.130.24.2.06.08-0001-000	Фиксаторы пластмассовые одинарные для металлополимерных труб, размер 1"	100 шт
24.2.06.08-0002	Фиксаторы пластмассовые одинарные для металлополимерных труб, размер 1/2"	100 шт
22.21.29.130.24.2.06.08-0002-000	Фиксаторы пластмассовые одинарные для металлополимерных труб, размер 1/2"	100 шт
24.2.06.08-0003	Фиксаторы пластмассовые одинарные для металлополимерных труб, размер 3/4"	100 шт
22.21.29.130.24.2.06.08-0003-000	Фиксаторы пластмассовые одинарные для металлополимерных труб, размер 3/4"	100 шт
24.3.03.15-0050	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм	м
22.21.29.110.24.3.03.15-0050-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм	м

24.3.03.15-0052	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
22.21.29.110.24.3.03.15-0052-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
24.3.03.15-0054	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,4 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм	м
22.21.29.110.24.3.03.15-0054-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,4 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм	м
24.3.03.15-0056	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,4 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
22.21.29.110.24.3.03.15-0056-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 4,4 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
24.3.03.15-0058	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 5,5 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм	м

22.21.29.110.24.3.03.15-0058-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 5,5 мм, диаметр защитной оболочки 110 мм	м
24.3.03.15-0060	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 5,5 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
22.21.29.110.24.3.03.15-0060-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 5,5 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
24.3.03.15-0062	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 6,9 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
22.21.29.110.24.3.03.15-0062-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 6,9 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
24.3.03.15-0064	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 6,9 мм, диаметр защитной оболочки 140 мм	м
22.21.29.110.24.3.03.15-0064-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 6,9 мм, диаметр защитной оболочки 140 мм	м

24.3.03.15-0066	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,6 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
22.21.29.110.24.3.03.15-0066-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,6 мм, диаметр защитной оболочки 125 мм	м
24.3.03.15-0068	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,6 мм, диаметр защитной оболочки 140 мм	м
22.21.29.110.24.3.03.15-0068-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 8,6 мм, диаметр защитной оболочки 140 мм	м
24.3.03.15-0070	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 10,3 мм, диаметр защитной оболочки 140 мм	м
22.21.29.110.24.3.03.15-0070-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 10,3 мм, диаметр защитной оболочки 140 мм	м
24.3.03.15-0072	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 10,3 мм, диаметр защитной оболочки 160 мм	м

22.21.29.110.24.3.03.15-0072-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 10,3 мм, диаметр защитной оболочки 160 мм	м
24.3.03.15-0074	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 12,3 мм, диаметр защитной оболочки 160 мм	м
22.21.29.110.24.3.03.15-0074-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 12,3 мм, диаметр защитной оболочки 160 мм	м
24.3.03.15-0076	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 12,3 мм, диаметр защитной оболочки 180 мм	м
22.21.29.110.24.3.03.15-0076-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 12,3 мм, диаметр защитной оболочки 180 мм	м
24.3.03.15-0078	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм, диаметр защитной оболочки 180 мм	м
22.21.29.110.24.3.03.15-0078-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм, диаметр защитной оболочки 180 мм	м

24.3.03.15-0080	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм, диаметр защитной оболочки 200 мм	м
22.21.29.110.24.3.03.15-0080-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 15,1 мм, диаметр защитной оболочки 200 мм	м
24.3.03.15-0082	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 17,1 мм, диаметр защитной оболочки 200 мм	м
22.21.29.110.24.3.03.15-0082-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 17,1 мм, диаметр защитной оболочки 200 мм	м
24.3.03.15-0084	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 17,1 мм, диаметр защитной оболочки 225 мм	м
22.21.29.110.24.3.03.15-0084-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 17,1 мм, диаметр защитной оболочки 225 мм	м
24.3.03.15-0086	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 21,9 мм, диаметр защитной оболочки 250 мм	м

22.21.29.110.24.3.03.15-0086-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 21,9 мм, диаметр защитной оболочки 250 мм	м
24.3.03.15-0088	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 21,9 мм, диаметр защитной оболочки 280 мм	м
22.21.29.110.24.3.03.15-0088-000	Трубы напорные из полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT тип II с тепловой изоляцией из ППУ для систем водоснабжения и отопления, рабочая температура среды до +95 °С, номинальное давление 1,0 МПа, стандартное размерное отношение SDR 7,4, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 21,9 мм, диаметр защитной оболочки 280 мм	м

».

40. Из Книги 24. «Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
24.3.03.06-0102	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 800 мм	м
22.21.21.129.24.3.03.06-0102-000	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 800 мм	м
24.3.03.06-0103	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 1000 мм	м

22.21.21.129.24.3.03.06-0103-000	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 1000 мм	м
24.3.03.06-0104	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 1200 мм	м
22.21.21.129.24.3.03.06-0104-000	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN8, номинальный размер DN/OD 1200 мм	м
24.3.03.06-0178	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN16, номинальный наружный диаметр DN/OD 800 мм	м
22.21.21.129.24.3.03.06-0178-000	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN16, номинальный наружный диаметр DN/OD 800 мм	м
24.3.03.06-0186	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN16, номинальный наружный диаметр DN/OD 1000 мм	м
22.21.21.129.24.3.03.06-0186-000	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN16, номинальный наружный диаметр DN/OD 1000 мм	м
24.3.03.06-0194	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN16, номинальный наружный диаметр DN/OD 1200 мм	м
22.21.21.129.24.3.03.06-0194-000	Трубы гофрированные полимерные двухслойные для систем наружной канализации и водоотведения, с формованным раструбом в комплекте с уплотнительным кольцом, номинальная кольцевая жесткость SN16, номинальный наружный диаметр DN/OD 1200 мм	м
24.3.04.02-1016	Муфта усилительная из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR11, диаметр 63 мм	шт

22.21.29.130.24.3.04.02-1016-000	Муфта усилительная из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR11, диаметр 63 мм	шт
24.3.04.02-1018	Муфта усилительная из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR11, диаметр 110 мм	шт
22.21.29.130.24.3.04.02-1018-000	Муфта усилительная из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR11, диаметр 110 мм	шт

».

41. Книгу 25. «Материалы для строительства железных дорог» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов раздела 25.3.21 «Изоляторы электрические и арматура изолирующая полимерная», группы 25.3.21.01 «Изоляторы натяжные гладкостержневые», группы 25.3.21.02 «Изоляторы натяжные стержневые», группы 25.3.21.03 «Изоляторы фиксаторные стержневые», группы 25.3.21.04 «Изоляторы консольные стержневые», группы 25.3.21.05 «Изоляторы штыревые», группы 25.3.21.06 «Изоляторы подвесные стержневые»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
25.2.02.03-0020	Консоль неизолированная двухпутная горячеоцинкованная для железнодорожной контактной сети с узлами крепления на одиночной железобетонной опоре, длина 9900 мм	шт
25.11.23.111.25.2.02.03-0020-000	Консоль неизолированная двухпутная горячеоцинкованная для железнодорожной контактной сети с узлами крепления на одиночной железобетонной опоре, длина 9900 мм	шт
25.2.02.03-0022	Консоль неизолированная двухпутная горячеоцинкованная для железнодорожной контактной сети с узлами крепления на сдвоенной железобетонной опоре, длина 9900 мм	шт
25.11.23.111.25.2.02.03-0022-000	Консоль неизолированная двухпутная горячеоцинкованная для железнодорожной контактной сети с узлами крепления на сдвоенной железобетонной опоре, длина 9900 мм	шт
25.2.02.03-0024	Консоль неизолированная двухпутная горячеоцинкованная для железнодорожной контактной сети с узлами крепления на одиночной металлической опоре, длина 9900 мм	шт
25.11.23.111.25.2.02.03-0024-000	Консоль неизолированная двухпутная горячеоцинкованная для железнодорожной контактной сети с узлами крепления на одиночной металлической опоре, длина 9900 мм	шт

25.2.02.03-0026	Консоль неизолированная двухпутная горячеоцинкованная для железнодорожной контактной сети с узлами крепления на сдвоенной металлической опоре, длина 9900 мм	шт
25.11.23.111.25.2.02.03-0026-000	Консоль неизолированная двухпутная горячеоцинкованная для железнодорожной контактной сети с узлами крепления на сдвоенной металлической опоре, длина 9900 мм	шт
25.2.02.03-0030	Консоль неизолированная двухпутная горячеоцинкованная для железнодорожной контактной сети с узлами крепления на одиночной железобетонной опоре, длина 12000 мм	шт
25.11.23.111.25.2.02.03-0030-000	Консоль неизолированная двухпутная горячеоцинкованная для железнодорожной контактной сети с узлами крепления на одиночной железобетонной опоре, длина 12000 мм	шт
25.2.02.03-0032	Консоль неизолированная двухпутная горячеоцинкованная для железнодорожной контактной сети с узлами крепления на сдвоенной железобетонной опоре, длина 12000 мм	шт
25.11.23.111.25.2.02.03-0032-000	Консоль неизолированная двухпутная горячеоцинкованная для железнодорожной контактной сети с узлами крепления на сдвоенной железобетонной опоре, длина 12000 мм	шт
25.2.02.03-0034	Консоль неизолированная двухпутная горячеоцинкованная для железнодорожной контактной сети с узлами крепления на одиночной металлической опоре, длина 12000 мм	шт
25.11.23.111.25.2.02.03-0034-000	Консоль неизолированная двухпутная горячеоцинкованная для железнодорожной контактной сети с узлами крепления на одиночной металлической опоре, длина 12000 мм	шт
25.2.02.03-0036	Консоль неизолированная двухпутная горячеоцинкованная для железнодорожной контактной сети с узлами крепления на сдвоенной металлической опоре, длина 12000 мм	шт
25.11.23.111.25.2.02.03-0036-000	Консоль неизолированная двухпутная горячеоцинкованная для железнодорожной контактной сети с узлами крепления на сдвоенной металлической опоре, длина 12000 мм	шт
25.2.02.11-0005	Стойка фиксаторная горячеоцинкованная для двухпутной неизолированной консоли железнодорожной контактной сети, длина 2140-2940 мм	шт
25.11.23.111.25.2.02.11-0005-000	Стойка фиксаторная горячеоцинкованная для двухпутной неизолированной консоли железнодорожной контактной сети, длина 2140-2940 мм	шт
25.3.21.01-0001	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.01-0001-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.01-0003	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.01-0003-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.01-0005	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.01-0005-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.01-0009	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.01-0009-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.01-0013	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.01-0013-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
25.3.21.01-0015	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.01-0015-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт

25.3.21.01-0017	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.01-0017-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
25.3.21.01-0021	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.01-0021-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
25.3.21.01-0025	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.01-0025-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
25.3.21.01-0027	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.01-0027-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
25.3.21.01-0029	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.01-0029-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
25.3.21.01-0033	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.01-0033-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт

25.3.21.01-0037	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.01-0037-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.01-0039	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.01-0039-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.01-0041	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.01-0041-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.01-0047	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.01-0047-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.01-0049	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.01-0049-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.01-0053	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.01-0053-000	Изолятор натяжной гладкостержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт

25.3.21.02-0001	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0001-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.02-0003	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0003-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.02-0005	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0005-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.02-0007	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0007-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.02-0009	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0009-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.02-0013	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.02-0013-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.02-0015	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0015-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.02-0019	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0019-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
25.3.21.02-0021	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0021-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
25.3.21.02-0023	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0023-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
25.3.21.02-0025	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0025-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт

25.3.21.02-0027	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0027-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
25.3.21.02-0029	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0029-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
25.3.21.02-0033	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0033-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
25.3.21.02-0035	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0035-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
25.3.21.02-0039	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0039-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
25.3.21.02-0041	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.02-0041-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
25.3.21.02-0045	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0045-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
25.3.21.02-0047	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0047-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,8 м	шт
25.3.21.02-0051	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0051-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.02-0053	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0053-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.02-0055	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0055-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт

25.3.21.02-0057	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0057-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.02-0059	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0059-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.02-0063	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0063-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.02-0065	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0065-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.02-0069	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0069-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.02-0071	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.02-0071-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.02-0073	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0073-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.02-0075	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0075-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.02-0077	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0077-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.02-0081	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0081-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.02-0083	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0083-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт

25.3.21.02-0087	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0087-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.02-0089	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0089-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.02-0091	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0091-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.02-0093	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0093-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.02-0095	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0095-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.02-0099	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.02-0099-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.02-0101	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0101-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.02-0105	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0105-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.02-0107	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0107-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.02-0111	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0111-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.02-0113	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0113-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт

25.3.21.02-0117	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0117-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.02-0119	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0119-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.02-0121	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0121-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.02-0123	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0123-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.02-0125	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0125-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.02-0127	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, тип оконцевателя «гнездо-ушко», класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.02-0127-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, тип оконцевателя «гнездо-ушко», класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.02-0131	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0131-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.02-0133	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.02-0133-000	Изолятор натяжной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.03-0001	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0001-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.03-0003	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0003-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.03-0005	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0005-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт

25.3.21.03-0007	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0007-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.03-0009	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0009-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.03-0011	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0011-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.03-0017	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0017-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.03-0019	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0019-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.03-0021	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.03-0021-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.03-0023	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0023-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.03-0025	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0025-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.03-0027	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель с трубной резьбой 2", класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0027-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель с трубной резьбой 2", класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.03-0029	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой для отбойника, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0029-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой для отбойника, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.03-0031	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.03-0031-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.03-0035	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0035-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.03-0037	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0037-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.03-0043	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0043-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.03-0045	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0045-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.03-0047	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0047-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт

25.3.21.03-0049	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0049-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.03-0051	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0051-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.03-0055	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0055-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.03-0057	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0057-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.03-0059	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0059-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.03-0061	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.03-0061-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.03-0063	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0063-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.03-0067	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0067-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.03-0069	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0069-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.03-0073	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0073-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.03-0075	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0075-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт

25.3.21.03-0077	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0077-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.03-0079	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0079-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.03-0081	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0081-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.03-0085	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0085-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.03-0087	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0087-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.03-0089	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.03-0089-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.03-0091	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0091-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.03-0093	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0093-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.03-0097	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель с трубной резьбой 2", класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0097-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель с трубной резьбой 2", класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.03-0101	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0101-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.03-0103	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.03-0103-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.03-0109	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0109-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.03-0111	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0111-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.03-0113	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0113-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.03-0115	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0115-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.03-0117	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0117-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт

25.3.21.03-0121	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель с трубной резьбой 2", класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0121-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель с трубной резьбой 2", класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.03-0123	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой для отбойника, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0123-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой для отбойника, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.03-0125	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0125-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.03-0129	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0129-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.03-0133	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0133-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт

25.3.21.03-0135	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0135-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.03-0139	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель с трубной резьбой 2", класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0139-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель с трубной резьбой 2", класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.03-0143	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0143-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.03-0145	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0145-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.03-0149	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0149-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт

25.3.21.03-0151	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0151-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.03-0153	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0153-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.03-0155	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0155-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.03-0157	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0157-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.03-0161	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель с трубной резьбой 2", класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0161-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель с трубной резьбой 2", класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт

25.3.21.03-0163	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой для отбойника, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0163-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой для отбойника, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.03-0167	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0167-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.03-0169	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.03-0169-000	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.04-0001	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0001-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.04-0003	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0003-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.04-0005	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.04-0005-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.04-0007	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0007-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.04-0009	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0009-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.04-0011	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0011-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.04-0013	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0013-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.04-0015	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.04-0015-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.04-0017	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0017-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.04-0019	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0019-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.04-0021	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0021-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.04-0025	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0025-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.04-0027	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.04-0027-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.04-0029	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0029-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.04-0031	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0031-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.04-0033	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0033-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.04-0035	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0035-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт

25.3.21.04-0041	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0041-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.04-0043	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0043-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.04-0045	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0045-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.04-0047	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0047-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.04-0049	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0049-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.04-0051	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.04-0051-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.04-0053	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0053-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.04-0055	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0055-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.04-0057	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0057-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.04-0063	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0063-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт

25.3.21.04-0065	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0065-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.04-0067	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0067-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.04-0069	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0069-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.04-0071	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0071-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.04-0073	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.04-0073-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.04-0077	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0077-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0079	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0079-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0081	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0081-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0083	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0083-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0085	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.04-0085-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0087	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0087-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0089	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0089-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0091	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0091-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0093	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0093-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0095	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.04-0095-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0097	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0097-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0099	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0099-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0103	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0103-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0105	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0105-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0107	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.04-0107-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0109	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0109-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0111	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0111-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0113	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0113-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.04-0119	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0119-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт

25.3.21.04-0121	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0121-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.04-0123	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0123-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.04-0125	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0125-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.04-0127	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0127-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.04-0129	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.04-0129-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.04-0133	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0133-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.04-0135	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0135-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.04-0137	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0137-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.04-0139	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0139-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.04-0141	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.04-0141-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.04-0143	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0143-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.04-0149	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0149-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.04-0151	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0151-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.04-0153	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0153-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт

25.3.21.04-0155	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0155-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.04-0157	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0157-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.04-0159	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0159-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.04-0161	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0161-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.04-0163	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0163-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт

25.3.21.04-0165	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0165-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.04-0167	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0167-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.04-0169	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0169-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.04-0171	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0171-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.04-0173	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.04-0173-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.04-0177	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0177-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.04-0179	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0179-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.04-0181	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0181-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.04-0183	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0183-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.04-0185	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.04-0185-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 70 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.04-0187	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.04-0187-000	Изолятор консольный стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, оконцеватель для консоли диаметром 80 мм, класс 160 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.05-0001	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, номинальное напряжение 10 кВ, для работы в районах с IV степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод традиционная, диаметр посадочного отверстия 23 мм	шт
27.90.12.110.25.3.21.05-0001-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, номинальное напряжение 10 кВ, для работы в районах с IV степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод традиционная, диаметр посадочного отверстия 23 мм	шт
25.3.21.05-0003	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, номинальное напряжение 10 кВ, для работы в районах с IV степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод традиционная, диаметр посадочного отверстия 32 мм	шт
27.90.12.110.25.3.21.05-0003-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, номинальное напряжение 10 кВ, для работы в районах с IV степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод традиционная, диаметр посадочного отверстия 32 мм	шт

25.3.21.05-0005	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, номинальное напряжение 10 кВ, для работы в районах с IV степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод специальная, диаметр посадочного отверстия 23 мм	шт
27.90.12.110.25.3.21.05-0005-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, номинальное напряжение 10 кВ, для работы в районах с IV степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод специальная, диаметр посадочного отверстия 23 мм	шт
25.3.21.05-0007	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, номинальное напряжение 10 кВ, для работы в районах с IV степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод специальная, диаметр посадочного отверстия 32 мм	шт
27.90.12.110.25.3.21.05-0007-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, номинальное напряжение 10 кВ, для работы в районах с IV степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод специальная, диаметр посадочного отверстия 32 мм	шт
25.3.21.05-0013	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, номинальное напряжение 20 кВ, для работы в районах с IV степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод традиционная, диаметр посадочного отверстия 23 мм	шт
27.90.12.110.25.3.21.05-0013-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, номинальное напряжение 20 кВ, для работы в районах с IV степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод традиционная, диаметр посадочного отверстия 23 мм	шт
25.3.21.05-0015	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, номинальное напряжение 20 кВ, для работы в районах с IV степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод традиционная, диаметр посадочного отверстия 32 мм	шт

27.90.12.110.25.3.21.05-0015-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, номинальное напряжение 20 кВ, для работы в районах с IV степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод традиционная, диаметр посадочного отверстия 32 мм	шт
25.3.21.05-0017	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, номинальное напряжение 20 кВ, для работы в районах с IV степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод специальная, диаметр посадочного отверстия 23 мм	шт
27.90.12.110.25.3.21.05-0017-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, номинальное напряжение 20 кВ, для работы в районах с IV степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод специальная, диаметр посадочного отверстия 23 мм	шт
25.3.21.05-0019	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, номинальное напряжение 20 кВ, для работы в районах с IV степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод специальная, диаметр посадочного отверстия 32 мм	шт
27.90.12.110.25.3.21.05-0019-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 12,5 кН, номинальное напряжение 20 кВ, для работы в районах с IV степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод специальная, диаметр посадочного отверстия 32 мм	шт
25.3.21.05-0025	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 16 кН, номинальное напряжение 35 кВ, для работы в районах со II степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод традиционная, диаметр посадочного отверстия 38 мм	шт
27.90.12.110.25.3.21.05-0025-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 16 кН, номинальное напряжение 35 кВ, для работы в районах со II степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод традиционная, диаметр посадочного отверстия 38 мм	шт

25.3.21.05-0027	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 16 кН, номинальное напряжение 35 кВ, для работы в районах со II степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод с прижимной планкой, диаметр посадочного отверстия 38 мм	шт
27.90.12.110.25.3.21.05-0027-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный с защитной оболочкой из кремнийорганической резины, нормированная механическая разрушающая сила на изгиб 16 кН, номинальное напряжение 35 кВ, для работы в районах со II степенью загрязнения, УХЛ1, головка под провод с прижимной планкой, диаметр посадочного отверстия 38 мм	шт
25.3.21.06-0001	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0001-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.06-0003	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0003-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.06-0005	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0005-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.06-0009	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0009-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт

25.3.21.06-0011	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, тип оконцевателя «гнездо-ушко», класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0011-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, тип оконцевателя «гнездо-ушко», класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.06-0013	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, тип оконцевателя «гнездо-пестик», класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0013-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, тип оконцевателя «гнездо-пестик», класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.06-0019	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, тип оконцевателя «гнездо-пестик», класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0019-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, тип оконцевателя «гнездо-пестик», класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.06-0021	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, тип оконцевателя «гнездо-ушко», класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0021-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, тип оконцевателя «гнездо-ушко», класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.06-0023	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.06-0023-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.06-0027	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0027-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, класс 70 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.06-0031	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, тип оконцевателя «гнездо-пестик», класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0031-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, тип оконцевателя «гнездо-пестик», класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.06-0033	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0033-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.06-0035	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0035-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.06-0039	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0039-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт

25.3.21.06-0041	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0041-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.06-0045	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0045-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.06-0047	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0047-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.06-0049	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0049-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, класс 120 кН, номинальное напряжение 3 кВ, длина пути утечки 0,6 м	шт
25.3.21.06-0053	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0053-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.06-0055	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.06-0055-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.06-0057	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0057-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.06-0059	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0059-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.06-0061	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0061-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.06-0065	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0065-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.06-0067	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0067-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт

25.3.21.06-0071	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0071-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.06-0073	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0073-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.06-0075	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0075-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.06-0077	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0077-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.06-0079	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0079-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.06-0083	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, тип оконцевателя «гнездо-пестик», класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.06-0083-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, тип оконцевателя «гнездо-пестик», класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.06-0085	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, тип оконцевателя «гнездо-ушко», класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0085-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, тип оконцевателя «гнездо-ушко», класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.06-0087	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0087-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 0,95 м	шт
25.3.21.06-0091	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0091-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.06-0093	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0093-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.06-0095	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.06-0095-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.06-0099	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0099-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.06-0101	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0101-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.06-0103	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0103-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.06-0105	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0105-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.06-0109	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, тип оконцевателя «гнездо-ушко», класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0109-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с нейтральной вставкой, тип оконцевателя «гнездо-ушко», класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт

25.3.21.06-0113	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0113-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.06-0115	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0115-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.06-0117	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0117-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.06-0121	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0121-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.06-0123	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0123-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,1 м	шт
25.3.21.06-0127	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.06-0127-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.06-0129	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0129-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.06-0133	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0133-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.06-0135	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0135-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.06-0139	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0139-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.06-0141	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0141-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт

25.3.21.06-0145	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0145-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.06-0147	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0147-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,2 м	шт
25.3.21.06-0151	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, тип оконцевателя «гнездо-пестик», класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0151-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, тип оконцевателя «гнездо-пестик», класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.06-0153	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0153-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.06-0157	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0157-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт

25.3.21.06-0159	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0159-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.06-0163	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0163-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.06-0165	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0165-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.06-0169	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0169-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.06-0171	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0171-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,3 м	шт
25.3.21.06-0175	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт

27.90.12.110.25.3.21.06-0175-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.06-0177	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0177-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.06-0179	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0179-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.06-0183	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0183-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.06-0185	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0185-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.06-0189	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0189-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт

25.3.21.06-0191	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0191-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 70 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.06-0195	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0195-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.06-0197	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0197-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, с повышенной электрической прочностью внутренней изоляции, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.06-0199	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0199-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, кислотостойкий, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.06-0201	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0201-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт

25.3.21.06-0203	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0203-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.06-0207	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0207-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
25.3.21.06-0209	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт
27.90.12.110.25.3.21.06-0209-000	Изолятор подвесной стержневой полимерный с ребристой защитной оболочкой из кремнийорганической резины, птицезащищенный с повышенными электрическими характеристиками и с защитным экраном, класс 120 кН, номинальное напряжение 25 кВ, длина пути утечки 1,5 м	шт

».

42. В Книге 25. «Материалы для строительства железных дорог» строки, касающиеся строительных ресурсов раздела 25.3.14 «Изделия крепежные», группы 25.3.14.01 «Изделия для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов», изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
25.2.01.06-0017	Зажим питающий одноболтовой КС-053-12 (КС-323)	шт
27.33.13.120.25.2.01.06-0017-000	Зажим питающий одноболтовой КС-053-12 (КС-323)	шт

».

43. Из Книги 25. «Материалы для строительства железных дорог» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
25.3.14.01-1220	Кронштейн анкерный алюминиевый для крепления анкерного зажима на опорах воздушных линий электропередачи и иных сооружениях, минимальная разрушающая нагрузка 20 кН	шт
25.11.23.120.25.3.14.01-1220-000	Кронштейн анкерный алюминиевый для крепления анкерного зажима на опорах воздушных линий электропередачи и иных сооружениях, минимальная разрушающая нагрузка 20 кН	шт

».

44. Книгу 59. «Прочие материалы, изделия, конструкции» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
59.1.08.03-0994	Профиль гнутый из оцинкованной стали толщиной 0,40-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 80-200 мм	т
24.33.11.000.59.1.08.03-0994-000	Профиль гнутый из оцинкованной стали толщиной 0,40-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 80-200 мм	т

».

45. Из Книги 59. «Прочие материалы, изделия, конструкции» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
59.1.01.05-0322	Ограждение дорожное удерживающее боковое тросовое, удерживающей способностью 300 кДж, прогиб 1,3-1,6 м, комплект (тросы, стойки, стяжные устройства, анкерные блоки, стержни концевые, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
25.11.23.119.59.1.01.05-0322-000	Ограждение дорожное удерживающее боковое тросовое, удерживающей способностью 300 кДж, прогиб 1,3-1,6 м, комплект (тросы, стойки, стяжные устройства, анкерные блоки, стержни концевые, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
59.1.01.05-0323	Ограждение дорожное удерживающее боковое тросовое, удерживающей способностью 300 кДж, прогиб 1,61-1,9 м, комплект (тросы, стойки, стяжные устройства, анкерные блоки, стержни концевые, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м

25.11.23.119.59.1.01.05-0323-000	Ограждение дорожное удерживающее боковое тросовое, удерживающей способностью 300 кДж, прогиб 1,61-1,9 м, комплект (тросы, стойки, стяжные устройства, анкерные блоки, стержни концевые, светоотражающие элементы, метизы)	1000 м
59.1.01.06-0005	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2
23.62.10.000.59.1.01.06-0005-000	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, толщина 6,5 мм	м2
59.1.01.07-1281	Круг алмазный отрезной, диаметр 180 мм	шт
23.91.11.150.59.1.01.07-1281-000	Круг алмазный отрезной, диаметр 180 мм	шт
59.1.01.07-1308	Круги шлифовальные из синтетических алмазов на металлической связке, диаметр 125 мм	шт
23.91.11.140.59.1.01.07-1308-000	Круги шлифовальные из синтетических алмазов на металлической связке, диаметр 125 мм	шт
59.1.01.07-1349	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт
25.73.40.119.59.1.01.07-1349-000	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 20 мм	шт
59.1.01.07-1350	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 6 мм	шт
25.73.40.119.59.1.01.07-1350-000	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 6 мм	шт
59.1.01.07-1351	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 8 мм	шт
25.73.40.119.59.1.01.07-1351-000	Сверло с алмазным покрытием, диаметр 8 мм	шт
59.1.05.01-1435	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 16-6, ВП 40-12, ВП 46-12, ВП 16-18, ВП 25-18, ВП 40-18	м3
23.61.12.142.59.1.05.01-1435-000	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 16-6, ВП 40-12, ВП 46-12, ВП 16-18, ВП 25-18, ВП 40-18	м3
59.1.05.01-1436	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 19-18, ВП 28-18, ВП 34-18	м3
23.61.12.142.59.1.05.01-1436-000	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 19-18, ВП 28-18, ВП 34-18	м3
59.1.05.01-1437	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 19-6, ВП 49-6	м3
23.61.12.142.59.1.05.01-1437-000	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 19-6, ВП 49-6	м3
59.1.05.01-1438	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 22-18	м3
23.61.12.142.59.1.05.01-1438-000	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 22-18	м3
59.1.05.01-1439	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 25-12, ВП 31-12, ВП 37-12	м3
23.61.12.142.59.1.05.01-1439-000	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 25-12, ВП 31-12, ВП 37-12	м3
59.1.05.01-1440	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 28-12, ВП 34-12, ВП 43-12	м3
23.61.12.142.59.1.05.01-1440-000	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 28-12, ВП 34-12, ВП 43-12	м3
59.1.05.01-1441	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 55-6	м3

23.61.12.142.59.1.05.01-1441-000	Плиты перекрытий каналов и камер, марка ВП 55-6	м3
59.1.05.02-0153	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщина 100 мм	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0153-000	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщина 100 мм	м2
59.1.05.02-0160	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщина 100 мм	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0160-000	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщина 100 мм	м2
59.1.05.02-0163	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщина 100 мм	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0163-000	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщина 100 мм	м2
59.1.05.02-0166	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщина 100 мм	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0166-000	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщина 100 мм	м2
59.1.05.02-0192	Брусчатка мостовая вибропрессованная красная, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0192-000	Брусчатка мостовая вибропрессованная красная, толщина 80 мм	м2
59.1.05.02-0194	Брусчатка мостовая вибропрессованная серая, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0194-000	Брусчатка мостовая вибропрессованная серая, толщина 80 мм	м2
59.1.05.02-0196	Брусчатка мостовая вибропрессованная цветная, толщина 80 мм	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0196-000	Брусчатка мостовая вибропрессованная цветная, толщина 80 мм	м2
59.1.05.02-0213	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная, белая	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0213-000	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная, белая	м2
59.1.05.02-0214	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная, серая	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0214-000	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная, серая	м2
59.1.05.02-0215	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная, цветная на белом цементе	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0215-000	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная, цветная на белом цементе	м2
59.1.05.02-0216	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная, цветная на сером цементе	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0216-000	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная, цветная на сером цементе	м2
59.1.05.02-0218	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, белая, толщина 70-90 мм	м2

23.61.11.190.59.1.05.02-0218-000	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, белая, толщина 70-90 мм	м2
59.1.05.02-0220	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, серая, толщина 70-90 мм	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0220-000	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, серая, толщина 70-90 мм	м2
59.1.05.02-0222	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, цветная на белом цементе, толщина 70-90 мм	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0222-000	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, цветная на белом цементе, толщина 70-90 мм	м2
59.1.05.02-0224	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, цветная на сером цементе, толщина 70-90 мм	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0224-000	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная разных типоразмеров в комплекте для формирования сложных рисунков, фигур, геопластических композиций, цветная на сером цементе, толщина 70-90 мм	м2
59.1.05.02-0226	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, белая, толщина 70-90 мм	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0226-000	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, белая, толщина 70-90 мм	м2
59.1.05.02-0228	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, серая, толщина 70-90 мм	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0228-000	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, серая, толщина 70-90 мм	м2
59.1.05.02-0230	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, цветная на белом цементе, толщина 70-90 мм	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0230-000	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, цветная на белом цементе, толщина 70-90 мм	м2
59.1.05.02-0232	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, цветная на сером цементе, толщина 70-90 мм	м2
23.61.11.190.59.1.05.02-0232-000	Плитка, брусчатка тротуарная декоративная фигурная, цветная на сером цементе, толщина 70-90 мм	м2
59.1.07.02-0166	Профиль крепежный из оцинкованной стали шляпный 50х20 мм, толщиной 1,2 мм	м
25.11.23.119.59.1.07.02-0166-000	Профиль крепежный из оцинкованной стали шляпный 50х20 мм, толщиной 1,2 мм	м

59.1.07.02-0200	Профиль направляющий металлический тонкостенный оцинкованный негофрированный 75х40х0,4	м
25.11.23.119.59.1.07.02-0200-000	Профиль направляющий металлический тонкостенный оцинкованный негофрированный 75х40х0,4	м
59.1.07.02-0205	Профиль направляющий металлический тонкостенный оцинкованный негофрированный 100х40х0,4	м
25.11.23.119.59.1.07.02-0205-000	Профиль направляющий металлический тонкостенный оцинкованный негофрированный 100х40х0,4	м
59.1.07.02-0238	Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 12 мм, толщина 0,7 мм	10 м
25.11.23.119.59.1.07.02-0238-000	Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 12 мм, толщина 0,7 мм	10 м
59.1.07.02-0239	Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм	10 м
25.11.23.119.59.1.07.02-0239-000	Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм	10 м
59.1.07.02-0241	Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 25 мм, толщина 0,9 мм	10 м
25.11.23.119.59.1.07.02-0241-000	Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 25 мм, толщина 0,9 мм	10 м
59.1.08.01-0028	Люки чугунные типа ОУЭ-600-СМ/140, для колодцев смотровых, тяжелые магистральные, плавающие, размеры 890х140 мм, с крышкой	шт
25.11.23.119.59.1.08.01-0028-000	Люки чугунные типа ОУЭ-600-СМ/140, для колодцев смотровых, тяжелые магистральные, плавающие, размеры 890х140 мм, с крышкой	шт
59.1.08.01-0029	Люки чугунные типа ОУЭ-600-СМ/200, для колодцев смотровых, тяжелые магистральные, плавающие, размеры 890х200 мм, с крышкой	шт
25.11.23.119.59.1.08.01-0029-000	Люки чугунные типа ОУЭ-600-СМ/200, для колодцев смотровых, тяжелые магистральные, плавающие, размеры 890х200 мм, с крышкой	шт
59.1.16.03-0002	Мука известняковая (доломитовая)	т
08.11.30.127.59.1.16.03-0002-000	Мука известняковая (доломитовая)	т
59.1.16.03-0003	Удобрения на основе гуминовых кислот, гумат калия жидкий торфяной	кг
20.15.80.190.59.1.16.03-0003-000	Удобрения на основе гуминовых кислот, гумат калия жидкий торфяной	кг
59.1.16.03-0059	Сульфат калия	кг
20.15.52.000.59.1.16.03-0059-000	Сульфат калия	кг
59.1.16.03-0060	Сульфат магния	кг
20.13.41.130.59.1.16.03-0060-000	Сульфат магния	кг
59.1.16.03-0061	Хлористый калий	кг
20.15.51.000.59.1.16.03-0061-000	Хлористый калий	кг

59.1.18.02-0084	Отводы из поливинилхлорида для унитаза гофрированные, диаметр 110 мм	шт
22.23.12.140.59.1.18.02-0084-000	Отводы из поливинилхлорида для унитаза гофрированные, диаметр 110 мм	шт
59.1.19.01-0261	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размер 450х450 мм	шт
25.11.23.120.59.1.19.01-0261-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размер 450х450 мм	шт
59.1.19.01-0262	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размер 600х600 мм	шт
25.11.23.120.59.1.19.01-0262-000	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля, размер 600х600 мм	шт
59.1.19.01-0270	Диффузоры потолочные металлические вытяжные, диаметр 100 мм	шт
25.11.23.119.59.1.19.01-0270-000	Диффузоры потолочные металлические вытяжные, диаметр 100 мм	шт
59.1.19.01-0276	Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 100 мм	шт
22.23.19.190.59.1.19.01-0276-000	Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 100 мм	шт
59.1.19.01-0277	Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 125 мм	шт
22.23.19.190.59.1.19.01-0277-000	Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 125 мм	шт
59.1.19.01-0278	Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 160 мм	шт
22.23.19.190.59.1.19.01-0278-000	Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 160 мм	шт
59.1.19.01-0279	Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 200 мм	шт
22.23.19.190.59.1.19.01-0279-000	Диффузоры потолочные пластиковые веерные, диаметр 200 мм	шт
59.1.20.02-1065	Угол внешний для кабель-канала 100х60 мм	100 шт
27.33.14.000.59.1.20.02-1065-000	Угол внешний для кабель-канала 100х60 мм	100 шт
59.1.20.02-1070	Угол внутренний для кабель-канала 100х40 мм	100 шт
27.33.14.000.59.1.20.02-1070-000	Угол внутренний для кабель-канала 100х40 мм	100 шт
59.1.21.01-1304	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х150мс(N, PE)-1000	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1304-000	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х150мс(N, PE)-1000	1000 м
59.1.21.01-1305	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х240мс(N, PE)-1000	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1305-000	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х240мс(N, PE)-1000	1000 м
59.1.21.01-1306	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х35мк(N, PE)-1000	1000 м

27.32.13.111.59.1.21.01-1306-000	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х35мк(N, PE)-1000	1000 м
59.1.21.01-1307	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х70мс(N, PE)-1000	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1307-000	Кабель силовой с медными жилами ПвБШп 4х70мс(N, PE)-1000	1000 м
59.1.21.01-1501	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 2х6-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1501-000	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 2х6-660	1000 м
59.1.21.01-1502	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 2х10-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1502-000	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 2х10-660	1000 м
59.1.21.01-1503	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3х1,5-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1503-000	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3х1,5-660	1000 м
59.1.21.01-1505	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3х4-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1505-000	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3х4-660	1000 м
59.1.21.01-1506	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3х6-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1506-000	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 3х6-660	1000 м
59.1.21.01-1507	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 4х1,5-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1507-000	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 4х1,5-660	1000 м
59.1.21.01-1510	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 4х6-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1510-000	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 4х6-660	1000 м
59.1.21.01-1511	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 4х10-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1511-000	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 4х10-660	1000 м
59.1.21.01-1512	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5х4-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1512-000	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5х4-660	1000 м
59.1.21.01-1513	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5х6-660	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1513-000	Кабель силовой с медными жилами ВБбШв 5х6-660	1000 м
59.1.21.01-1544	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1544-000	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000	1000 м
59.1.21.01-1550	Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 1х50-1000	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1550-000	Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 1х50-1000	1000 м
59.1.21.01-1551	Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 2х2,5-1000	1000 м
27.32.13.111.59.1.21.01-1551-000	Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 2х2,5-1000	1000 м
59.1.21.01-1576	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х70-1000	1000 м

27.32.13.111.59.1.21.01-1576-000	Кабель силовой с медными жилами ППГнг(А)-HF 5х70-1000	1000 м
59.1.21.09-1162	Кабель телефонный станционный ТСВнг-LS 10х2х0,5	1000 м
27.32.13.154.59.1.21.09-1162-000	Кабель телефонный станционный ТСВнг-LS 10х2х0,5	1000 м
59.1.22.01-0002	Боксы встраиваемые пластиковые с прозрачной дверцей на 8 модулей, размер 230х180х90 мм	шт
26.30.30.190.59.1.22.01-0002-000	Боксы встраиваемые пластиковые с прозрачной дверцей на 8 модулей, размер 230х180х90 мм	шт
59.1.22.01-0003	Боксы встраиваемые пластиковые с прозрачной дверцей на 12 модулей, размер 300х180х90 мм	шт
26.30.30.190.59.1.22.01-0003-000	Боксы встраиваемые пластиковые с прозрачной дверцей на 12 модулей, размер 300х180х90 мм	шт
59.1.22.01-0004	Боксы встраиваемые пластиковые с прозрачной дверцей на 24 модуля, размер 300х395х90 мм	шт
26.30.30.190.59.1.22.01-0004-000	Боксы встраиваемые пластиковые с прозрачной дверцей на 24 модуля, размер 300х395х90 мм	шт
59.1.22.01-0005	Боксы встраиваемые пластиковые с прозрачной дверцей на 36 модулей, размер 300х545х90 мм	шт
26.30.30.190.59.1.22.01-0005-000	Боксы встраиваемые пластиковые с прозрачной дверцей на 36 модулей, размер 300х545х90 мм	шт
59.1.22.01-0006	Боксы встраиваемые пластиковые с прозрачной дверцей на 54 модуля, размер 410х545х90 мм	шт
26.30.30.190.59.1.22.01-0006-000	Боксы встраиваемые пластиковые с прозрачной дверцей на 54 модуля, размер 410х545х90 мм	шт
59.1.22.01-0013	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей на 24 модуля, размер 350х305х90 мм	шт
26.30.30.190.59.1.22.01-0013-000	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей на 24 модуля, размер 350х305х90 мм	шт
59.1.22.01-0014	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей на 36 модулей, размер 305х545х120 мм	шт
26.30.30.190.59.1.22.01-0014-000	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей на 36 модулей, размер 305х545х120 мм	шт
59.1.22.01-0015	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей на 54 модуля, размер 380х570х120 мм	шт
26.30.30.190.59.1.22.01-0015-000	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей на 54 модуля, размер 380х570х120 мм	шт
59.1.22.01-0016	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей на 8 модулей, размер 230х200х95 мм	шт
26.30.30.190.59.1.22.01-0016-000	Бокс встраиваемый пластиковый с прозрачной дверцей на 8 модулей, размер 230х200х95 мм	шт
59.1.22.02-0032	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-3/0,6	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0032-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-3/0,6	шт
59.1.22.02-0033	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-3/0,6-Д	шт

27.90.12.110.59.1.22.02-0033-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-3/0,6-Д	шт
59.1.22.02-0034	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-3/0,6-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0034-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-3/0,6-К	шт
59.1.22.02-0035	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/0,95	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0035-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/0,95	шт
59.1.22.02-0036	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/0,95-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0036-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/0,95-Д	шт
59.1.22.02-0037	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/0,95-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0037-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/0,95-К	шт
59.1.22.02-0038	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/1,1	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0038-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/1,1	шт
59.1.22.02-0039	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/1,1-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0039-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/1,1-Д	шт
59.1.22.02-0040	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/1,1-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0040-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/1,1-К	шт
59.1.22.02-0041	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/1,5	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0041-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/1,5	шт
59.1.22.02-0042	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/1,5-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0042-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/1,5-Д	шт
59.1.22.02-0043	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/1,5-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0043-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 70-25/1,5-К	шт
59.1.22.02-0044	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-3/0,6	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0044-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-3/0,6	шт
59.1.22.02-0045	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-3/0,6-Д	шт

27.90.12.110.59.1.22.02-0045-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-3/0,6-Д	шт
59.1.22.02-0046	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-3/0,6-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0046-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-3/0,6-К	шт
59.1.22.02-0047	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/0,95	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0047-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/0,95	шт
59.1.22.02-0048	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/0,95-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0048-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/0,95-Д	шт
59.1.22.02-0049	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/0,95-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0049-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/0,95-К	шт
59.1.22.02-0050	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/1,1	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0050-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/1,1	шт
59.1.22.02-0051	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/1,1-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0051-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/1,1-Д	шт
59.1.22.02-0052	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/1,1-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0052-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/1,1-К	шт
59.1.22.02-0053	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/1,5	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0053-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/1,5	шт
59.1.22.02-0054	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/1,5-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0054-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/1,5-Д	шт
59.1.22.02-0055	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/1,5-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0055-000	Изолятор для контактной сети железных дорог КСПКр 120-25/1,5-К	шт
59.1.22.02-0056	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-3/0,6	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0056-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-3/0,6	шт
59.1.22.02-0057	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-3/0,6-Д	шт

27.90.12.110.59.1.22.02-0057-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-3/0,6-Д	шт
59.1.22.02-0058	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-3/0,6-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0058-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-3/0,6-К	шт
59.1.22.02-0059	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-3/0,8	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0059-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-3/0,8	шт
59.1.22.02-0060	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-3/0,8-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0060-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-3/0,8-Д	шт
59.1.22.02-0061	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-3/0,8-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0061-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-3/0,8-К	шт
59.1.22.02-0062	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-25/0,8	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0062-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-25/0,8	шт
59.1.22.02-0063	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-25/0,8-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0063-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-25/0,8-Д	шт
59.1.22.02-0064	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-25/0,8-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0064-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-25/0,8-К	шт
59.1.22.02-0065	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-25/1,2	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0065-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-25/1,2	шт
59.1.22.02-0066	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-25/1,2-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0066-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-25/1,2-Д	шт
59.1.22.02-0067	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-25/1,2-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0067-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПК 120-25/1,2-К	шт
59.1.22.02-0068	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-3/0,6	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0068-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-3/0,6	шт
59.1.22.02-0069	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-3/0,6-Д	шт

27.90.12.110.59.1.22.02-0069-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-3/0,6-Д	шт
59.1.22.02-0070	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-3/0,6-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0070-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-3/0,6-К	шт
59.1.22.02-0071	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-3/0,8	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0071-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-3/0,8	шт
59.1.22.02-0072	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-3/0,8-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0072-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-3/0,8-Д	шт
59.1.22.02-0073	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-3/0,8-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0073-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-3/0,8-К	шт
59.1.22.02-0074	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/0,95	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0074-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/0,95	шт
59.1.22.02-0075	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/0,95-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0075-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/0,95-Д	шт
59.1.22.02-0076	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/0,95-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0076-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/0,95-К	шт
59.1.22.02-0077	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр-120-25/1,1	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0077-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр-120-25/1,1	шт
59.1.22.02-0078	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр-120-25/1,1-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0078-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр-120-25/1,1-Д	шт
59.1.22.02-0079	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр-120-25/1,1-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0079-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр-120-25/1,1-К	шт
59.1.22.02-0080	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/1,2	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0080-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/1,2	шт
59.1.22.02-0081	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/1,2-Д	шт

27.90.12.110.59.1.22.02-0081-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/1,2-Д	шт
59.1.22.02-0082	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/1,2-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0082-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/1,2-К	шт
59.1.22.02-0083	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/1,5	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0083-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/1,5	шт
59.1.22.02-0084	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/1,5-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0084-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/1,5-Д	шт
59.1.22.02-0085	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/1,5-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0085-000	Изолятор для контактной сети железных дорог НСПКр 120-25/1,5-К	шт
59.1.22.02-0086	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-3/0,6 ГУ	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0086-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-3/0,6 ГУ	шт
59.1.22.02-0087	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-3/0,6-Д ГУ	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0087-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-3/0,6-Д ГУ	шт
59.1.22.02-0088	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-3/0,6 К ГГ	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0088-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-3/0,6 К ГГ	шт
59.1.22.02-0089	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-3/0,6 К ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0089-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-3/0,6 К ГП	шт
59.1.22.02-0090	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-3/0,6 К ГУ	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0090-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-3/0,6 К ГУ	шт
59.1.22.02-0091	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-3/0,6 ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0091-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-3/0,6 ГП	шт
59.1.22.02-0092	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-3/0,6-Д ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0092-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-3/0,6-Д ГП	шт
59.1.22.02-0093	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/0,95	шт

27.90.12.110.59.1.22.02-0093-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/0,95	шт
59.1.22.02-0094	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/0,95-Д ГУ	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0094-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/0,95-Д ГУ	шт
59.1.22.02-0095	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/0,95-К ГУ	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0095-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/0,95-К ГУ	шт
59.1.22.02-0096	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/0,95 ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0096-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/0,95 ГП	шт
59.1.22.02-0097	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/0,95-Д ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0097-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/0,95-Д ГП	шт
59.1.22.02-0098	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/0,95-К ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0098-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/0,95-К ГП	шт
59.1.22.02-0099	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,1	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0099-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,1	шт
59.1.22.02-0100	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,1-Д ГУ	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0100-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,1-Д ГУ	шт
59.1.22.02-0101	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,1-К ГУ	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0101-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,1-К ГУ	шт
59.1.22.02-0102	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,1 ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0102-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,1 ГП	шт
59.1.22.02-0103	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,1-Д ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0103-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,1-Д ГП	шт
59.1.22.02-0104	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,1-К ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0104-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,1-К ГП	шт
59.1.22.02-0105	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,5	шт

27.90.12.110.59.1.22.02-0105-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,5	шт
59.1.22.02-0106	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,5-Д ГУ	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0106-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,5-Д ГУ	шт
59.1.22.02-0107	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,5-К ГУ	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0107-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,5-К ГУ	шт
59.1.22.02-0108	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,5 ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0108-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,5 ГП	шт
59.1.22.02-0109	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,5-Д ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0109-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,5-Д ГП	шт
59.1.22.02-0110	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,5-К ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0110-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 70-25/1,5-К ГП	шт
59.1.22.02-0111	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/0,95	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0111-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/0,95	шт
59.1.22.02-0112	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/0,95-Д ГУ	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0112-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/0,95-Д ГУ	шт
59.1.22.02-0113	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/0,95-К ГУ	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0113-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/0,95-К ГУ	шт
59.1.22.02-0114	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/0,95 ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0114-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/0,95 ГП	шт
59.1.22.02-0115	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/0,95-Д ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0115-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/0,95-Д ГП	шт
59.1.22.02-0116	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/0,95-К ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0116-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/0,95-К ГП	шт
59.1.22.02-0117	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,1	шт

27.90.12.110.59.1.22.02-0117-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,1	шт
59.1.22.02-0118	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,1-Д ГУ	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0118-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,1-Д ГУ	шт
59.1.22.02-0119	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,1 К ГУ	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0119-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,1 К ГУ	шт
59.1.22.02-0120	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,1 ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0120-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,1 ГП	шт
59.1.22.02-0121	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,1-Д ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0121-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,1-Д ГП	шт
59.1.22.02-0122	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,1-К ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0122-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,1-К ГП	шт
59.1.22.02-0123	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,5	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0123-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,5	шт
59.1.22.02-0124	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,5-Д ГУ	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0124-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,5-Д ГУ	шт
59.1.22.02-0125	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,5-К ГУ	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0125-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,5-К ГУ	шт
59.1.22.02-0126	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,5 ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0126-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,5 ГП	шт
59.1.22.02-0127	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,5-Д ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0127-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,5-Д ГП	шт
59.1.22.02-0128	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,5-К ГП	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0128-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ПСПКр 120-25/1,5-К ГП	шт
59.1.22.02-0129	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-3/0,6	шт

27.90.12.110.59.1.22.02-0129-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-3/0,6	шт
59.1.22.02-0130	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-3/0,6-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0130-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-3/0,6-Д	шт
59.1.22.02-0131	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-3/0,6-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0131-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-3/0,6-К	шт
59.1.22.02-0132	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/0,95	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0132-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/0,95	шт
59.1.22.02-0133	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/0,95-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0133-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/0,95-Д	шт
59.1.22.02-0134	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/0,95-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0134-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/0,95-К	шт
59.1.22.02-0135	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/1,1	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0135-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/1,1	шт
59.1.22.02-0136	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/1,1-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0136-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/1,1-Д	шт
59.1.22.02-0137	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/1,1-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0137-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/1,1-К	шт
59.1.22.02-0138	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/1,5	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0138-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/1,5	шт
59.1.22.02-0139	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/1,5-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0139-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/1,5-Д	шт
59.1.22.02-0140	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/1,5-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0140-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 70-25/1,5-К	шт
59.1.22.02-0141	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-3/0,6	шт

27.90.12.110.59.1.22.02-0141-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-3/0,6	шт
59.1.22.02-0142	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-3/0,6-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0142-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-3/0,6-Д	шт
59.1.22.02-0143	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-3/0,6-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0143-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-3/0,6-К	шт
59.1.22.02-0144	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/0,95	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0144-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/0,95	шт
59.1.22.02-0145	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/0,95-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0145-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/0,95-Д	шт
59.1.22.02-0146	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/0,95-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0146-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/0,95-К	шт
59.1.22.02-0147	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/1,1	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0147-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/1,1	шт
59.1.22.02-0148	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/1,1-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0148-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/1,1-Д	шт
59.1.22.02-0149	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/1,1-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0149-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/1,1-К	шт
59.1.22.02-0150	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/1,5	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0150-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/1,5	шт
59.1.22.02-0151	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/1,5-Д	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0151-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/1,5-Д	шт
59.1.22.02-0152	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/1,5-К	шт
27.90.12.110.59.1.22.02-0152-000	Изолятор для контактной сети железных дорог ФСПКр 120-25/1,5-К	шт

59.1.24.02-0056	Трубы спиральновитые из полиэтилена для водоотведения и канализации, SN8, внутренний диаметр 1500 мм	м
22.21.21.123.59.1.24.02-0056-000	Трубы спиральновитые из полиэтилена для водоотведения и канализации, SN8, внутренний диаметр 1500 мм	м
59.1.24.03-0322	Муфты усилительные из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 160 мм	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0322-000	Муфты усилительные из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 160 мм	шт
59.1.24.03-0323	Муфты усилительные из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 225 мм	шт
22.21.29.130.59.1.24.03-0323-000	Муфты усилительные из полиэтилена с закладными электронагревателями для систем газо- и водоснабжения, SDR 11, диаметр 225 мм	шт
59.1.24.04-0928	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,1 мм, SN16, F42	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0928-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,1 мм, SN16, F42	м
59.1.24.04-0929	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,9 мм, SN24, F47	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0929-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,9 мм, SN24, F47	м

59.1.24.04-0930	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 110 мм, толщина стенки 7,6 мм, SN32, F51	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0930-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 110 мм, толщина стенки 7,6 мм, SN32, F51	м
59.1.24.04-0931	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 110 мм, толщина стенки 8,6 мм, SN48, F57	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0931-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 110 мм, толщина стенки 8,6 мм, SN48, F57	м
59.1.24.04-0932	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 110 мм, толщина стенки 9,4 мм, SN64, F62	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0932-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 110 мм, толщина стенки 9,4 мм, SN64, F62	м
59.1.24.04-0933	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 110 мм, толщина стенки 10,6 мм, SN96, F70	м

22.21.21.129.59.1.24.04-0933-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 110 мм, толщина стенки 10,6 мм, SN96, F70	м
59.1.24.04-0946	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 160 мм, толщина стенки 8,1 мм, SN12, F80	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0946-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 160 мм, толщина стенки 8,1 мм, SN12, F80	м
59.1.24.04-0947	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 160 мм, толщина стенки 8,9 мм, SN16, F90	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0947-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 160 мм, толщина стенки 8,9 мм, SN16, F90	м
59.1.24.04-0948	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 160 мм, толщина стенки 10,1 мм, SN24, F100	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0948-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 160 мм, толщина стенки 10,1 мм, SN24, F100	м

59.1.24.04-0949	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 160 мм, толщина стенки 11,0 мм, SN32, F110	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0949-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 160 мм, толщина стенки 11,0 мм, SN32, F110	м
59.1.24.04-0950	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 160 мм, толщина стенки 12,5 мм, SN48, F120	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0950-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 160 мм, толщина стенки 12,5 мм, SN48, F120	м
59.1.24.04-0951	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 160 мм, толщина стенки 13,6 мм, SN64, F130	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0951-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 160 мм, толщина стенки 13,6 мм, SN64, F130	м
59.1.24.04-0952	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 160 мм, толщина стенки 15,4 мм, SN96, F145	м

22.21.21.129.59.1.24.04-0952-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 160 мм, толщина стенки 15,4 мм, SN96, F145	м
59.1.24.04-0960	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм, SN12, F125	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0960-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм, SN12, F125	м
59.1.24.04-0961	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 200 мм, толщина стенки 11,1 мм, SN16, F140	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0961-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 200 мм, толщина стенки 11,1 мм, SN16, F140	м
59.1.24.04-0962	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 200 мм, толщина стенки 12,6 мм, SN24, F155	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0962-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 200 мм, толщина стенки 12,6 мм, SN24, F155	м

59.1.24.04-0963	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 200 мм, толщина стенки 13,8 мм, SN32, F170	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0963-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 200 мм, толщина стенки 13,8 мм, SN32, F170	м
59.1.24.04-0964	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 200 мм, толщина стенки 15,6 мм, SN48, F190	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0964-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 200 мм, толщина стенки 15,6 мм, SN48, F190	м
59.1.24.04-0965	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 200 мм, толщина стенки 17,0 мм, SN64, F205	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0965-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 200 мм, толщина стенки 17,0 мм, SN64, F205	м
59.1.24.04-0966	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 200 мм, толщина стенки 19,3 мм, SN96, F230	м

22.21.21.129.59.1.24.04-0966-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 200 мм, толщина стенки 19,3 мм, SN96, F230	м
59.1.24.04-0974	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 250 мм, толщина стенки 12,7 мм, SN12, F200	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0974-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 250 мм, толщина стенки 12,7 мм, SN12, F200	м
59.1.24.04-0975	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 250 мм, толщина стенки 13,9 мм, SN16, F215	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0975-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 250 мм, толщина стенки 13,9 мм, SN16, F215	м
59.1.24.04-0976	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 250 мм, толщина стенки 15,7 мм, SN24, F245	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0976-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 250 мм, толщина стенки 15,7 мм, SN24, F245	м

59.1.24.04-0977	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 250 мм, толщина стенки 17,2 мм, SN32, F265	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0977-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 250 мм, толщина стенки 17,2 мм, SN32, F265	м
59.1.24.04-0978	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 250 мм, толщина стенки 19,5 мм, SN48, F300	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0978-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 250 мм, толщина стенки 19,5 мм, SN48, F300	м
59.1.24.04-0979	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 250 мм, толщина стенки 21,3 мм, SN64, F320	м
22.21.21.129.59.1.24.04-0979-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 250 мм, толщина стенки 21,3 мм, SN64, F320	м
59.1.24.04-0980	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 250 мм, толщина стенки 24,1 мм, SN96, F360	м

22.21.21.129.59.1.24.04-0980-000	Труба полимерная гладкая четырёхслойная для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный красный повышенной твёрдости, маркерный чёрный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения ПВ-0, термостойкость 110 °С, диаметр 250 мм, толщина стенки 24,1 мм, SN96, F360	м
59.1.25.03-2071	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-10-4 УХЛ	шт
27.90.12.110.59.1.25.03-2071-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-10-4 УХЛ	шт
59.1.25.03-2072	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-10-4 УХЛ1 исп. 1	шт
27.90.12.110.59.1.25.03-2072-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-10-4 УХЛ1 исп. 1	шт
59.1.25.03-2073	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-10-4 УХЛ1 исп. 2	шт
27.90.12.110.59.1.25.03-2073-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-10-4 УХЛ1 исп. 2	шт
59.1.25.03-2074	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-10-4 УХЛ1 исп. 3	шт
27.90.12.110.59.1.25.03-2074-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-10-4 УХЛ1 исп. 3	шт
59.1.25.03-2075	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-20-4 УХЛ1	шт
27.90.12.110.59.1.25.03-2075-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-20-4 УХЛ1	шт
59.1.25.03-2076	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-20-4 УХЛ1 исп. 1	шт
27.90.12.110.59.1.25.03-2076-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-20-4 УХЛ1 исп. 1	шт
59.1.25.03-2077	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-20-4 УХЛ1 исп. 2	шт
27.90.12.110.59.1.25.03-2077-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-20-4 УХЛ1 исп. 2	шт
59.1.25.03-2078	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-20-4 УХЛ1 исп. 3	шт
27.90.12.110.59.1.25.03-2078-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 12,5-20-4 УХЛ1 исп. 3	шт
59.1.25.03-2079	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 16-35-2 УХЛ1	шт
27.90.12.110.59.1.25.03-2079-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 16-35-2 УХЛ1	шт

59.1.25.03-2080	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 16-35-2-М УХЛ1	шт
27.90.12.110.59.1.25.03-2080-000	Изолятор штыревой стержневой полимерный: ШСК 16-35-2-М УХЛ1	шт

».

46. Книгу 61. «Оборудование и устройства электронные связи, радиовещания, телевидения, охранно-пожарная сигнализация» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
61.1.04.09-0139	Устройство сбора и передачи данных для систем учета энергоресурсов и телемеханики на базе промышленного компьютера в металлическом корпусе, с энергонезависимой памятью 1 Гб, с оперативной памятью 1 Гб, с одним интерфейсом видеовыхода, с двумя интерфейсами Ethernet, с двумя интерфейсами RS-232, с тремя интерфейсами USB, со встроенным конфигуратором и веб-сервером	шт
26.30.23.120.61.1.04.09-0139-000	Устройство сбора и передачи данных для систем учета энергоресурсов и телемеханики на базе промышленного компьютера в металлическом корпусе, с энергонезависимой памятью 1 Гб, с оперативной памятью 1 Гб, с одним интерфейсом видеовыхода, с двумя интерфейсами Ethernet, с двумя интерфейсами RS-232, с тремя интерфейсами USB, со встроенным конфигуратором и веб-сервером	шт
61.1.04.09-0143	Устройство синхронизации системного времени на базе приемника сигналов ГНСС, с формированием сигнала синхронизирующего импульса частотой 1 Гц, количество каналов 44 шт, с одним интерфейсом RS-232, с одним интерфейсом RS-485, с одним интерфейсом USB, с функцией передачи цифровых навигационных сообщений	шт
26.52.28.110.61.1.04.09-0143-000	Устройство синхронизации системного времени на базе приемника сигналов ГНСС, с формированием сигнала синхронизирующего импульса частотой 1 Гц, количество каналов 44 шт, с одним интерфейсом RS-232, с одним интерфейсом RS-485, с одним интерфейсом USB, с функцией передачи цифровых навигационных сообщений	шт
61.3.02.01-0009	Громкоговоритель настенный, корпус из пластика, мощность 1,5/3/6 Вт, звуковое давление 89 дБ, размеры 120х120х58 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.01-0009-000	Громкоговоритель настенный, корпус из пластика, мощность 1,5/3/6 Вт, звуковое давление 89 дБ, размеры 120х120х58 мм	шт
61.3.02.01-0010	Громкоговоритель настенный, корпус из пластика, мощность 1,5/3 Вт, звуковое давление 95 дБ, размеры 178х139х70 мм	шт

26.40.42.110.61.3.02.01-0010-000	Громкоговоритель настенный, корпус из пластика, мощность 1,5/3 Вт, звуковое давление 95 дБ, размеры 178х139х70 мм	шт
61.3.02.01-0013	Громкоговоритель настенный двухполосный, корпус из пластика, мощность 20 Вт, звуковое давление 98 дБ, размеры 220х175х150 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.01-0013-000	Громкоговоритель настенный двухполосный, корпус из пластика, мощность 20 Вт, звуковое давление 98 дБ, размеры 220х175х150 мм	шт
61.3.02.01-0014	Громкоговоритель настенный двухполосный, корпус из пластика, мощность 3,75/7,5/15/30 Вт, звуковое давление 101 дБ, размеры 182х242х162 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.01-0014-000	Громкоговоритель настенный двухполосный, корпус из пластика, мощность 3,75/7,5/15/30 Вт, звуковое давление 101 дБ, размеры 182х242х162 мм	шт
61.3.02.01-0015	Громкоговоритель настенный двухполосный, корпус из пластика, мощность 40 Вт, звуковое давление 99 дБ, размеры 300х220х190 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.01-0015-000	Громкоговоритель настенный двухполосный, корпус из пластика, мощность 40 Вт, звуковое давление 99 дБ, размеры 300х220х190 мм	шт
61.3.02.01-0016	Громкоговоритель настенный с аттенюатором, корпус из пластика, мощность 0,38/0,75/1,5/3/6 Вт, звуковое давление 91 дБ, размеры 200х200х85 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.01-0016-000	Громкоговоритель настенный с аттенюатором, корпус из пластика, мощность 0,38/0,75/1,5/3/6 Вт, звуковое давление 91 дБ, размеры 200х200х85 мм	шт
61.3.02.01-0017	Громкоговоритель настенный, корпус из пластика, мощность 5/10 Вт, звуковое давление 102 дБ, размеры 210х312х85 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.01-0017-000	Громкоговоритель настенный, корпус из пластика, мощность 5/10 Вт, звуковое давление 102 дБ, размеры 210х312х85 мм	шт
61.3.02.02-0010	Громкоговоритель потолочный, корпус из пластика, мощность 3 Вт, звуковое давление 88 дБ, диаметр 186 мм, глубина 65 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.02-0010-000	Громкоговоритель потолочный, корпус из пластика, мощность 3 Вт, звуковое давление 88 дБ, диаметр 186 мм, глубина 65 мм	шт
61.3.02.02-0011	Громкоговоритель потолочный, корпус из пластика, мощность 3/6 Вт, звуковое давление 90 дБ, диаметр 103 мм, глубина 80 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.02-0011-000	Громкоговоритель потолочный, корпус из пластика, мощность 3/6 Вт, звуковое давление 90 дБ, диаметр 103 мм, глубина 80 мм	шт
61.3.02.02-0012	Громкоговоритель потолочный, корпус из пластика, мощность 1,25/2,5/6 Вт, звуковое давление 88 дБ, диаметр 230 мм, глубина 100 мм	шт

26.40.42.110.61.3.02.02-0012-000	Громкоговоритель потолочный, корпус из пластика, мощность 1,25/2,5/6 Вт, звуковое давление 88 дБ, диаметр 230 мм, глубина 100 мм	шт
61.3.02.02-0013	Громкоговоритель потолочный, корпус из металла, мощность 2,5/5/10 Вт, звуковое давление 91 дБ, диаметр 215 мм, глубина 65 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.02-0013-000	Громкоговоритель потолочный, корпус из металла, мощность 2,5/5/10 Вт, звуковое давление 91 дБ, диаметр 215 мм, глубина 65 мм	шт
61.3.02.02-0014	Громкоговоритель потолочный, корпус из пластика, мощность 3,8/7,5/15 Вт, звуковое давление 89 дБ, диаметр 230 мм, глубина 100 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.02-0014-000	Громкоговоритель потолочный, корпус из пластика, мощность 3,8/7,5/15 Вт, звуковое давление 89 дБ, диаметр 230 мм, глубина 100 мм	шт
61.3.02.02-0015	Громкоговоритель потолочный двухполосный, корпус из пластика, мощность 5/10/20 Вт, звуковое давление 89 дБ, диаметр 270 мм, глубина 105 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.02-0015-000	Громкоговоритель потолочный двухполосный, корпус из пластика, мощность 5/10/20 Вт, звуковое давление 89 дБ, диаметр 270 мм, глубина 105 мм	шт
61.3.02.02-0016	Громкоговоритель потолочный двухполосный, корпус из пластика, мощность 7,5/15/30 Вт, звуковое давление 88 дБ, размеры 220х220х95 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.02-0016-000	Громкоговоритель потолочный двухполосный, корпус из пластика, мощность 7,5/15/30 Вт, звуковое давление 88 дБ, размеры 220х220х95 мм	шт
61.3.02.02-0017	Громкоговоритель потолочный двухполосный, корпус из пластика, мощность 10/20/40 Вт, звуковое давление 89 дБ, размеры 255х255х100 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.02-0017-000	Громкоговоритель потолочный двухполосный, корпус из пластика, мощность 10/20/40 Вт, звуковое давление 89 дБ, размеры 255х255х100 мм	шт
61.3.02.03-0010	Громкоговоритель рупорный, корпус из алюминия, мощность 15/30 Вт, звуковое давление 107 дБ, размеры 285х332 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.03-0010-000	Громкоговоритель рупорный, корпус из алюминия, мощность 15/30 Вт, звуковое давление 107 дБ, размеры 285х332 мм	шт
61.3.02.03-0011	Громкоговоритель рупорный, корпус из пластика, мощность 15/30 Вт, звуковое давление 119 дБ, размеры 285х288х206 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.03-0011-000	Громкоговоритель рупорный, корпус из пластика, мощность 15/30 Вт, звуковое давление 119 дБ, размеры 285х288х206 мм	шт
61.3.02.03-0012	Громкоговоритель рупорный, корпус из алюминия, мощность 25/50 Вт, звуковое давление 105 дБ, размеры 325х351 мм	шт

26.40.42.110.61.3.02.03-0012-000	Громкоговоритель рупорный, корпус из алюминия, мощность 25/50 Вт, звуковое давление 105 дБ, размеры 325х351 мм	шт
61.3.02.03-0013	Громкоговоритель рупорный двухполосный, корпус из пластика, мощность 3,5/4,5/9/12,5/25/50 Вт, звуковое давление 104 дБ, размеры 362х255х310 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.03-0013-000	Громкоговоритель рупорный двухполосный, корпус из пластика, мощность 3,5/4,5/9/12,5/25/50 Вт, звуковое давление 104 дБ, размеры 362х255х310 мм	шт
61.3.02.03-0014	Громкоговоритель рупорный двухполосный, корпус из алюминия, мощность 12,5/25/50/100 Вт, звуковое давление 114 дБ, размеры 495х482 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.03-0014-000	Громкоговоритель рупорный двухполосный, корпус из алюминия, мощность 12,5/25/50/100 Вт, звуковое давление 114 дБ, размеры 495х482 мм	шт

».

47. В Книге 61. «Оборудование и устройства электронные связи, радиовещания, телевидения, охранно-пожарная сигнализация» строки, касающиеся строительных ресурсов группы 61.2.05.01 «Радиобрелоки, радиопульты», изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
61.1.03.03-1066	Блок распределения и управления устройствами в стойку 19", выходное напряжение 15 В	шт
26.30.30.190.61.1.03.03-1066-000	Блок распределения и управления устройствами в стойку 19", выходное напряжение 15 В	шт
61.1.04.08-0033	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0033-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0035	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0035-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0037	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 24U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 330 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0037-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 24U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 330 кг, цвет серый	компл

61.1.04.08-0039	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 27U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 400 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0039-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 27U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 400 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0041	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 33U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 500 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0041-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 33U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 500 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0043	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0043-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0045	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0045-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0047	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0047-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0049	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 42U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0049-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 42U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0051	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 47U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0051-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 47U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0057	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0057-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет черный	компл

61.1.04.08-0059	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0059-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0061	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 24U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 350 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0061-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 24U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 350 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0063	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 27U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 400 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0063-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 27U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 400 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0065	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 33U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 500 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0065-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 33U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 500 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0067	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0067-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0069	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0069-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0071	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0071-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл

61.1.04.08-0073	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 42U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0073-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 42U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0075	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 47U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0075-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной сплошной дверью, высота 47U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0081	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0081-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0083	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0083-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0085	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 24U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 330 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0085-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 24U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 330 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0087	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 27U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 400 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0087-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 27U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 400 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0089	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 33U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 500 кг, цвет серый	компл

26.30.30.190.61.1.04.08-0089-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 33U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 500 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0091	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0091-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0093	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0093-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0095	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0095-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0097	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 42U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0097-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 42U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0099	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 47U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0099-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 47U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0105	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет черный	компл

26.30.30.190.61.1.04.08-0105-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0107	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0107-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0109	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 24U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 350 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0109-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 24U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 350 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0111	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 27U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 400 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0111-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 27U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 400 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0113	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 33U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 500 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0113-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 33U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 500 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0115	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0115-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0117	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл

26.30.30.190.61.1.04.08-0117-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0119	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0119-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0121	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 42U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0121-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 42U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0123	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 47U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0123-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стальной перфорированной дверью, высота 47U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0129	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" с двумя стальными перфорированными дверьми (передняя и задняя), высота 33U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 500 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0129-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" с двумя стальными перфорированными дверьми (передняя и задняя), высота 33U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 500 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0131	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" с двумя стальными перфорированными дверьми (передняя и задняя), высота 42U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0131-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" с двумя стальными перфорированными дверьми (передняя и задняя), высота 42U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0133	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" с двумя стальными перфорированными дверьми (передняя и задняя), высота 42U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл

26.30.30.190.61.1.04.08-0133-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" с двумя стальными перфорированными дверьми (передняя и задняя), высота 42U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0135	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" с двумя стальными перфорированными дверьми (передняя и задняя), высота 42U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0135-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" с двумя стальными перфорированными дверьми (передняя и задняя), высота 42U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0137	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" с двумя стальными перфорированными дверьми (передняя и задняя), высота 47U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0137-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" с двумя стальными перфорированными дверьми (передняя и задняя), высота 47U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0143	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0143-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0145	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0145-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0147	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 24U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 330 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0147-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 24U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 330 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0149	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 27U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 400 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0149-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 27U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 400 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0151	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 33U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 500 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0151-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 33U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 500 кг, цвет серый	компл

61.1.04.08-0153	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0153-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0155	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0155-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0157	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0157-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0159	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 42U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0159-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 42U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0161	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 47U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет серый	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0161-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 47U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет серый	компл
61.1.04.08-0167	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0167-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0169	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0169-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 18U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 250 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0171	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 24U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 350 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0171-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 24U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 350 кг, цвет черный	компл

61.1.04.08-0173	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 27U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 400 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0173-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 27U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 400 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0175	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 33U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 500 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0175-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 33U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 500 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0177	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0177-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0179	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0179-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 42U, ширина 600 мм, глубина 1000 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0181	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 42U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0181-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 42U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 600 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0183	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 47U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0183-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 47U, ширина 600 мм, глубина 600 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет черный	компл
61.1.04.08-0185	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 47U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0185-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 47U, ширина 600 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет черный	компл

61.1.04.08-0187	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 47U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет черный	компл
26.30.30.190.61.1.04.08-0187-000	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" со стеклянной дверью, высота 47U, ширина 800 мм, глубина 800 мм, статическая нагрузка 700 кг, цвет черный	компл
61.3.02.01-0006	Громкоговоритель настенный, мощность 5 Вт, звуковое давление 89 дБ, размеры 180х82 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.01-0006-000	Громкоговоритель настенный, мощность 5 Вт, звуковое давление 89 дБ, размеры 180х82 мм	шт
61.3.02.01-0008	Громкоговоритель настенный с аттенюатором, мощность 10 Вт, звуковое давление 100 дБ, размеры 184х268х116 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.01-0008-000	Громкоговоритель настенный с аттенюатором, мощность 10 Вт, звуковое давление 100 дБ, размеры 184х268х116 мм	шт
61.3.02.02-0003	Громкоговоритель потолочный, мощность 5 Вт, звуковое давление 92 дБ, размеры 227х100 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.02-0003-000	Громкоговоритель потолочный, мощность 5 Вт, звуковое давление 92 дБ, размеры 227х100 мм	шт
61.3.02.02-0005	Громкоговоритель потолочный, мощность 5 Вт, звуковое давление 84 дБ, размеры 180х105 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.02-0005-000	Громкоговоритель потолочный, мощность 5 Вт, звуковое давление 84 дБ, размеры 180х105 мм	шт
61.3.02.02-0006	Громкоговоритель потолочный, мощность 10 Вт, звуковое давление 92 дБ, размеры 302х302х105 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.02-0006-000	Громкоговоритель потолочный, мощность 10 Вт, звуковое давление 92 дБ, размеры 302х302х105 мм	шт
61.3.02.03-0001	Громкоговоритель рупорный, корпус из алюминия, мощность 20 Вт, звуковое давление 104 дБ	шт
26.40.42.110.61.3.02.03-0001-000	Громкоговоритель рупорный, корпус из алюминия, мощность 20 Вт, звуковое давление 104 дБ	шт
61.3.02.03-0004	Громкоговоритель рупорный, корпус из пластика, мощность 40 Вт, звуковое давление 106 дБ, размеры 320х210х365 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.03-0004-000	Громкоговоритель рупорный, корпус из пластика, мощность 40 Вт, звуковое давление 106 дБ, размеры 320х210х365 мм	шт
61.3.02.04-1003	Громкоговоритель настенный, корпус из пластика, мощность 2 Вт, размеры 10х110х53 мм	шт
26.40.42.110.61.3.02.04-1003-000	Громкоговоритель настенный, корпус из пластика, мощность 2 Вт, размеры 10х110х53 мм	шт

».

48. Книгу 62. «Оборудование, устройства и аппаратура электрические» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 62.1.01.02 «Выключатели автоматические дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков», группы 62.2.01.04 «Посты управления кнопочные», группы 62.5.01.06 «Приборы бытовые электрические и их части, не включенные в группы»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
62.1.01.02-0021	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0021-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.01.02-0024	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0024-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.01.02-0027	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0027-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт

62.1.01.02-0030	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0030-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
62.1.01.02-0033	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0033-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.01.02-0036	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0036-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.01.02-0039	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт

27.12.22.000.62.1.01.02-0039-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.01.02-0042	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0042-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.01.02-0045	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0045-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.01.02-0048	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0048-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт

62.1.01.02-0051	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0051-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
62.1.01.02-0054	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0054-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.01.02-0057	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0057-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.01.02-0060	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт

27.12.22.000.62.1.01.02-0060-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.01.02-0063	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0063-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
62.1.01.02-0066	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0066-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.01.02-0069	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0069-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.01.02-0072	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0072-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.01.02-0075	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0075-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
62.1.01.02-0078	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0078-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.01.02-0081	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

27.12.22.000.62.1.01.02-0081-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.01.02-0084	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0084-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.01.02-0087	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0087-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.01.02-0090	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0090-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.01.02-0093	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0093-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), двухполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.01.02-0096	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), трехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 6000 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0096-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), трехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 6000 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.01.02-0099	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), трехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 6000 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0099-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), трехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 6000 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.01.02-0102	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), трехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 6000 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт

27.12.22.000.62.1.01.02-0102-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), трехполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 6000 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.01.02-0105	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), трехполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0105-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), трехполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.01.02-0108	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0108-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
62.1.01.02-0111	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0111-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования АС, тип защитной характеристики С, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт

62.1.01.02-0114	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0114-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.01.02-0117	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0117-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
62.1.01.02-0120	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0120-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.01.02-0123	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

27.12.22.000.62.1.01.02-0123-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.01.02-0126	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0126-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
62.1.01.02-0129	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0129-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.01.02-0132	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0132-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.01.02-0135	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0135-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
62.1.01.02-0138	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0138-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.01.02-0141	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0141-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.01.02-0144	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт

27.12.22.000.62.1.01.02-0144-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.01.02-0147	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0147-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.01.02-0150	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0150-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.01.02-0153	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0153-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт

62.1.01.02-0156	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0156-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.01.02-0159	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0159-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.01.02-0162	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0162-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.01.02-0165	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт

27.12.22.000.62.1.01.02-0165-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.01.02-0168	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0168-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.01.02-0171	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.62.1.01.02-0171-000	Выключатель автоматический дифференциального тока (АВДТ), четырехполюсный, электронный, тип функционирования AC, тип защитной характеристики C, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальная наибольшая отключающая способность 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-0038	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип AC, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0038-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип AC, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт

62.1.05.03-0039	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0039-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0040	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0040-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-0111	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0111-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
62.1.05.03-0115	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0115-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт

62.1.05.03-0119	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0119-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0123	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0123-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-0127	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0127-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-0131	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0131-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт

62.1.05.03-0135	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0135-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
62.1.05.03-0139	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0139-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0143	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0143-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 20 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-0147	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0147-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт

62.1.05.03-0151	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0151-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
62.1.05.03-0155	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0155-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0159	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0159-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0163	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0163-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.05.03-0167	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0167-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-0171	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0171-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0175	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0175-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0179	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0179-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.05.03-0183	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электронный, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0183-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электронный, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-0187	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0187-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0191	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0191-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0195	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0195-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.05.03-0199	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0199-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-0203	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0203-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0207	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0207-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0211	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0211-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.05.03-0215	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0215-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-0219	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0219-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0223	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0223-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0227	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0227-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.05.03-0231	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0231-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-0235	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0235-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-0239	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0239-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0243	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0243-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.05.03-0247	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0247-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-0251	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0251-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0255	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0255-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-0259	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0259-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.05.03-0263	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0263-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-0267	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0267-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-0271	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0271-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0275	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0275-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.05.03-0279	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0279-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 10 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-0283	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0283-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
62.1.05.03-0287	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0287-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0291	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0291-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.05.03-0295	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0295-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-0299	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0299-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
62.1.05.03-0303	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0303-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0307	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0307-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.05.03-0311	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0311-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-0315	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0315-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0319	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0319-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-0323	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0323-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт

62.1.05.03-0327	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0327-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
62.1.05.03-0331	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0331-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0335	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0335-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-0339	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0339-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт

62.1.05.03-0343	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0343-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0347	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0347-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-0351	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0351-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-0355	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0355-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт

62.1.05.03-0359	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0359-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0363	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0363-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-0367	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0367-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-0371	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0371-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт

62.1.05.03-0375	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0375-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-0379	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0379-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 6000 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-0383	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0383-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-0387	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0387-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.05.03-0391	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-0391-000	Выключатель дифференциального тока (ВДТ, УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.2.01.04-0057	Пост управления кнопочный одноэлементный накладной, IP40, У3, с цилиндрическим толкателем	шт
27.33.13.162.62.2.01.04-0057-000	Пост управления кнопочный одноэлементный накладной, IP40, У3, с цилиндрическим толкателем	шт
62.2.01.04-0059	Пост управления кнопочный одноэлементный накладной, IP40, У3, с грибовидным толкателем	шт
27.33.13.162.62.2.01.04-0059-000	Пост управления кнопочный одноэлементный накладной, IP40, У3, с грибовидным толкателем	шт
62.2.01.04-0061	Пост управления кнопочный одноэлементный встраиваемый, IP54, У2, с цилиндрическим толкателем	шт
27.33.13.162.62.2.01.04-0061-000	Пост управления кнопочный одноэлементный встраиваемый, IP54, У2, с цилиндрическим толкателем	шт
62.2.01.04-0063	Пост управления кнопочный одноэлементный встраиваемый, IP54, У2, с грибовидным толкателем	шт
27.33.13.162.62.2.01.04-0063-000	Пост управления кнопочный одноэлементный встраиваемый, IP54, У2, с грибовидным толкателем	шт
62.2.01.04-0065	Пост управления кнопочный двухэлементный встраиваемый, IP40, У3, с двумя цилиндрическими толкателями	шт
27.33.13.162.62.2.01.04-0065-000	Пост управления кнопочный двухэлементный встраиваемый, IP40, У3, с двумя цилиндрическими толкателями	шт
62.2.01.04-0067	Пост управления кнопочный двухэлементный встраиваемый, IP40, У3, с цилиндрическим и грибовидным толкателями	шт
27.33.13.162.62.2.01.04-0067-000	Пост управления кнопочный двухэлементный встраиваемый, IP40, У3, с цилиндрическим и грибовидным толкателями	шт
62.2.01.04-0069	Пост управления кнопочный двухэлементный накладной, IP54, У2, с двумя цилиндрическими толкателями	шт
27.33.13.162.62.2.01.04-0069-000	Пост управления кнопочный двухэлементный накладной, IP54, У2, с двумя цилиндрическими толкателями	шт
62.2.01.04-0071	Пост управления кнопочный двухэлементный накладной, IP54, У2, с цилиндрическим и грибовидным толкателями	шт
27.33.13.162.62.2.01.04-0071-000	Пост управления кнопочный двухэлементный накладной, IP54, У2, с цилиндрическим и грибовидным толкателями	шт

62.2.01.04-0073	Пост управления кнопочный двухэлементный накладной в одноместном корпусе, IP40, У3, с двумя цилиндрическими толкателями	шт
27.33.13.162.62.2.01.04-0073-000	Пост управления кнопочный двухэлементный накладной в одноместном корпусе, IP40, У3, с двумя цилиндрическими толкателями	шт
62.2.01.04-0075	Пост управления кнопочный двухэлементный накладной в одноместном корпусе, IP54, У2, с двумя цилиндрическими толкателями	шт
27.33.13.162.62.2.01.04-0075-000	Пост управления кнопочный двухэлементный накладной в одноместном корпусе, IP54, У2, с двумя цилиндрическими толкателями	шт
62.2.01.04-0077	Пост управления кнопочный трехэлементный накладной, IP40, У3, с тремя цилиндрическими толкателями	шт
27.33.13.162.62.2.01.04-0077-000	Пост управления кнопочный трехэлементный накладной, IP40, У3, с тремя цилиндрическими толкателями	шт
62.2.01.04-0079	Пост управления кнопочный трехэлементный накладной, IP40, У3, с двумя цилиндрическими и грибовидным толкателями	шт
27.33.13.162.62.2.01.04-0079-000	Пост управления кнопочный трехэлементный накладной, IP40, У3, с двумя цилиндрическими и грибовидным толкателями	шт
62.2.01.04-0081	Пост управления кнопочный трехэлементный накладной, IP54, У2, с тремя цилиндрическими толкателями	шт
27.33.13.162.62.2.01.04-0081-000	Пост управления кнопочный трехэлементный накладной, IP54, У2, с тремя цилиндрическими толкателями	шт
62.2.01.04-0083	Пост управления кнопочный трехэлементный накладной, IP54, У2, с двумя цилиндрическими и грибовидным толкателями	шт
27.33.13.162.62.2.01.04-0083-000	Пост управления кнопочный трехэлементный накладной, IP54, У2, с двумя цилиндрическими и грибовидным толкателями	шт
62.2.01.04-0085	Пост управления кнопочный десятиэлементный для дистанционного управления электроприводами, IP54, У2, с нажимными самовозвратными толкателями	шт
27.33.13.162.62.2.01.04-0085-000	Пост управления кнопочный десятиэлементный для дистанционного управления электроприводами, IP54, У2, с нажимными самовозвратными толкателями	шт
62.5.01.06-0002	Компрессор холодильный, марка С-К 175	шт
28.13.23.000.62.5.01.06-0002-000	Компрессор холодильный, марка С-К 175	шт
62.6.02.01-0592	Пускатель электромагнитный нереверсивный без устройства защиты, класс износостойкости В, У3, IP40, корпус без кнопок, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	шт

27.33.13.150.62.6.02.01-0592-000	Пускатель электромагнитный нереверсивный без устройства защиты, класс износостойкости В, У3, IP40, корпус без кнопок, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	шт
62.6.02.01-0594	Пускатель электромагнитный нереверсивный без устройства защиты, класс износостойкости В, У3, IP40, корпус без кнопок, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 660 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	шт
27.33.13.150.62.6.02.01-0594-000	Пускатель электромагнитный нереверсивный без устройства защиты, класс износостойкости В, У3, IP40, корпус без кнопок, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 660 В, переменный ток, количество контактов 2з+2р, номинальный ток 63 А	шт

».

49. Из Книги 62. «Оборудование, устройства и аппаратура электрические» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
62.1.05.03-1638	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1638-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-1639	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1639-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.05.03-1640	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1640-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
62.1.05.03-1641	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1641-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-1642	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1642-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-1643	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1643-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт

62.1.05.03-1644	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1644-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-1645	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1645-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-1646	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1646-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-1647	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1647-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.05.03-1648	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1648-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-1649	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1649-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-1650	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1650-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-1651	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1651-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт

62.1.05.03-1652	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1652-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-1653	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1653-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-1654	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1654-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-1655	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1655-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт

62.1.05.03-1656	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1656-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-1657	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1657-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-1658	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1658-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-1659	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1659-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт

62.1.05.03-1660	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1660-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-1661	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1661-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-1662	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1662-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-1663	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1663-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.05.03-1664	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1664-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-1665	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1665-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-1666	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1666-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-1667	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1667-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт

62.1.05.03-1668	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1668-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-1669	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1669-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-1670	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1670-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-1671	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1671-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт

62.1.05.03-1672	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1672-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-1673	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1673-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-1674	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1674-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-1675	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1675-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 80 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.1.05.03-1676	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1676-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-1677	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1677-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
62.1.05.03-1678	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1678-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), четырехполюсный, электромеханический, тип АС, номинальное рабочее напряжение 400 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 100 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,3 А	шт
62.1.05.03-1679	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1679-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт

62.1.05.03-1680	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1680-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 16 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-1681	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1681-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,01 А	шт
62.1.05.03-1682	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1682-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 25 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-1683	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1683-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 32 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт

62.1.05.03-1684	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1684-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 40 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-1685	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1685-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 50 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-1686	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1686-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,03 А	шт
62.1.05.03-1687	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.62.1.05.03-1687-000	Выключатель дифференциального тока (УЗО), двухполюсный, электромеханический, тип А, номинальное рабочее напряжение 230 В, номинальный условный ток короткого замыкания 4500 А, номинальный ток 63 А, номинальный отключающий дифференциальный ток 0,1 А	шт

62.6.02.01-0016	Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 63 А, степень защиты IP40, постоянный ток, напряжение 660 В	шт
27.33.13.150.62.6.02.01-0016-000	Пускатель электромагнитный нереверсивный без реле, без кнопок, номинальный ток 63 А, степень защиты IP40, постоянный ток, напряжение 660 В	шт

».

50. Книгу 63. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов группы 63.3.01.02 «Электрообогреватели»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
63.1.01.03-0100	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 700х700х1970 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0100-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 700х700х1970 мм	компл
63.1.01.03-0101	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 700х700х1970 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0101-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 700х700х1970 мм	компл
63.1.01.03-0102	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 700х700х1970 мм	компл

27.51.25.110.63.1.01.03-0102-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 700х700х1970 мм	компл
63.1.01.03-0103	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 700х700х1970 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0103-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 700х700х1970 мм	компл
63.1.01.03-0104	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 700х700х1970 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0104-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 700х700х1970 мм	компл
63.1.01.03-0105	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 700х700х1970 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0105-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 700х700х1970 мм	компл

63.1.01.03-0106	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0106-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
63.1.01.03-0107	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0107-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
63.1.01.03-0108	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0108-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
63.1.01.03-0109	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл

27.51.25.110.63.1.01.03-0109-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
63.1.01.03-0110	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0110-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
63.1.01.03-0111	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0111-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
63.1.01.03-0112	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0112-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл

63.1.01.03-0113	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0113-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
63.1.01.03-0114	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0114-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
63.1.01.03-0115	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0115-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
63.1.01.03-0116	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл

27.51.25.110.63.1.01.03-0116-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
63.1.01.03-0117	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0117-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
63.1.01.03-0118	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0118-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
63.1.01.03-0119	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0119-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл

63.1.01.03-0120	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0120-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
63.1.01.03-0121	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0121-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
63.1.01.03-0122	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0122-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
63.1.01.03-0123	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл

27.51.25.110.63.1.01.03-0123-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
63.1.01.03-0124	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0124-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
63.1.01.03-0125	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0125-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
63.1.01.03-0126	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0126-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл

63.1.01.03-0127	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0127-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
63.1.01.03-0128	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0128-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
63.1.01.03-0129	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0129-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
63.1.01.03-0130	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл

27.51.25.110.63.1.01.03-0130-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
63.1.01.03-0131	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0131-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
63.1.01.03-0132	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0132-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
63.1.01.03-0133	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0133-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл

63.1.01.03-0134	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0134-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
63.1.01.03-0135	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0135-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
63.1.01.03-0136	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0136-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
63.1.01.03-0137	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл

27.51.25.110.63.1.01.03-0137-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
63.1.01.03-0138	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0138-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
63.1.01.03-0139	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0139-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
63.1.01.03-0140	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0140-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл

63.1.01.03-0141	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0141-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
63.1.01.03-0142	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0142-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
63.1.01.03-0143	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0143-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
63.1.01.03-0144	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл

27.51.25.110.63.1.01.03-0144-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
63.1.01.03-0145	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0145-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
63.1.01.03-0146	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0146-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
63.1.01.03-0147	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0147-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл

63.1.01.03-0148	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 720х700х1970 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0148-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 720х700х1970 мм	компл
63.1.01.03-0149	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 720х700х1970 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0149-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 720х700х1970 мм	компл
63.1.01.03-0150	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 720х700х1970 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0150-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 720х700х1970 мм	компл
63.1.01.03-0151	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 720х700х1970 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0151-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 720х700х1970 мм	компл

63.1.01.03-0152	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 720х700х1970 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0152-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 720х700х1970 мм	компл
63.1.01.03-0153	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 720х700х1970 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0153-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, размеры 720х700х1970 мм	компл
63.1.01.03-0154	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0154-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
63.1.01.03-0155	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0155-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл

63.1.01.03-0156	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0156-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
63.1.01.03-0157	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0157-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
63.1.01.03-0158	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0158-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
63.1.01.03-0159	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0159-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, размеры 850х850х1690 мм	компл

63.1.01.03-0160	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0160-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
63.1.01.03-0161	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0161-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
63.1.01.03-0162	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0162-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
63.1.01.03-0163	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0163-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл

63.1.01.03-0164	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0164-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
63.1.01.03-0165	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0165-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, размеры 850х850х2000 мм	компл
63.1.01.03-0166	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0166-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
63.1.01.03-0167	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0167-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл

63.1.01.03-0168	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0168-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
63.1.01.03-0169	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0169-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
63.1.01.03-0170	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0170-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
63.1.01.03-0171	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0171-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, размеры 950х950х2080 мм	компл

63.1.01.03-0172	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0172-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
63.1.01.03-0173	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0173-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
63.1.01.03-0174	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0174-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
63.1.01.03-0175	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл

27.51.25.110.63.1.01.03-0175-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
63.1.01.03-0176	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0176-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
63.1.01.03-0177	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0177-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
63.1.01.03-0178	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0178-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл

63.1.01.03-0179	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0179-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
63.1.01.03-0180	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0180-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
63.1.01.03-0181	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0181-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
63.1.01.03-0182	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл

27.51.25.110.63.1.01.03-0182-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
63.1.01.03-0183	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0183-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
63.1.01.03-0184	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0184-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
63.1.01.03-0185	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0185-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл

63.1.01.03-0186	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0186-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
63.1.01.03-0187	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0187-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
63.1.01.03-0188	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0188-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
63.1.01.03-0189	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл

27.51.25.110.63.1.01.03-0189-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
63.1.01.03-0190	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0190-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
63.1.01.03-0191	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0191-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
63.1.01.03-0192	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0192-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл

63.1.01.03-0193	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0193-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
63.1.01.03-0194	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0194-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
63.1.01.03-0195	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.03-0195-000	Водонагреватель электрический емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с трубчатым нагревательным элементом и термостатом, электрическая мощность 90 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
63.1.01.05-0100	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, площадь поверхности теплообмена 1,8 м2, размеры 700х700х1970 мм	компл

27.52.14.000.63.1.01.05-0100-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, площадь поверхности теплообмена 1,8 м2, размеры 700х700х1970 мм	компл
63.1.01.05-0101	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, площадь поверхности теплообмена 1,8 м2, размеры 850х850х1690 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0101-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, площадь поверхности теплообмена 1,8 м2, размеры 850х850х1690 мм	компл
63.1.01.05-0102	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, площадь поверхности теплообмена 2,6 м2, размеры 850х850х2000 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0102-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, площадь поверхности теплообмена 2,6 м2, размеры 850х850х2000 мм	компл
63.1.01.05-0103	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, площадь поверхности теплообмена 3,0 м2, размеры 950х950х2080 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0103-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, площадь поверхности теплообмена 3,0 м2, размеры 950х950х2080 мм	компл

63.1.01.05-0104	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, площадь поверхности теплообмена 4,5 м2, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0104-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, площадь поверхности теплообмена 4,5 м2, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
63.1.01.05-0105	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0105-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
63.1.01.05-0106	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0106-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
63.1.01.05-0107	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1500х1500х2330 мм	компл

27.52.14.000.63.1.01.05-0107-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
63.1.01.05-0108	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 4,0 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1750х1700х2370 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0108-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 4,0 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1750х1700х2370 мм	компл
63.1.01.05-0109	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 5,0 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1750х1700х2910 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0109-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из углеродистой стали с внутренним керамическим покрытием с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 5,0 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1750х1700х2910 мм	компл
63.1.01.05-0112	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, площадь поверхности теплообмена 1,8 м2, размеры 720х700х1970 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0112-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,5 м3, площадь поверхности теплообмена 1,8 м2, размеры 720х700х1970 мм	компл

63.1.01.05-0113	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, площадь поверхности теплообмена 1,8 м2, размеры 850х850х1690 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0113-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,6 м3, площадь поверхности теплообмена 1,8 м2, размеры 850х850х1690 мм	компл
63.1.01.05-0114	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, площадь поверхности теплообмена 2,6 м2, размеры 850х850х2000 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0114-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 0,75 м3, площадь поверхности теплообмена 2,6 м2, размеры 850х850х2000 мм	компл
63.1.01.05-0115	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, площадь поверхности теплообмена 3,0 м2, размеры 950х950х2080 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0115-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,0 м3, площадь поверхности теплообмена 3,0 м2, размеры 950х950х2080 мм	компл
63.1.01.05-0116	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, площадь поверхности теплообмена 4,5 м2, размеры 1100х1100х2160 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0116-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 1,5 м3, площадь поверхности теплообмена 4,5 м2, размеры 1100х1100х2160 мм	компл

63.1.01.05-0117	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0117-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,0 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1300х1300х2260 мм	компл
63.1.01.05-0118	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0118-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 2,5 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1200х1300х2780 мм	компл
63.1.01.05-0119	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0119-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 3,0 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1500х1500х2330 мм	компл
63.1.01.05-0120	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 4,0 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1750х1700х2370 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0120-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 4,0 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1750х1700х2370 мм	компл

63.1.01.05-0121	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 5,0 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1750х1700х2910 мм	компл
27.52.14.000.63.1.01.05-0121-000	Водонагреватель емкостный напольный вертикальный из нержавеющей стали с жидким теплоносителем со змеевиком, количество труб 1 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды до +95 °С, объем 5,0 м3, площадь поверхности теплообмена 5,6 м2, размеры 1750х1700х2910 мм	компл
63.3.01.02-0100	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,6 кВт, размеры 835х45х130 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0100-000	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,6 кВт, размеры 835х45х130 мм	компл
63.3.01.02-0101	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,8 кВт, размеры 1075х45х130 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0101-000	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,8 кВт, размеры 1075х45х130 мм	компл
63.3.01.02-0102	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,0 кВт, размеры 1200х45х130 мм	компл

27.51.26.110.63.3.01.02-0102-000	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,0 кВт, размеры 1200х45х130 мм	компл
63.3.01.02-0103	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевыми излучающими панелями и тремя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 400 В, номинальная потребляемая мощность 3,0 кВт, размеры 1200х45х382 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0103-000	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевыми излучающими панелями и тремя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 400 В, номинальная потребляемая мощность 3,0 кВт, размеры 1200х45х382 мм	компл
63.3.01.02-0104	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью с черным анодированным покрытием и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,0 кВт, размеры 1200х45х130 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0104-000	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью с черным анодированным покрытием и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,0 кВт, размеры 1200х45х130 мм	компл
63.3.01.02-0105	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевыми излучающими панелями с черным анодированным покрытием и двумя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 2,0 кВт, размеры 1200х45х260 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0105-000	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевыми излучающими панелями с черным анодированным покрытием и двумя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 2,0 кВт, размеры 1200х45х260 мм	компл

63.3.01.02-0106	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет белый, с алюминиевой излучающей панелью и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,6 кВт, размеры 835х45х130 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0106-000	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет белый, с алюминиевой излучающей панелью и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,6 кВт, размеры 835х45х130 мм	компл
63.3.01.02-0107	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет белый, с алюминиевой излучающей панелью и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,8 кВт, размеры 1075х45х130 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0107-000	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет белый, с алюминиевой излучающей панелью и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,8 кВт, размеры 1075х45х130 мм	компл
63.3.01.02-0108	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет белый, с алюминиевой излучающей панелью и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,0 кВт, размеры 1200х45х130 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0108-000	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет белый, с алюминиевой излучающей панелью и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,0 кВт, размеры 1200х45х130 мм	компл
63.3.01.02-0109	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью со встроенным трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,6 кВт, размеры 835х45х130 мм	компл

27.51.26.110.63.3.01.02-0109-000	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью со встроенным трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,6 кВт, размеры 835х45х130 мм	компл
63.3.01.02-0110	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью со встроенным трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,8 кВт, размеры 1075х45х130 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0110-000	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью со встроенным трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,8 кВт, размеры 1075х45х130 мм	компл
63.3.01.02-0111	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью со встроенным трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,0 кВт, размеры 1200х45х130 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0111-000	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью со встроенным трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,0 кВт, размеры 1200х45х130 мм	компл
63.3.01.02-0112	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевыми излучающими панелями со встроенными двумя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 2,0 кВт, размеры 1200х45х260 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0112-000	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевыми излучающими панелями со встроенными двумя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 2,0 кВт, размеры 1200х45х260 мм	компл

63.3.01.02-0113	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,6 кВт, размеры 835х45х130 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0113-000	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,6 кВт, размеры 835х45х130 мм	компл
63.3.01.02-0114	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,0 кВт, размеры 1200х45х130 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0114-000	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,0 кВт, размеры 1200х45х130 мм	компл
63.3.01.02-0115	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевыми излучающими панелями и двумя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 2,0 кВт, размеры 1200х45х260 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0115-000	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевыми излучающими панелями и двумя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 2,0 кВт, размеры 1200х45х260 мм	компл
63.3.01.02-0116	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевыми излучающими панелями и двумя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 3,0 кВт, размеры 1795х45х260 мм	компл

27.51.26.110.63.3.01.02-0116-000	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевыми излучающими панелями и двумя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 3,0 кВт, размеры 1795х45х260 мм	компл
63.3.01.02-0117	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью со встроенным трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,6 кВт, размеры 835х45х130 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0117-000	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью со встроенным трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,6 кВт, размеры 835х45х130 мм	компл
63.3.01.02-0118	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью со встроенным трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,8 кВт, размеры 1075х45х130 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0118-000	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью со встроенным трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 0,8 кВт, размеры 1075х45х130 мм	компл
63.3.01.02-0119	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью со встроенным трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,0 кВт, размеры 1200х45х130 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0119-000	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью со встроенным трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,0 кВт, размеры 1200х45х130 мм	компл

63.3.01.02-0120	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью со встроенным трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,5 кВт, размеры 1765х45х130 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0120-000	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевой излучающей панелью со встроенным трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,5 кВт, размеры 1765х45х130 мм	компл
63.3.01.02-0121	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевыми излучающими панелями со встроенными двумя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 2,0 кВт, размеры 1200х45х260 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0121-000	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевыми излучающими панелями со встроенными двумя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 2,0 кВт, размеры 1200х45х260 мм	компл
63.3.01.02-0122	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевыми излучающими панелями со встроенными двумя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 3,0 кВт, размеры 1765х45х260 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0122-000	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, с алюминиевыми излучающими панелями со встроенными двумя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 3,0 кВт, размеры 1765х45х260 мм	компл
63.3.01.02-0123	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, со стальным отражающим экраном и тремя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 400 В, номинальная потребляемая мощность 3,0 кВт, размеры 935х45х305 мм	компл

27.51.26.110.63.3.01.02-0123-000	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, со стальным отражающим экраном и тремя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 400 В, номинальная потребляемая мощность 3,0 кВт, размеры 935х45х305 мм	компл
63.3.01.02-0124	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, со стальным отражающим экраном и тремя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 400 В, номинальная потребляемая мощность 4,5 кВт, размеры 1330х45х305 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0124-000	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, со стальным отражающим экраном и тремя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 400 В, номинальная потребляемая мощность 4,5 кВт, размеры 1330х45х305 мм	компл
63.3.01.02-0125	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, со стальным отражающим экраном и тремя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 400 В, номинальная потребляемая мощность 6,0 кВт, размеры 1710х45х305 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0125-000	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, со стальным отражающим экраном и тремя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 400 В, номинальная потребляемая мощность 6,0 кВт, размеры 1710х45х305 мм	компл
63.3.01.02-0126	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, со стальным отражающим экраном и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,0 кВт, размеры 935х45х110 мм	шт
27.51.26.110.63.3.01.02-0126-000	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, со стальным отражающим экраном и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,0 кВт, размеры 935х45х110 мм	шт

63.3.01.02-0127	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, со стальным отражающим экраном и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,5 кВт, размеры 1330х45х110 мм	шт
27.51.26.110.63.3.01.02-0127-000	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, со стальным отражающим экраном и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,5 кВт, размеры 1330х45х110 мм	шт
63.3.01.02-0128	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, со стальным отражающим экраном и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 2,0 кВт, размеры 1710х45х110 мм	шт
27.51.26.110.63.3.01.02-0128-000	Электрообогреватель инфракрасный потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, со стальным отражающим экраном и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP20, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 2,0 кВт, размеры 1710х45х110 мм	шт
63.3.01.02-0129	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, со стальным отражающим экраном и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,5 кВт, размеры 1200х100х140 мм	компл
27.51.26.110.63.3.01.02-0129-000	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, со стальным отражающим экраном и трубчатым нагревательным элементом, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 230 В, номинальная потребляемая мощность 1,5 кВт, размеры 1200х100х140 мм	компл
63.3.01.02-0130	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, со стальным отражающим экраном и тремя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 400 В, номинальная потребляемая мощность 4,5 кВт, размеры 1200х100х395 мм	компл

27.51.26.110.63.3.01.02-0130-000	Электрообогреватель инфракрасный настенный и потолочный из оцинкованной стали, цвет серый, со стальным отражающим экраном и тремя трубчатыми нагревательными элементами, класс защиты I, степень защиты IP54, номинальное напряжение 400 В, номинальная потребляемая мощность 4,5 кВт, размеры 1200х100х395 мм	компл

».

51. В Книге 63. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения» строки, касающиеся строительных ресурсов группы 63.1.01.05 «Водоподогреватели емкостные с жидким теплоносителем или паром», изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
63.1.01.04-0011	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 36 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +67 °С, производительность 900 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0011-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 36 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +67 °С, производительность 900 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
63.1.01.04-0012	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 42 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +65 °С, производительность 1050 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0012-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 42 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +65 °С, производительность 1050 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
63.1.01.04-0013	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 48 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +64 °С, производительность 1200 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл

27.51.25.110.63.1.01.04-0013-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 48 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +64 °С, производительность 1200 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
63.1.01.04-0014	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 54 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +62 °С, производительность 1350 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0014-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 54 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +62 °С, производительность 1350 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
63.1.01.04-0015	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +60 °С, производительность 1500 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0015-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +60 °С, производительность 1500 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
63.1.01.04-0019	Водонагреватель электрический проточный настенный из углеродистой стали с тремя трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 9 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +75 °С, производительность 230 л/ч, размеры 695х250х180 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0019-000	Водонагреватель электрический проточный настенный из углеродистой стали с тремя трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 9 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +75 °С, производительность 230 л/ч, размеры 695х250х180 мм	компл
63.1.01.04-0020	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с тремя трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 9,45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +70 °С, производительность 230 л/ч, размеры 640х350х370 мм	компл

27.51.25.110.63.1.01.04-0020-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с тремя трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 9,45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +70 °С, производительность 230 л/ч, размеры 640х350х370 мм	компл
63.1.01.04-0023	Водонагреватель электрический проточный настенный из углеродистой стали с тремя трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +75 °С, производительность 380 л/ч, размеры 695х250х180 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0023-000	Водонагреватель электрический проточный настенный из углеродистой стали с тремя трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 15 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +75 °С, производительность 380 л/ч, размеры 695х250х180 мм	компл
63.1.01.04-0025	Водонагреватель электрический проточный настенный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 18 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +75 °С, производительность 450 л/ч, размеры 695х250х180 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0025-000	Водонагреватель электрический проточный настенный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 18 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +75 °С, производительность 450 л/ч, размеры 695х250х180 мм	компл
63.1.01.04-0026	Водонагреватель электрический проточный настенный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 21 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +75 °С, производительность 530 л/ч, размеры 695х250х180 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0026-000	Водонагреватель электрический проточный настенный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 21 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +75 °С, производительность 530 л/ч, размеры 695х250х180 мм	компл
63.1.01.04-0027	Водонагреватель электрический проточный настенный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +75 °С, производительность 600 л/ч, размеры 695х250х180 мм	компл

27.51.25.110.63.1.01.04-0027-000	Водонагреватель электрический проточный настенный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 24 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +75 °С, производительность 600 л/ч, размеры 695х250х180 мм	компл
63.1.01.04-0029	Водонагреватель электрический проточный настенный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +75 °С, производительность 750 л/ч, размеры 695х250х180 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0029-000	Водонагреватель электрический проточный настенный из углеродистой стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 30 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +75 °С, производительность 750 л/ч, размеры 695х250х180 мм	компл
63.1.01.04-0031	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с девятью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 72 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 1800 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
27.51.25.110.63.1.01.04-0031-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с девятью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 72 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 1800 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
63.1.01.04-0032	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с девятью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 84 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 2100 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
27.51.25.110.63.1.01.04-0032-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с девятью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 84 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 2100 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
63.1.01.04-0033	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с двенадцатью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 96 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 2400 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт

27.51.25.110.63.1.01.04-0033-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с двенадцатью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 96 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 2400 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
63.1.01.04-0034	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с двенадцатью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 108 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 2700 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
27.51.25.110.63.1.01.04-0034-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с двенадцатью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 108 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 2700 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
63.1.01.04-0035	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с двенадцатью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 120 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 3000 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
27.51.25.110.63.1.01.04-0035-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из углеродистой стали с двенадцатью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 120 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 3000 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
63.1.01.04-0040	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с тремя трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 9,45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +70 °С, производительность 230 л/ч, размеры 640х350х370 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0040-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с тремя трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 9,45 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +70 °С, производительность 230 л/ч, размеры 640х350х370 мм	компл

63.1.01.04-0050	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 36 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +67 °С, производительность 900 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0050-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 36 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +67 °С, производительность 900 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
63.1.01.04-0051	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 42 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +65 °С, производительность 1050 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0051-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 42 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +65 °С, производительность 1050 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
63.1.01.04-0052	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 48 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +64 °С, производительность 1200 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0052-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 48 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +64 °С, производительность 1200 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
63.1.01.04-0053	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 54 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +62 °С, производительность 1350 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0053-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 54 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +62 °С, производительность 1350 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл

63.1.01.04-0054	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +60 °С, производительность 1500 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0054-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с шестью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 60 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +60 °С, производительность 1500 л/ч, размеры 1125х520х525 мм	компл
63.1.01.04-0055	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с девятью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 72 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 1800 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
27.51.25.110.63.1.01.04-0055-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с девятью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 72 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 1800 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
63.1.01.04-0056	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с девятью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 84 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 2100 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
27.51.25.110.63.1.01.04-0056-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с девятью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 84 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 2100 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
63.1.01.04-0057	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с двенадцатью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 96 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 2400 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
27.51.25.110.63.1.01.04-0057-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с двенадцатью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 96 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 2400 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт

63.1.01.04-0058	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с двенадцатью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 108 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 2700 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
27.51.25.110.63.1.01.04-0058-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с двенадцатью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 108 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 2700 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
63.1.01.04-0059	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с двенадцатью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 120 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 3000 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
27.51.25.110.63.1.01.04-0059-000	Водонагреватель электрический проточный напольный из нержавеющей стали с двенадцатью трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 120 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +68 °С, производительность 3000 л/ч, размеры 1400х470х590 мм	шт
63.1.01.04-1140	Водонагреватель электрический проточный настенный из углеродистой стали с тремя трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 12 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +75 °С, производительность 300 л/ч, размеры 695х250х180 мм	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-1140-000	Водонагреватель электрический проточный настенный из углеродистой стали с тремя трубчатыми нагревательными элементами, электрическая мощность 12 кВт, напряжение 380 В, рабочее давление нагреваемой воды до 0,6 МПа, температура нагреваемой воды +75 °С, производительность 300 л/ч, размеры 695х250х180 мм	компл
63.1.01.05-1000	Водоподогреватель емкостный кожухотрубный напольный горизонтальный пароводяной из углеродистой стали со змеевиком, количество труб 2 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,5 МПа, температура нагреваемой воды до +75 °С, объем 0,4 м3, площадь поверхности теплообмена 0,475 м2, размеры 1535х712х1250 мм	шт

27.52.14.000.63.1.01.05-1000-000	Водоподогреватель емкостный кожухотрубный напольный горизонтальный пароводяной из углеродистой стали со змеевиком, количество труб 2 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,5 МПа, температура нагреваемой воды до +75 °С, объем 0,4 м3, площадь поверхности теплообмена 0,475 м2, размеры 1535х712х1250 мм	шт
63.1.01.05-1002	Водоподогреватель емкостный кожухотрубный напольный горизонтальный пароводяной из углеродистой стали со змеевиком, количество труб 2 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,5 МПа, температура нагреваемой воды до +75 °С, объем 0,64 м3, площадь поверхности теплообмена 0,76 м2, размеры 2175х712х1250 мм	шт
27.52.14.000.63.1.01.05-1002-000	Водоподогреватель емкостный кожухотрубный напольный горизонтальный пароводяной из углеродистой стали со змеевиком, количество труб 2 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,5 МПа, температура нагреваемой воды до +75 °С, объем 0,64 м3, площадь поверхности теплообмена 0,76 м2, размеры 2175х712х1250 мм	шт
63.1.01.05-1006	Водоподогреватель емкостный кожухотрубный напольный горизонтальный пароводяной из углеродистой стали со змеевиком, количество труб 3 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,5 МПа, температура нагреваемой воды до +75 °С, объем 1,0 м3, площадь поверхности теплообмена 1,3 м2, размеры 2280х916х1491 мм	шт
27.52.14.000.63.1.01.05-1006-000	Водоподогреватель емкостный кожухотрубный напольный горизонтальный пароводяной из углеродистой стали со змеевиком, количество труб 3 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,5 МПа, температура нагреваемой воды до +75 °С, объем 1,0 м3, площадь поверхности теплообмена 1,3 м2, размеры 2280х916х1491 мм	шт
63.1.01.05-1008	Водоподогреватель емкостный кожухотрубный напольный горизонтальный пароводяной из углеродистой стали со змеевиком, количество труб 3 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,5 МПа, температура нагреваемой воды до +75 °С, объем 1,6 м3, площадь поверхности теплообмена 2,06 м2, размеры 3380х916х1491 мм	шт

27.52.14.000.63.1.01.05-1008-000	Водоподогреватель емкостный кожухотрубный напольный горизонтальный пароводяной из углеродистой стали со змеевиком, количество труб 3 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,5 МПа, температура нагреваемой воды до +75 °С, объем 1,6 м3, площадь поверхности теплообмена 2,06 м2, размеры 3380х916х1491 мм	шт
63.1.01.05-1012	Водоподогреватель емкостный кожухотрубный напольный горизонтальный пароводяной из углеродистой стали со змеевиком, количество труб 4 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,5 МПа, температура нагреваемой воды до +75 °С, объем 2,5 м3, площадь поверхности теплообмена 3,16 м2, размеры 3032х1220х1771 мм	шт
27.52.14.000.63.1.01.05-1012-000	Водоподогреватель емкостный кожухотрубный напольный горизонтальный пароводяной из углеродистой стали со змеевиком, количество труб 4 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,5 МПа, температура нагреваемой воды до +75 °С, объем 2,5 м3, площадь поверхности теплообмена 3,16 м2, размеры 3032х1220х1771 мм	шт
63.1.01.05-1016	Водоподогреватель емкостный кожухотрубный напольный горизонтальный пароводяной из углеродистой стали со змеевиком, количество труб 4 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,5 МПа, температура нагреваемой воды до +75 °С, объем 4,0 м3, площадь поверхности теплообмена 4,87 м2, размеры 4432х1220х1771 мм	шт
27.52.14.000.63.1.01.05-1016-000	Водоподогреватель емкостный кожухотрубный напольный горизонтальный пароводяной из углеродистой стали со змеевиком, количество труб 4 шт, рабочее давление нагреваемой воды до 0,5 МПа, температура нагреваемой воды до +75 °С, объем 4,0 м3, площадь поверхности теплообмена 4,87 м2, размеры 4432х1220х1771 мм	шт

».

52. Из Книги 63. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем теплоснабжения» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
63.1.01.04-0001	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева, мощность 3 кВт	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0001-000	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева, мощность 3 кВт	компл

63.1.01.04-0002	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева, мощность 5 кВт	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0002-000	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева, мощность 5 кВт	компл
63.1.01.04-0003	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева, мощность 7 кВт	компл
27.51.25.110.63.1.01.04-0003-000	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева, мощность 7 кВт	компл

».

53. Книгу 64. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем вентиляции и кондиционирования воздуха» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов раздела 64.5.02 «Воздухонагреватели», группы 64.5.02.08 «Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
64.2.03.06-0037	Сплит-система инверторная настенного типа, класс энергоэффективности А++, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 5,28/5,57 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 1,55/1,75 кВт, расход воздуха 800 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 31 дБ, размеры внутреннего блока 969х320х241 мм	компл
28.25.12.130.64.2.03.06-0037-000	Сплит-система инверторная настенного типа, класс энергоэффективности А++, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 5,28/5,57 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 1,55/1,75 кВт, расход воздуха 800 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 31 дБ, размеры внутреннего блока 969х320х241 мм	компл
64.2.03.06-0038	Сплит-система инверторная настенного типа, класс энергоэффективности А++, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 7,03/7,33 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 2,402/2,13 кВт, расход воздуха 1090 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 34 дБ, размеры внутреннего блока 1083х336х244 мм	компл
28.25.12.130.64.2.03.06-0038-000	Сплит-система инверторная настенного типа, класс энергоэффективности А++, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 7,03/7,33 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 2,402/2,13 кВт, расход воздуха 1090 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 34 дБ, размеры внутреннего блока 1083х336х244 мм	компл

64.2.03.06-0039	Сплит-система инверторная настенного типа, класс энергоэффективности А, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 2,05/2,34 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 0,639/0,649 кВт, расход воздуха 514 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 20 дБ, размеры внутреннего блока 729х292х200 мм	компл
28.25.12.130.64.2.03.06-0039-000	Сплит-система инверторная настенного типа, класс энергоэффективности А, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 2,05/2,34 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 0,639/0,649 кВт, расход воздуха 514 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 20 дБ, размеры внутреннего блока 729х292х200 мм	компл
64.2.03.06-0040	Сплит-система инверторная настенного типа, класс энергоэффективности А, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 3,52/3,66 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 1,096/1,015 кВт, расход воздуха 520 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 22 дБ, размеры внутреннего блока 729х292х200 мм	компл
28.25.12.130.64.2.03.06-0040-000	Сплит-система инверторная настенного типа, класс энергоэффективности А, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 3,52/3,66 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 1,096/1,015 кВт, расход воздуха 520 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 22 дБ, размеры внутреннего блока 729х292х200 мм	компл
64.2.03.06-0041	Сплит-система инверторная настенного типа, класс энергоэффективности А++, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 5,28/5,57 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 1,55/1,543 кВт, расход воздуха 800 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 31 дБ, размеры внутреннего блока 969х320х241 мм	компл
28.25.12.130.64.2.03.06-0041-000	Сплит-система инверторная настенного типа, класс энергоэффективности А++, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 5,28/5,57 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 1,55/1,543 кВт, расход воздуха 800 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 31 дБ, размеры внутреннего блока 969х320х241 мм	компл
64.2.03.06-0042	Сплит-система инверторная настенного типа, класс энергоэффективности А++, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 7,03/7,33 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 2,191/2,191 кВт, расход воздуха 1090 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 34,5 дБ, размеры внутреннего блока 1083х336х244 мм	компл

28.25.12.130.64.2.03.06-0042-000	Сплит-система инверторная настенного типа, класс энергоэффективности А++, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 7,03/7,33 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 2,191/2,191 кВт, расход воздуха 1090 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 34,5 дБ, размеры внутреннего блока 1083х336х244 мм	компл
64.2.03.06-0043	Сплит-система инверторная кассетного типа, класс энергоэффективности охлаждение/обогрев D/D, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 3,52/3,81 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 1,3/1,28 кВт, расход воздуха 800 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 45 дБ, размеры внутреннего блока 570х260х570 мм	компл
28.25.12.130.64.2.03.06-0043-000	Сплит-система инверторная кассетного типа, класс энергоэффективности охлаждение/обогрев D/D, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 3,52/3,81 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 1,3/1,28 кВт, расход воздуха 800 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 45 дБ, размеры внутреннего блока 570х260х570 мм	компл
64.2.03.06-0044	Сплит-система инверторная кассетного типа, класс энергоэффективности охлаждение/обогрев B/A, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 5,28/5,6 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 1,7/1,55 кВт, расход воздуха 800 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 45 дБ, размеры внутреннего блока 570х260х570 мм	компл
28.25.12.130.64.2.03.06-0044-000	Сплит-система инверторная кассетного типа, класс энергоэффективности охлаждение/обогрев B/A, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 5,28/5,6 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 1,7/1,55 кВт, расход воздуха 800 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 45 дБ, размеры внутреннего блока 570х260х570 мм	компл
64.2.03.06-0045	Сплит-система инверторная кассетного типа, класс энергоэффективности охлаждение/обогрев A/A, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 7,03/7,2 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 2,15/1,87 кВт, расход воздуха 1450 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 46 дБ, размеры внутреннего блока 840х246х840 мм	компл

28.25.12.130.64.2.03.06-0045-000	Сплит-система инверторная кассетного типа, класс энергоэффективности охлаждение/обогрев A/A, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 7,03/7,2 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 2,15/1,87 кВт, расход воздуха 1450 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 46 дБ, размеры внутреннего блока 840x246x840 мм	компл
64.2.03.06-0046	Сплит-система инверторная кассетного типа, класс энергоэффективности охлаждение/обогрев B/B, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 10,6/11,7 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 3,5/3,43 кВт, расход воздуха 1800 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 52 дБ, размеры внутреннего блока 840x246x840 мм	компл
28.25.12.190.64.2.03.06-0046-000	Сплит-система инверторная кассетного типа, класс энергоэффективности охлаждение/обогрев B/B, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 10,6/11,7 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 3,5/3,43 кВт, расход воздуха 1800 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 52 дБ, размеры внутреннего блока 840x246x840 мм	компл
64.2.03.06-0047	Сплит-система инверторная кассетного типа, класс энергоэффективности охлаждение/обогрев B/C, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 14,07/15,24 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 4,68/4,34 кВт, расход воздуха 1900 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 52 дБ, размеры внутреннего блока 840x288x840 мм	компл
28.25.12.190.64.2.03.06-0047-000	Сплит-система инверторная кассетного типа, класс энергоэффективности охлаждение/обогрев B/C, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 14,07/15,24 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 4,68/4,34 кВт, расход воздуха 1900 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 52 дБ, размеры внутреннего блока 840x288x840 мм	компл
64.2.03.06-0048	Сплит-система инверторная кассетного типа, класс энергоэффективности охлаждение/обогрев C/D, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 16,12/17,6 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 5,55/5,57 кВт, расход воздуха 2200 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 52 дБ, размеры внутреннего блока 840x228x840 мм	компл

28.25.12.190.64.2.03.06-0048-000	Сплит-система инверторная кассетного типа, класс энергоэффективности охлаждение/обогрев C/D, номинальная холодопроизводительность/теплопроизводительность 16,12/17,6 кВт, потребляемая мощность охлаждение/обогрев 5,55/5,57 кВт, расход воздуха 2200 м3/ч, уровень шума внутреннего блока 52 дБ, размеры внутреннего блока 840х228х840 мм	компл
64.5.01.02-0045	Завеса воздушно-тепловая с водяным теплообменником для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP54, напряжение питания 230 В, номинальная тепловая мощность 34 кВт, максимальная производительность 4500 м3/ч, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 6000 мм, длина завесы 1424 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0045-000	Завеса воздушно-тепловая с водяным теплообменником для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP54, напряжение питания 230 В, номинальная тепловая мощность 34 кВт, максимальная производительность 4500 м3/ч, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 6000 мм, длина завесы 1424 мм	компл
64.5.01.02-0046	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной установки, степень защиты IP10, напряжение питания 230 В, номинальная тепловая мощность 3 кВт, производительность 480 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 19 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 2500 мм, длина завесы 875 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0046-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной установки, степень защиты IP10, напряжение питания 230 В, номинальная тепловая мощность 3 кВт, производительность 480 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 19 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 2500 мм, длина завесы 875 мм	компл
64.5.01.02-0047	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной установки, степень защиты IP10, напряжение питания 230 В, номинальная тепловая мощность 6 кВт, производительность 750 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 24 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 2500 мм, длина завесы 1025 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0047-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной установки, степень защиты IP10, напряжение питания 230 В, номинальная тепловая мощность 6 кВт, производительность 750 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 24 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 2500 мм, длина завесы 1025 мм	компл

64.5.01.02-0048	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной установки, степень защиты IP10, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 9 кВт, производительность 1050 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 26 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 2500 мм, длина завесы 1505 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0048-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной установки, степень защиты IP10, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 9 кВт, производительность 1050 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 26 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 2500 мм, длина завесы 1505 мм	компл
64.5.01.02-0049	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 230/400 В, номинальная тепловая мощность 6 кВт, производительность 1100 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 16,4 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 3000 мм, длина завесы 1085 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0049-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 230/400 В, номинальная тепловая мощность 6 кВт, производительность 1100 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 16,4 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 3000 мм, длина завесы 1085 мм	компл
64.5.01.02-0050	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 9 кВт, производительность 1600 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 16,8 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 3000 мм, длина завесы 1500 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0050-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 9 кВт, производительность 1600 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 16,8 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 3000 мм, длина завесы 1500 мм	компл

64.5.01.02-0051	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 12 кВт, производительность 2200 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 16,4 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 3000 мм, длина завесы 1894 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0051-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 12 кВт, производительность 2200 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 16,4 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 3000 мм, длина завесы 1894 мм	компл
64.5.01.02-0052	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP54, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 12 кВт, максимальная производительность 4500 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 8 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 6000 мм, длина завесы 1424 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0052-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP54, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 12 кВт, максимальная производительность 4500 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 8 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 6000 мм, длина завесы 1424 мм	компл
64.5.01.02-0053	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной установки, степень защиты IP20, напряжение питания 230 В, номинальная тепловая мощность 3 кВт, производительность 300 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 30 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 2200 мм, длина завесы 505 мм	шт
27.51.26.110.64.5.01.02-0053-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной установки, степень защиты IP20, напряжение питания 230 В, номинальная тепловая мощность 3 кВт, производительность 300 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 30 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 2200 мм, длина завесы 505 мм	шт

64.5.01.02-0054	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной установки, степень защиты IP20, напряжение питания 230 В, номинальная тепловая мощность 3 кВт, производительность 400 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 30 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 2500 мм, длина завесы 770 мм	шт
27.51.26.110.64.5.01.02-0054-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной установки, степень защиты IP20, напряжение питания 230 В, номинальная тепловая мощность 3 кВт, производительность 400 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 30 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 2500 мм, длина завесы 770 мм	шт
64.5.01.02-0055	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной установки, степень защиты IP10, напряжение питания 230 В, номинальная тепловая мощность 5 кВт, производительность 450 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 34 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 2500 мм, длина завесы 805 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0055-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной установки, степень защиты IP10, напряжение питания 230 В, номинальная тепловая мощность 5 кВт, производительность 450 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 34 °С, температура эксплуатации от +1 °С до +40 °С, высота защищаемого проема до 2500 мм, длина завесы 805 мм	компл
64.5.02.08-0022	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 0,5 кВт, габаритные размеры 297х104х175 мм, присоединительный диаметр 100 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0022-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 0,5 кВт, габаритные размеры 297х104х175 мм, присоединительный диаметр 100 мм	шт
64.5.02.08-0023	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1,5 кВт, габаритные размеры 360х104х175 мм, присоединительный диаметр 100 мм	шт

27.51.26.110.64.5.02.08-0023-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1,5 кВт, габаритные размеры 360х104х175 мм, присоединительный диаметр 100 мм	шт
64.5.02.08-0024	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 2 кВт, габаритные размеры 410х104х175 мм, присоединительный диаметр 100 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0024-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 2 кВт, габаритные размеры 410х104х175 мм, присоединительный диаметр 100 мм	шт
64.5.02.08-0025	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 2,5 кВт, габаритные размеры 455х104х175 мм, присоединительный диаметр 100 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0025-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 2,5 кВт, габаритные размеры 455х104х175 мм, присоединительный диаметр 100 мм	шт
64.5.02.08-0026	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1,5 кВт, габаритные размеры 330х129х208 мм, присоединительный диаметр 125 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0026-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1,5 кВт, габаритные размеры 330х129х208 мм, присоединительный диаметр 125 мм	шт
64.5.02.08-0027	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 2 кВт, габаритные размеры 330х129х208 мм, присоединительный диаметр 125 мм	шт

27.51.26.110.64.5.02.08-0027-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 2 кВт, габаритные размеры 330х129х208 мм, присоединительный диаметр 125 мм	шт
64.5.02.08-0028	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 2,5 кВт, габаритные размеры 347х129х208 мм, присоединительный диаметр 125 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0028-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 2,5 кВт, габаритные размеры 347х129х208 мм, присоединительный диаметр 125 мм	шт
64.5.02.08-0029	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 3 кВт, габаритные размеры 347х129х208 мм, присоединительный диаметр 125 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0029-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 3 кВт, габаритные размеры 347х129х208 мм, присоединительный диаметр 125 мм	шт
64.5.02.08-0030	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 0,5 кВт, габаритные размеры 370х164х244 мм, присоединительный диаметр 160 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0030-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 0,5 кВт, габаритные размеры 370х164х244 мм, присоединительный диаметр 160 мм	шт
64.5.02.08-0031	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1 кВт, габаритные размеры 370х164х244 мм, присоединительный диаметр 160 мм	шт

27.51.26.110.64.5.02.08-0031-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1 кВт, габаритные размеры 370х164х244 мм, присоединительный диаметр 160 мм	шт
64.5.02.08-0032	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1,5 кВт, габаритные размеры 370х164х244 мм, присоединительный диаметр 160 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0032-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1,5 кВт, габаритные размеры 370х164х244 мм, присоединительный диаметр 160 мм	шт
64.5.02.08-0033	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 2 кВт, габаритные размеры 370х164х244 мм, присоединительный диаметр 160 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0033-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 2 кВт, габаритные размеры 370х164х244 мм, присоединительный диаметр 160 мм	шт
64.5.02.08-0034	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 3 кВт, габаритные размеры 370х164х244 мм, присоединительный диаметр 160 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0034-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 3 кВт, габаритные размеры 370х164х244 мм, присоединительный диаметр 160 мм	шт
64.5.02.08-0035	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 4,5 кВт, габаритные размеры 370х164х244 мм, присоединительный диаметр 160 мм	шт

27.51.26.110.64.5.02.08-0035-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 4,5 кВт, габаритные размеры 370х164х244 мм, присоединительный диаметр 160 мм	шт
64.5.02.08-0036	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 6 кВт, габаритные размеры 490х164х244 мм, присоединительный диаметр 160 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0036-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 6 кВт, габаритные размеры 490х164х244 мм, присоединительный диаметр 160 мм	шт
64.5.02.08-0037	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 0,5 кВт, габаритные размеры 370х204х287 мм, присоединительный диаметр 200 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0037-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 0,5 кВт, габаритные размеры 370х204х287 мм, присоединительный диаметр 200 мм	шт
64.5.02.08-0038	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1 кВт, габаритные размеры 370х204х287 мм, присоединительный диаметр 200 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0038-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1 кВт, габаритные размеры 370х204х287 мм, присоединительный диаметр 200 мм	шт
64.5.02.08-0039	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1,5 кВт, габаритные размеры 370х204х287 мм, присоединительный диаметр 200 мм	шт

27.51.26.110.64.5.02.08-0039-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1,5 кВт, габаритные размеры 370х204х287 мм, присоединительный диаметр 200 мм	шт
64.5.02.08-0040	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 3 кВт, габаритные размеры 370х204х287 мм, присоединительный диаметр 200 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0040-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 3 кВт, габаритные размеры 370х204х287 мм, присоединительный диаметр 200 мм	шт
64.5.02.08-0041	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 6 кВт, габаритные размеры 370х204х287 мм, присоединительный диаметр 200 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0041-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 6 кВт, габаритные размеры 370х204х287 мм, присоединительный диаметр 200 мм	шт
64.5.02.08-0042	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 9 кВт, габаритные размеры 490х204х287 мм, присоединительный диаметр 200 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0042-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 9 кВт, габаритные размеры 490х204х287 мм, присоединительный диаметр 200 мм	шт
64.5.02.08-0043	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 12 кВт, габаритные размеры 490х204х287 мм, присоединительный диаметр 200 мм	шт

27.51.26.110.64.5.02.08-0043-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 12 кВт, габаритные размеры 490х204х287 мм, присоединительный диаметр 200 мм	шт
64.5.02.08-0044	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1 кВт, габаритные размеры 370х254х350 мм, присоединительный диаметр 250 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0044-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1 кВт, габаритные размеры 370х254х350 мм, присоединительный диаметр 250 мм	шт
64.5.02.08-0045	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1,5 кВт, габаритные размеры 370х254х350 мм, присоединительный диаметр 250 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0045-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1,5 кВт, габаритные размеры 370х254х350 мм, присоединительный диаметр 250 мм	шт
64.5.02.08-0046	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 3 кВт, габаритные размеры 370х254х350 мм, присоединительный диаметр 250 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0046-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 3 кВт, габаритные размеры 370х254х350 мм, присоединительный диаметр 250 мм	шт
64.5.02.08-0047	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 4,5 кВт, габаритные размеры 370х254х350 мм, присоединительный диаметр 250 мм	шт

27.51.26.110.64.5.02.08-0047-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 4,5 кВт, габаритные размеры 370х254х350 мм, присоединительный диаметр 250 мм	шт
64.5.02.08-0048	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 6 кВт, габаритные размеры 370х254х350 мм, присоединительный диаметр 250 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0048-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 6 кВт, габаритные размеры 370х254х350 мм, присоединительный диаметр 250 мм	шт
64.5.02.08-0049	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 9 кВт, габаритные размеры 370х254х350 мм, присоединительный диаметр 250 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0049-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 9 кВт, габаритные размеры 370х254х350 мм, присоединительный диаметр 250 мм	шт
64.5.02.08-0050	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 12 кВт, габаритные размеры 490х254х350 мм, присоединительный диаметр 250 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0050-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 12 кВт, габаритные размеры 490х254х350 мм, присоединительный диаметр 250 мм	шт
64.5.02.08-0051	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 15 кВт, габаритные размеры 490х254х350 мм, присоединительный диаметр 250 мм	шт

27.51.26.110.64.5.02.08-0051-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 15 кВт, габаритные размеры 490х254х350 мм, присоединительный диаметр 250 мм	шт
64.5.02.08-0052	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1 кВт, габаритные размеры 370х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0052-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1 кВт, габаритные размеры 370х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт
64.5.02.08-0053	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1,5 кВт, габаритные размеры 370х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0053-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 1,5 кВт, габаритные размеры 370х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт
64.5.02.08-0054	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 2 кВт, габаритные размеры 370х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0054-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 2 кВт, габаритные размеры 370х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт
64.5.02.08-0055	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 3 кВт, габаритные размеры 370х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт

27.51.26.110.64.5.02.08-0055-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 220 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 3 кВт, габаритные размеры 370х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт
64.5.02.08-0056	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 6 кВт, габаритные размеры 370х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0056-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 6 кВт, габаритные размеры 370х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт
64.5.02.08-0057	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 9 кВт, габаритные размеры 370х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0057-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 9 кВт, габаритные размеры 370х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт
64.5.02.08-0058	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 12 кВт, габаритные размеры 370х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0058-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 12 кВт, габаритные размеры 370х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт
64.5.02.08-0059	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 15 кВт, габаритные размеры 490х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт

27.51.26.110.64.5.02.08-0059-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 15 кВт, габаритные размеры 490х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт
64.5.02.08-0060	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 18 кВт, габаритные размеры 490х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт
27.51.26.110.64.5.02.08-0060-000	Воздухонагреватель электрический для круглых воздуховодов, рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40 °С до +40 °С, напряжение 380 В, степень защиты корпуса IP40, мощность 18 кВт, габаритные размеры 490х319х415 мм, присоединительный диаметр 315 мм	шт

».

54. В Книге 64. «Оборудование, устройства и аппаратура для систем вентиляции и кондиционирования воздуха» строки, касающиеся строительных ресурсов, изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
64.5.01.02-0016	Завеса воздушная без источника тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 230 В, максимальная производительность 5800 м3/ч, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 4500 мм, длина завесы 2020 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0016-000	Завеса воздушная без источника тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 230 В, максимальная производительность 5800 м3/ч, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 4500 мм, длина завесы 2020 мм	компл
64.5.01.02-0017	Завеса воздушно-тепловая с водяным теплообменником для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 230 В, номинальная тепловая мощность 20 кВт, максимальная производительность 2100 м3/ч, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 1450 мм	компл

27.51.26.110.64.5.01.02-0017-000	Завеса воздушно-тепловая с водяным теплообменником для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 230 В, номинальная тепловая мощность 20 кВт, максимальная производительность 2100 м3/ч, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 1450 мм	компл
64.5.01.02-0018	Завеса воздушно-тепловая с водяным теплообменником для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 220-230 В, номинальная тепловая мощность 11 кВт, максимальная производительность 1400 м3/ч, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 1090 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0018-000	Завеса воздушно-тепловая с водяным теплообменником для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 220-230 В, номинальная тепловая мощность 11 кВт, максимальная производительность 1400 м3/ч, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 1090 мм	компл
64.5.01.02-0019	Завеса воздушно-тепловая с водяным теплообменником для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 220-230 В, номинальная тепловая мощность 40 кВт, максимальная производительность 5000 м3/ч, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 4500 мм, длина завесы 1965 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0019-000	Завеса воздушно-тепловая с водяным теплообменником для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 220-230 В, номинальная тепловая мощность 40 кВт, максимальная производительность 5000 м3/ч, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 4500 мм, длина завесы 1965 мм	компл
64.5.01.02-0020	Завеса воздушно-тепловая с водяным теплообменником для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 220-230 В, номинальная тепловая мощность 30 кВт, максимальная производительность 3800 м3/ч, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 4500 мм, длина завесы 1527 мм	компл

27.51.26.110.64.5.01.02-0020-000	Завеса воздушно-тепловая с водяным теплообменником для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 220-230 В, номинальная тепловая мощность 30 кВт, максимальная производительность 3800 м3/ч, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 4500 мм, длина завесы 1527 мм	компл
64.5.01.02-0021	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 230/400 В, номинальная тепловая мощность 6 кВт, максимальная производительность 1500 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 12 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 1084 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0021-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 230/400 В, номинальная тепловая мощность 6 кВт, максимальная производительность 1500 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 12 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 1084 мм	компл
64.5.01.02-0022	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 9 кВт, максимальная производительность 1500 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 18 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 1084 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0022-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 9 кВт, максимальная производительность 1500 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 18 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 1084 мм	компл
64.5.01.02-0023	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 9 кВт, максимальная производительность 2200 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 12 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 1447 мм	компл

27.51.26.110.64.5.01.02-0023-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 9 кВт, максимальная производительность 2200 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 12 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 1447 мм	компл
64.5.01.02-0024	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 12 кВт, максимальная производительность 2200 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 16 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 1447 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0024-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 12 кВт, максимальная производительность 2200 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 16 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 1447 мм	компл
64.5.01.02-0025	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 12 кВт, максимальная производительность 3750 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 11 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 2350 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0025-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 12 кВт, максимальная производительность 3750 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 11 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 2350 мм	компл
64.5.01.02-0034	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 12 кВт, максимальная производительность 2800 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 14 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 4500 мм, длина завесы 1120 мм	компл

27.51.26.110.64.5.01.02-0034-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 12 кВт, максимальная производительность 2800 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 14 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 4500 мм, длина завесы 1120 мм	компл
64.5.01.02-0035	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 18 кВт, максимальная производительность 3800 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 14 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 4500 мм, длина завесы 1527 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0035-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 18 кВт, максимальная производительность 3800 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 14 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 4500 мм, длина завесы 1527 мм	компл
64.5.01.02-0036	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 24 кВт, максимальная производительность 5400 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 14 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 4500 мм, длина завесы 2020 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0036-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 24 кВт, максимальная производительность 5400 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 14 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 4500 мм, длина завесы 2020 мм	компл
64.5.01.02-0037	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 36 кВт, максимальная производительность 5400 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 22 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 4500 мм, длина завесы 2020 мм	компл

27.51.26.110.64.5.01.02-0037-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP21, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 36 кВт, максимальная производительность 5400 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 22 °С, температура эксплуатации от -30 °С до +60 °С, высота защищаемого проема до 4500 мм, длина завесы 2020 мм	компл
64.5.01.02-0041	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для скрытой установки в подвесной потолок, степень защиты IP21, напряжение питания 220/380 В, номинальная тепловая мощность 6 кВт, максимальная производительность 1100 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 16 °С, температура эксплуатации от +5 °С до +35 °С, высота защищаемого проема до 2500 мм, длина завесы 1130 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0041-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для скрытой установки в подвесной потолок, степень защиты IP21, напряжение питания 220/380 В, номинальная тепловая мощность 6 кВт, максимальная производительность 1100 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 16 °С, температура эксплуатации от +5 °С до +35 °С, высота защищаемого проема до 2500 мм, длина завесы 1130 мм	компл
64.5.01.02-0042	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для скрытой установки в подвесной потолок, степень защиты IP21, напряжение питания 380 В, номинальная тепловая мощность 12 кВт, максимальная производительность 3000 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 12 °С, температура эксплуатации от +5 °С до +35 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 2060 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0042-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для скрытой установки в подвесной потолок, степень защиты IP21, напряжение питания 380 В, номинальная тепловая мощность 12 кВт, максимальная производительность 3000 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 12 °С, температура эксплуатации от +5 °С до +35 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 2060 мм	компл
64.5.01.02-0043	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP20, напряжение питания 380 В, номинальная тепловая мощность 9 кВт, максимальная производительность 1600 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 17 °С, температура эксплуатации от +5 °С до +35 °С, высота защищаемого проема до 2500 мм, длина завесы 1525 мм	компл

27.51.26.110.64.5.01.02-0043-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP20, напряжение питания 380 В, номинальная тепловая мощность 9 кВт, максимальная производительность 1600 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 17 °С, температура эксплуатации от +5 °С до +35 °С, высота защищаемого проема до 2500 мм, длина завесы 1525 мм	компл
64.5.01.02-0044	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP20, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 12 кВт, производительность 2800 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 13 °С, температура эксплуатации от +5 °С до +35 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 2045 мм	компл
27.51.26.110.64.5.01.02-0044-000	Завеса воздушно-тепловая с электрическим источником тепла для горизонтальной и вертикальной установки, степень защиты IP20, напряжение питания 400 В, номинальная тепловая мощность 12 кВт, производительность 2800 м3/ч, прогрев воздуха в завесе при высокой производительности до 13 °С, температура эксплуатации от +5 °С до +35 °С, высота защищаемого проема до 3500 мм, длина завесы 2045 мм	компл

».

55. Книгу 77. «Оборудование для строительства железных дорог» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов раздела 77.4.02 «Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая», группы 77.4.02.03 «Разъединители контактной сети железных дорог постоянного тока»:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
77.4.02.03-0135	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 1250 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, с заземлителем, с контактными зажимами для медных проводов	шт
27.12.10.120.77.4.02.03-0135-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 1250 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, с заземлителем, с контактными зажимами для медных проводов	шт
77.4.02.03-0139	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 1250 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, с заземлителем, с контактными зажимами для алюминиевых проводов	шт

27.12.10.120.77.4.02.03-0139-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 1250 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, с заземлителем, с контактными зажимами для алюминиевых проводов	шт
77.4.02.03-0143	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 1250 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, с заземлителем, с контактными зажимами для медных и алюминиевых проводов	шт
27.12.10.120.77.4.02.03-0143-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 1250 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, с заземлителем, с контактными зажимами для медных и алюминиевых проводов	шт
77.4.02.03-0151	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, УХЛ1, однополюсный, с полимерными изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных и алюминиевых проводов	шт
27.12.10.120.77.4.02.03-0151-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, УХЛ1, однополюсный, с полимерными изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных и алюминиевых проводов	шт
77.4.02.03-0155	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, УХЛ1, однополюсный, с полимерными изоляторами, с заземлителем, с контактными зажимами для медных и алюминиевых проводов	шт
27.12.10.120.77.4.02.03-0155-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, УХЛ1, однополюсный, с полимерными изоляторами, с заземлителем, с контактными зажимами для медных и алюминиевых проводов	шт
77.4.02.03-0161	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных проводов	шт
27.12.10.120.77.4.02.03-0161-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных проводов	шт

77.4.02.03-0165	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных проводов, с шарнирным соединением	шт
27.12.10.120.77.4.02.03-0165-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных проводов, с шарнирным соединением	шт
77.4.02.03-0169	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для алюминиевых проводов	шт
27.12.10.120.77.4.02.03-0169-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для алюминиевых проводов	шт
77.4.02.03-0171	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для алюминиевых проводов, с шарнирным соединением	шт
27.12.10.120.77.4.02.03-0171-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для алюминиевых проводов, с шарнирным соединением	шт
77.4.02.03-0175	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных и алюминиевых проводов	шт
27.12.10.120.77.4.02.03-0175-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных и алюминиевых проводов	шт
77.4.02.03-0177	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных и алюминиевых проводов, с шарнирным соединением	шт

27.12.10.120.77.4.02.03-0177-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных и алюминиевых проводов, с шарнирным соединением	шт
77.4.02.03-0181	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 4000 А, УХЛ1, однополюсный, с полимерными изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных и алюминиевых проводов	шт
27.12.10.120.77.4.02.03-0181-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 4000 А, УХЛ1, однополюсный, с полимерными изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных и алюминиевых проводов	шт
77.4.02.03-0187	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 4000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных проводов	шт
27.12.10.120.77.4.02.03-0187-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 4000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных проводов	шт
77.4.02.03-0189	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 4000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных проводов, с шарнирным соединением	шт
27.12.10.120.77.4.02.03-0189-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 4000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных проводов, с шарнирным соединением	шт
77.4.02.03-0193	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 4000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для алюминиевых проводов	шт
27.12.10.120.77.4.02.03-0193-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 4000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для алюминиевых проводов	шт

77.4.02.03-0195	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 4000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для алюминиевых проводов, с шарнирным соединением	шт
27.12.10.120.77.4.02.03-0195-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 4000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для алюминиевых проводов, с шарнирным соединением	шт
77.4.02.03-0199	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 4000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных и алюминиевых проводов	шт
27.12.10.120.77.4.02.03-0199-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 4000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных и алюминиевых проводов	шт
77.4.02.03-0201	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 4000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных и алюминиевых проводов, с шарнирным соединением	шт
27.12.10.120.77.4.02.03-0201-000	Разъединитель контактной сети постоянного тока на номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 4000 А, УХЛ1, однополюсный, с фарфоровыми изоляторами, без заземлителя, с контактными зажимами для медных и алюминиевых проводов, с шарнирным соединением	шт

».

56. В Книге 77. «Оборудование для строительства железных дорог» изложить в следующей редакции группу 77.4.05.01 «Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением».

57. Из Книги 89. «Прочее оборудование» исключить строки, касающиеся следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
89.1.61.01-0036	Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х1680 мм	шт
26.30.30.190.89.1.61.01-0036-000	Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х1680 мм	шт
89.1.61.03-0028	Громкоговоритель настенный, мощность 3 Вт	шт
26.40.42.110.89.1.61.03-0028-000	Громкоговоритель настенный, мощность 3 Вт	шт

89.1.61.03-0029	Громкоговоритель настенный, мощность 10 Вт	шт
26.40.42.110.89.1.61.03-0029-000	Громкоговоритель настенный, мощность 10 Вт	шт
89.1.61.03-0034	Громкоговоритель рупорный, всепогодный, однополосный, номинальная мощность 30 Вт	шт
26.40.42.110.89.1.61.03-0034-000	Громкоговоритель рупорный, всепогодный, однополосный, номинальная мощность 30 Вт	шт
89.1.62.01-0048	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 100 мА	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0048-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 100 мА	шт
89.1.62.01-0049	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0049-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА	шт
89.1.62.01-0050	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 100 мА	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0050-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 100 мА	шт
89.1.62.01-0051	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 30 мА	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0051-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 30 мА	шт
89.1.62.01-0052	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0052-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 30 мА	шт
89.1.62.01-0054	Выключатели автоматические дифференциального тока, тип АД 63(С), 2Р, 16 А/30мА, 25 А/30мА	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0054-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, тип АД 63(С), 2Р, 16 А/30мА, 25 А/30мА	шт
89.1.62.01-0055	Выключатели автоматические дифференциального тока, тип АД 63(С), 2Р, 25А/300мА, 40 А/30мА, 300мА	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0055-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, тип АД 63(С), 2Р, 25А/300мА, 40 А/30мА, 300мА	шт
89.1.62.01-0058	Выключатели автоматические дифференциального тока, двухполюсные на ток 32 А, 40 А/30мА	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0058-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, двухполюсные на ток 32 А, 40 А/30мА	шт

89.1.62.01-0059	Выключатели автоматические дифференциального тока, двухполюсные на ток 6-25 А/30мА	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0059-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, двухполюсные на ток 6-25 А/30мА	шт
89.1.62.01-0060	Выключатели автоматические дифференциального тока, четырехполюсные, на ток 6-25 А/30мА	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0060-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, четырехполюсные, на ток 6-25 А/30мА	шт
89.1.62.01-0061	Выключатели автоматические дифференциального тока, четырехполюсные, на ток 32 А, 40 А/30мА	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0061-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, четырехполюсные, на ток 32 А, 40 А/30мА	шт
89.1.62.01-0064	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0064-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0065	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0065-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0066	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0066-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0068	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0068-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0069	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0069-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0070	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0070-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт

89.1.62.01-0071	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0071-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0073	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0073-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0074	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0074-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0075	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0075-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0076	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0076-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0077	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0077-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0078	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0078-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0079	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0079-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт

89.1.62.01-0080	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0080-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0081	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0081-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0082	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0082-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0083	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0083-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0084	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0084-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0085	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0085-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0086	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0086-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0087	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0087-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт

89.1.62.01-0088	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0088-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0089	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0089-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0090	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0090-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 2, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0092	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0092-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0098	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0098-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0100	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0100-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0104	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0104-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0106	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0106-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт

89.1.62.01-0107	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0107-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0108	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0108-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0112	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0112-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0113	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0113-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0116	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0116-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0118	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0118-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 3, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0122	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0122-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0123	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0123-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт

89.1.62.01-0125	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0125-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0127	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0127-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0128	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0128-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0129	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0129-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0130	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0130-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0131	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0131-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0132	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0132-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0134	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0134-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт

89.1.62.01-0135	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0135-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0136	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0136-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0137	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0137-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0138	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0138-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0139	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0139-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0141	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0141-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0142	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0142-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0143	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0143-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт

89.1.62.01-0144	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0144-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0145	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0145-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, количество полюсов 4, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0148	Выключатели дифференциального тока, тип ВД 63, 2Р, 16 А/10 мА	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0148-000	Выключатели дифференциального тока, тип ВД 63, 2Р, 16 А/10 мА	шт
89.1.62.01-0149	Выключатели дифференциального тока, тип ВД 63, 2Р, 25 А/30 мА, 300 мА, 40 А/30 мА, 300 мА	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0149-000	Выключатели дифференциального тока, тип ВД 63, 2Р, 25 А/30 мА, 300 мА, 40 А/30 мА, 300 мА	шт
89.1.62.01-0150	Выключатели дифференциального тока, тип ВД 63, 2Р, 63 А/30 мА, 300 мА	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0150-000	Выключатели дифференциального тока, тип ВД 63, 2Р, 63 А/30 мА, 300 мА	шт
89.1.62.01-0151	Выключатели дифференциального тока, тип ВД 63, 4Р, 25 А/30 мА, 40 А/30 мА, 100 мА, 300 мА	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0151-000	Выключатели дифференциального тока, тип ВД 63, 4Р, 25 А/30 мА, 40 А/30 мА, 100 мА, 300 мА	шт
89.1.62.01-0152	Выключатели дифференциального тока, тип ВД 63, 4Р, 63 А/100 мА, 300 мА	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0152-000	Выключатели дифференциального тока, тип ВД 63, 4Р, 63 А/100 мА, 300 мА	шт
89.1.62.01-0153	Выключатели дифференциального тока, тип ВД 63, 4Р, 63 А/30 мА	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0153-000	Выключатели дифференциального тока, тип ВД 63, 4Р, 63 А/30 мА	шт
89.1.62.01-0154	Выключатели автоматические дифференциального тока, четырехполюсные, на ток 40 А, дифференциальный ток на 30 мА, номинальное напряжение 400 В	шт
27.12.22.000.89.1.62.01-0154-000	Выключатели автоматические дифференциального тока, четырехполюсные, на ток 40 А, дифференциальный ток на 30 мА, номинальное напряжение 400 В	шт
89.1.62.01-0283	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 12, тип установки внутренняя	шт
27.12.31.000.89.1.62.01-0283-000	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 12, тип установки внутренняя	шт

89.1.62.01-0284	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 12, тип установки наружная	шт
27.12.31.000.89.1.62.01-0284-000	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 12, тип установки наружная	шт
89.1.62.01-0285	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 2, тип установки внутренняя	шт
27.12.31.000.89.1.62.01-0285-000	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 2, тип установки внутренняя	шт
89.1.62.01-0287	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 24, тип установки внутренняя	шт
27.12.31.000.89.1.62.01-0287-000	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 24, тип установки внутренняя	шт
89.1.62.01-0288	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 24, тип установки наружная	шт
27.12.31.000.89.1.62.01-0288-000	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 24, тип установки наружная	шт
89.1.62.01-0289	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 36, тип установки внутренняя	шт
27.12.31.000.89.1.62.01-0289-000	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 36, тип установки внутренняя	шт
89.1.62.01-0290	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 36, тип установки наружная	шт
27.12.31.000.89.1.62.01-0290-000	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 36, тип установки наружная	шт
89.1.62.01-0291	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 4, тип установки внутренняя	шт
27.12.31.000.89.1.62.01-0291-000	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 4, тип установки внутренняя	шт
89.1.62.01-0292	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 4, тип установки наружная	шт
27.12.31.000.89.1.62.01-0292-000	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 4, тип установки наружная	шт

89.1.62.01-0293	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 48, тип установки внутренняя	шт
27.12.31.000.89.1.62.01-0293-000	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 48, тип установки внутренняя	шт
89.1.62.01-0294	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 48, тип установки наружная	шт
27.12.31.000.89.1.62.01-0294-000	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 48, тип установки наружная	шт
89.1.62.01-0295	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 8, тип установки внутренняя	шт
27.12.31.000.89.1.62.01-0295-000	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 8, тип установки внутренняя	шт
89.1.62.01-0296	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 8, тип установки наружная	шт
27.12.31.000.89.1.62.01-0296-000	Боксы модульные для установки автоматических выключателей, количество модулей 8, тип установки наружная	шт
89.1.62.01-0917	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0917-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0918	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0918-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0919	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0919-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0920	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0920-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт

89.1.62.01-0921	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 100 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0921-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 100 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0922	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 100 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0922-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 100 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0923	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 100 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0923-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 100 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0924	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0924-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0925	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0925-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0926	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0926-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0927	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0927-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0928	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0928-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт

89.1.62.01-0929	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0929-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0930	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0930-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0931	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0931-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0932	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0932-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 2, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0933	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0933-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0934	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0934-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0935	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0935-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0936	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0936-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт

89.1.62.01-0937	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0937-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0938	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0938-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0939	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0939-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0940	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0940-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0941	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0941-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0942	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0942-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0943	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0943-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0944	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0944-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт

89.1.62.01-0945	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0945-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0946	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0946-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0947	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0947-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0948	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0948-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0949	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0949-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0950	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0950-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0951	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0951-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 32 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0952	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0952-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт

89.1.62.01-0953	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0953-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0954	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0954-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0955	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 50 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0955-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 50 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0956	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 50 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0956-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 50 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0957	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 50 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0957-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 50 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0958	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0958-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0959	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0959-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0960	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0960-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт

89.1.62.01-0961	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0961-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0962	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0962-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0963	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0963-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0964	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0964-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 3, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0965	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0965-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0966	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0966-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0967	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0967-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0968	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0968-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 10 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт

89.1.62.01-0969	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 100 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0969-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 100 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0970	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 125 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0970-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 125 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0971	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0971-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0972	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0972-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0973	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0973-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 16 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0974	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0974-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0975	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0975-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0976	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0976-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт

89.1.62.01-0977	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0977-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 20 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0978	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0978-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 25 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0979	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0979-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 40 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0980	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0980-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
89.1.62.01-0981	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0981-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,03 А	шт
89.1.62.01-0982	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0982-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,1 А	шт
89.1.62.01-0983	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0983-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 6 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.01-0984	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0984-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 63 А, дифференциальный ток 0,01 А	шт

89.1.62.01-0985	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 80 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
27.12.23.190.89.1.62.01-0985-000	Устройство защитного отключения управляемое дифференциальным током УЗО-Д, количество полюсов 4, номинальный ток 80 А, дифференциальный ток 0,3 А	шт
89.1.62.02-0001	Посты управления кнопочные, тип ПКЕ112-2 У3	шт
27.33.13.162.89.1.62.02-0001-000	Посты управления кнопочные, тип ПКЕ112-2 У3	шт
89.1.62.02-0002	Пост управления кнопочный для установки на ровной поверхности, 1 управляющий элемент	шт
27.33.13.162.89.1.62.02-0002-000	Пост управления кнопочный для установки на ровной поверхности, 1 управляющий элемент	шт
89.1.62.02-0003	Посты управления кнопочные для установки на ровной поверхности, степень защиты IP40 и IP00/IP40, пластмассовые, 1 управляющий элемент	шт
27.33.13.162.89.1.62.02-0003-000	Посты управления кнопочные для установки на ровной поверхности, степень защиты IP40 и IP00/IP40, пластмассовые, 1 управляющий элемент	шт
89.1.62.02-0004	Пост управления кнопочный для установки на ровной поверхности, 2 управляющих элемента	шт
27.33.13.162.89.1.62.02-0004-000	Пост управления кнопочный для установки на ровной поверхности, 2 управляющих элемента	шт
89.1.62.02-0005	Посты управления кнопочные для установки на ровной поверхности, степень защиты IP54 и IP00/IP54, пластмассовые, 2 управляющих элемента, У3	шт
27.33.13.162.89.1.62.02-0005-000	Посты управления кнопочные для установки на ровной поверхности, степень защиты IP54 и IP00/IP54, пластмассовые, 2 управляющих элемента, У3	шт
89.1.62.02-0006	Пост управления кнопочный для установки на ровной поверхности, 3 управляющих элемента	шт
27.33.13.162.89.1.62.02-0006-000	Пост управления кнопочный для установки на ровной поверхности, 3 управляющих элемента	шт
89.1.62.02-0007	Пост управления кнопочный, тип ПКЕ-222-1 У2	шт
27.33.13.162.89.1.62.02-0007-000	Пост управления кнопочный, тип ПКЕ-222-1 У2	шт
89.1.62.02-0008	Пост управления кнопочный для установки на ровной поверхности, степень защиты IP54, 2 управляющих элемента	шт
27.33.13.162.89.1.62.02-0008-000	Пост управления кнопочный для установки на ровной поверхности, степень защиты IP54, 2 управляющих элемента	шт
89.1.62.02-0009	Пост управления кнопочный для установки на ровной поверхности, степень защиты IP54, 3 управляющих элемента	шт
27.33.13.162.89.1.62.02-0009-000	Пост управления кнопочный для установки на ровной поверхности, степень защиты IP54, 3 управляющих элемента	шт

89.1.62.02-0010	Посты управления кнопочные для установки на ровной поверхности, степень защиты IP54 и IP00/IP54, пластмассовые, 3 управляющих элемента	шт
27.33.13.162.89.1.62.02-0010-000	Посты управления кнопочные для установки на ровной поверхности, степень защиты IP54 и IP00/IP54, пластмассовые, 3 управляющих элемента	шт
89.1.62.02-0011	Посты управления кнопочные для установки на ровной поверхности, степень защиты IP40 и IP00/IP40, пластмассовые, 3 управляющих элемента	шт
27.33.13.162.89.1.62.02-0011-000	Посты управления кнопочные для установки на ровной поверхности, степень защиты IP40 и IP00/IP40, пластмассовые, 3 управляющих элемента	шт
89.1.62.02-0012	Посты управления, тип ПКЕ712-2, для установки в жилых домах	шт
27.33.13.162.89.1.62.02-0012-000	Посты управления, тип ПКЕ712-2, для установки в жилых домах	шт
89.1.62.02-0013	Посты управления кнопочные серии ПКТ: ПКТ-100 У2	шт
27.33.13.162.89.1.62.02-0013-000	Посты управления кнопочные серии ПКТ: ПКТ-100 У2	шт
89.1.77.03-0194	Шкаф аппаратный напольный 19" 42U в комплекте с принадлежностями, 600x600x2000	шт
26.30.30.190.89.1.77.03-0194-000	Шкаф аппаратный напольный 19" 42U в комплекте с принадлежностями, 600x600x2000	шт
89.1.77.03-0195	Шкаф аппаратный напольный 19" 42U, 600x600x2000, в комплекте с принадлежностями	шт
26.30.30.190.89.1.77.03-0195-000	Шкаф аппаратный напольный 19" 42U, 600x600x2000, в комплекте с принадлежностями	шт
89.1.77.03-0197	Шкаф аппаратный напольный 19", 42U, 600x600x2100, в комплекте с принадлежностями	шт
26.30.30.190.89.1.77.03-0197-000	Шкаф аппаратный напольный 19", 42U, 600x600x2100, в комплекте с принадлежностями	шт
89.1.77.03-0198	Шкаф аппаратный напольный 19", 42U, 600x800x2000, в комплекте с принадлежностями	шт
26.30.30.190.89.1.77.03-0198-000	Шкаф аппаратный напольный 19", 42U, 600x800x2000, в комплекте с принадлежностями	шт
89.1.77.03-0199	Шкаф аппаратный напольный 19", 47U, 600x600x2200, в комплекте с принадлежностями	шт
26.30.30.190.89.1.77.03-0199-000	Шкаф аппаратный напольный 19", 47U, 600x600x2200, в комплекте с принадлежностями	шт
89.1.77.03-0200	Шкаф аппаратный напольный 19", 47U, 600x800x2200, в комплекте с принадлежностями	шт
26.30.30.190.89.1.77.03-0200-000	Шкаф аппаратный напольный 19", 47U, 600x800x2200, в комплекте с принадлежностями	шт
89.1.77.04-0006	Разъединитель качающегося типа контактной сети постоянного тока железных дорог, контактные зажимы для присоединения алюминиевых проводов, номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, климатическое исполнение УХЛ1	шт

27.12.10.120.89.1.77.04-0006-000	Разъединитель качающегося типа контактной сети постоянного тока железных дорог, контактные зажимы для присоединения алюминиевых проводов, номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, климатическое исполнение УХЛ1	шт
89.1.77.04-0007	Разъединитель качающегося типа контактной сети постоянного тока железных дорог, контактные зажимы для присоединения медных проводов, номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 1250 А, климатическое исполнение УХЛ1	шт
27.12.10.120.89.1.77.04-0007-000	Разъединитель качающегося типа контактной сети постоянного тока железных дорог, контактные зажимы для присоединения медных проводов, номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 1250 А, климатическое исполнение УХЛ1	шт
89.1.77.04-0008	Разъединитель качающегося типа контактной сети постоянного тока железных дорог, контактные зажимы для присоединения медных проводов, номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, климатическое исполнение УХЛ1	шт
27.12.10.120.89.1.77.04-0008-000	Разъединитель качающегося типа контактной сети постоянного тока железных дорог, контактные зажимы для присоединения медных проводов, номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 3000 А, климатическое исполнение УХЛ1	шт
89.1.77.04-0009	Разъединитель качающегося типа контактной сети постоянного тока железных дорог, контактные зажимы для присоединения медных проводов, номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 4000 А, климатическое исполнение УХЛ1	шт
27.12.10.120.89.1.77.04-0009-000	Разъединитель качающегося типа контактной сети постоянного тока железных дорог, контактные зажимы для присоединения медных проводов, номинальное напряжение 3,3 кВ, номинальный ток 4000 А, климатическое исполнение УХЛ1	шт

».

58. Книгу 91. «Строительные машины и механизмы» дополнить строками, касающимися следующих строительных ресурсов:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
91.04.01-130	Установки вращательного бурения малогабаритные для вертикальных и наклонных скважин, глубина бурения до 25 м, диаметр скважин до 140 мм	маш.-ч
28.92.12.130.91.04.01-130-000	Установки вращательного бурения малогабаритные для вертикальных и наклонных скважин, глубина бурения до 25 м, диаметр скважин до 140 мм	шт

91.04.01-132	Установки вращательного бурения малогабаритные для вертикальных и наклонных скважин в комплекте с маслостанцией, глубина бурения до 100 м, диаметр скважин до 250 мм	маш.-ч
28.92.12.130.91.04.01-132-000	Установки вращательного бурения малогабаритные для вертикальных и наклонных скважин в комплекте с маслостанцией, глубина бурения до 100 м, диаметр скважин до 250 мм	шт
91.21.01-025	Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 9 л/мин	маш.-ч
28.99.39.190.91.21.01-025-000	Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 9 л/мин	шт
91.21.22-587	Насосы инъекционные двухплунжерные гидравлические, давление 4,5-9 МПа, производительность 32-16 л/мин	маш.-ч
28.13.14.190.91.21.22-587-000	Насосы инъекционные двухплунжерные гидравлические, давление 4,5-9 МПа, производительность 32-16 л/мин	шт

».

59. В Книге 91. «Строительные машины и механизмы» строки, касающиеся строительных ресурсов, изложить в следующей редакции:

«

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изм.
91.21.15-508	Бензорезы, мощность двигателя 5 кВт (7 л.с.)	маш.-ч
28.24.12.190.91.21.15-508-000	Бензорезы, мощность двигателя 5 кВт (7 л.с.)	шт

».